Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:02

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-adblue-2500l-deso-z-licznikiem-p-644.html



# Zbiornik Dwupłaszczowy DESO AdBlue 2500L z licznikiem PIUSI K24

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **11 730,00 zł** |
| Cena netto | **9 536,59 zł** |
| Dostępność | **Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych** |
| Czas wysyłki | **Wysyłka do 10 dni roboczych** |
| Numer katalogowy | **G0643** |
| Kod producenta | **BBMD2350_K24** |
| Pojemność zbiornika | **2500 l l** |

## Opis produktu

## DESO AdBlue 2500 l – dwupłaszczowy zbiornik z licznikiem PIUSI K24

**DESO AdBlue 2500 l** to dwupłaszczowy zbiornik przeznaczony do magazynowania i dystrybucji AdBlue® w firmach transportowych, gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach budowlanych oraz zakładach posiadających własną flotę pojazdów i maszyn z układem SCR.

Zestaw może być wyposażony w **zewnętrzną pompę membranową, cyfrowy licznik PIUSI K24, przewód dystrybucyjny 6 m oraz pistolet do nalewania AdBlue®**. Opcjonalny system automatycznego ogrzewania przestrzeni dystrybucyjnej i międzypłaszczowej ułatwia eksploatację zbiornika podczas niskich temperatur.

## Najważniejsze zalety zbiornika DESO AdBlue 2500 l

- **pojemność 2500 l** – odpowiednia dla firm i gospodarstw regularnie zużywających większe ilości AdBlue®,
- **konstrukcja dwupłaszczowa** – dodatkowe zabezpieczenie magazynowanej cieczy,
- **licznik PIUSI K24** – umożliwia kontrolowanie ilości wydawanego AdBlue®,
- **pompa membranowa** – przeznaczona do dystrybucji AdBlue®,
- **przewód dystrybucyjny 6 m** – wygodny dostęp do tankowanego pojazdu lub maszyny,
- **zamknięty układ dystrybucyjny** – pomaga ograniczyć kontakt cieczy z zanieczyszczeniami zewnętrznymi,
- **automatyczne ogrzewanie – opcja** – rozwiązanie przeznaczone do użytkowania przy niskich temperaturach,
- **zbiornik do zastosowań profesjonalnych** – transport, rolnictwo, budownictwo i przemysł.

## Zbiornik AdBlue 2500 l do firmy transportowej i gospodarstwa

Model DESO 2500 l sprawdzi się w obiektach, w których AdBlue® jest regularnie uzupełniane w samochodach ciężarowych, ciągnikach rolniczych, maszynach budowlanych lub innych pojazdach wyposażonych w system **SCR**.

Własny punkt magazynowania i dystrybucji umożliwia przechowywanie większego zapasu AdBlue® bezpośrednio w miejscu eksploatacji floty.

- firmy transportowe i logistyczne,
- gospodarstwa rolne i firmy usług rolniczych,
- przedsiębiorstwa budowlane,
- bazy samochodów ciężarowych,
- zakłady przemysłowe,
- serwisy i zaplecza techniczne.

## Dlaczego AdBlue® wymaga odpowiedniego zbiornika?

AdBlue® jest płynem eksploatacyjnym wymagającym zachowania odpowiedniej czystości podczas magazynowania i dystrybucji. Przedostanie się zanieczyszczeń do cieczy może negatywnie wpływać na układ SCR pojazdu, dlatego ważne jest stosowanie elementów wykonanych z materiałów kompatybilnych z AdBlue®.

**Zamknięty układ dystrybucyjny** pomaga ograniczyć kontakt magazynowanej cieczy z kurzem, brudem oraz innymi zanieczyszczeniami z otoczenia.

## Licznik PIUSI K24 – kontrola zużycia AdBlue®

Zastosowany **cyfrowy licznik PIUSI K24** pozwala kontrolować ilość cieczy wydawanej podczas tankowania. Jest to szczególnie przydatne w przedsiębiorstwach posiadających większą flotę pojazdów i maszyn.

Kontrola pojedynczych tankowań ułatwia monitorowanie zużycia AdBlue® oraz planowanie kolejnych dostaw.

## Pompa membranowa do dystrybucji AdBlue®

DESO AdBlue 2500 l wyposażony jest w **zewnętrzną pompę membranową** przeznaczoną do tłoczenia cieczy ze zbiornika do pojazdu lub maszyny.

W instalacjach AdBlue® należy stosować pompę, przewody, uszczelnienia oraz pozostałe elementy dystrybucyjne odpowiednio przystosowane do kontaktu z tym medium.

## Automatyczne ogrzewanie zbiornika AdBlue – opcja

DESO AdBlue 2500 l może zostać wyposażony w **opcjonalny system automatycznego ogrzewania przestrzeni dystrybucyjnej i międzypłaszczowej**.

Rozwiązanie warto rozważyć przede wszystkim przy całorocznym użytkowaniu zbiornika na zewnątrz. AdBlue® może zamarzać w niskiej temperaturze, dlatego odpowiednio dobrany system grzewczy ułatwia zachowanie funkcjonalności układu dystrybucyjnego w sezonie zimowym.

**Ogrzewanie jest wyposażeniem opcjonalnym** i należy je wybrać podczas konfiguracji zbiornika.

## Dane techniczne DESO AdBlue 2500 l

- **Pojemność:** 2500 l
- **Przeznaczenie:** magazynowanie i dystrybucja AdBlue®
- **Konstrukcja:** dwupłaszczowa
- **Pompa:** membranowa, zewnętrzna
- **Licznik:** cyfrowy PIUSI K24
- **Przewód dystrybucyjny:** 6 m, 3/4″ EPDM
- **Pistolet:** do dystrybucji AdBlue®
- **Ogrzewanie:** automatyczne – opcja
- **Zakres ogrzewania:** przestrzeń dystrybucyjna i międzypłaszczowa

## Jak przygotować miejsce pod zbiornik AdBlue 2500 l?

Zbiornik należy ustawić na **równym, stabilnym i odpowiednio nośnym podłożu**. Lokalizacja powinna zapewniać wygodny dostęp zarówno podczas napełniania zbiornika, jak i podczas uzupełniania AdBlue® w pojazdach.

W przypadku wersji wyposażonej w ogrzewanie należy dodatkowo zapewnić warunki wymagane do prawidłowego podłączenia instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacją producenta.

## Jak dobrać pojemność zbiornika na AdBlue®?

Model 2500 l jest przeznaczony dla użytkowników o stosunkowo dużym i regularnym zużyciu AdBlue®. Przy wyborze zbiornika warto uwzględnić **liczbę pojazdów, średnie miesięczne zużycie płynu, częstotliwość dostaw oraz dostępną przestrzeń montażową**.

Przy mniejszym zużyciu warto rozważyć także zbiorniki DESO AdBlue o pojemności 1340 l lub 2350 l.

## DESO AdBlue 2500 l w Zbiorniki24.com

W **Zbiorniki24.com** pomagamy dobrać zbiornik na AdBlue® do wielkości floty, rzeczywistego zużycia płynu oraz wymaganej konfiguracji systemu dystrybucyjnego.

Możemy pomóc porównać dostępne pojemności oraz dobrać wyposażenie dodatkowe, w tym **licznik PIUSI K24 i opcjonalny system automatycznego ogrzewania**.

**Szukasz dwupłaszczowego zbiornika na AdBlue 2500 l z licznikiem PIUSI K24? Zamów DESO AdBlue 2500 l lub skontaktuj się z Zbiorniki24.com – pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację do Twojej floty, gospodarstwa lub firmy.**

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**DESO - wyposażenie**: Bez ocieplenia , Z ociepleniem (+ 1 722,00 zł )

# Poradnik eksperta

## Zbiornik dwupłaszczowy AdBlue® 2500L – stabilność, bezpieczeństwo i kontrola

Zbiornik dwupłaszczowy na AdBlue® 2500L to rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują **bezpiecznego, zgodnego z normami i wydajnego systemu magazynowania płynu SCR**. Zastosowanie technologii dwupłaszczowej oraz ogrzewania i zamkniętego układu dystrybucji gwarantuje zachowanie właściwości chemicznych AdBlue® przez cały rok.

## Jak działa system magazynowania AdBlue®?

Połączenie **izolacji dwupłaszczowej, ogrzewania oraz zamkniętego obiegu** chroni ciecz przed zanieczyszczeniem i krystalizacją. Dzięki temu system SCR w pojazdach działa bez zakłóceń, nawet w trudnych warunkach klimatycznych.

## Najważniejsze korzyści w praktyce

- **ciągłość pracy maszyn i pojazdów** – brak przestojów
- **eliminacja strat** – brak krystalizacji AdBlue®
- **pełna kontrola zużycia** – dzięki licznikowi
- **redukcja kosztów operacyjnych** – optymalizacja zużycia

## Dlaczego warto postawić na zbiornik 2500L?

Pojemność 2500L to idealny kompromis między wydajnością a kosztami inwestycji. Pozwala **ograniczyć częstotliwość dostaw i zwiększyć efektywność logistyki**, szczególnie w firmach o średnim i wysokim zużyciu AdBlue®.

## Dla kogo jest ten zbiornik?

To rozwiązanie rekomendowane dla **firm transportowych, gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw budowlanych**, gdzie kluczowa jest automatyzacja, niezawodność i ciągłość pracy systemów SCR.

## Ekspercka rekomendacja

Zbiornik AdBlue® 2500L to inwestycja dla użytkowników, którzy chcą **pracować bez ryzyka, zoptymalizować koszty i mieć pełną kontrolę nad eksploatacją pojazdów**. To sprawdzone rozwiązanie w nowoczesnej gospodarce paliwowej.