

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-adblue-5000l-deso-z-licznikiem-piusi-k24.html>



Zbiornik Dwupłaszczowy DESO AdBlue 5000L z licznikiem PIUSI K24

Cena brutto	13 110,00 zł
Cena netto	10 658,54 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0645
Pojemność zbiornika	2500 l

Opis produktu

DESO AdBlue 5000 l – dwupłaszczowy zbiornik z licznikiem PIUSI K24

DESO AdBlue 5000 l to dwupłaszczowy zbiornik przeznaczony do magazynowania i dystrybucji AdBlue® w firmach transportowych, gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach budowlanych oraz zakładach posiadających większą flotę pojazdów i maszyn wyposażonych w układ SCR.

Zestaw obejmuje układ dystrybucyjny z **zewnętrzną pompą membranową, cyfrowym licznikiem PIUSI K24, przewodem dystrybucyjnym 6 m oraz pistoletem do nalewania AdBlue®**. Opcjonalny system automatycznego ogrzewania przestrzeni dystrybucyjnej i międzypłaszczowej ułatwia użytkowanie zbiornika w okresie niskich temperatur.

Najważniejsze zalety zbiornika DESO AdBlue 5000 l

- **pojemność 5000 l** – rozwiązanie dla firm i gospodarstw o dużym zużyciu AdBlue®,
- **konstrukcja dwupłaszczowa** – dodatkowe zabezpieczenie magazynowanej cieczy,
- **licznik PIUSI K24** – umożliwia kontrolę ilości wydawanego AdBlue®,
- **pompa membranowa** – przeznaczona do dystrybucji AdBlue®,
- **przewód dystrybucyjny 6 m** – wygodny dostęp do tankowanego pojazdu lub maszyny,
- **zamknięty układ dystrybucyjny** – pomaga ograniczyć kontakt cieczy z zanieczyszczeniami,
- **automatyczne ogrzewanie - opcja** – ułatwia eksploatację w sezonie zimowym,
- **duża pojemność magazynowa** – odpowiednia dla intensywnie eksploatowanych flot.

Zbiornik AdBlue 5000 l do dużej floty i gospodarstwa

Model DESO AdBlue 5000 l sprawdzi się wszędzie tam, gdzie AdBlue® jest regularnie zużywane w większych ilościach. Własny punkt magazynowania i dystrybucji pozwala utrzymywać zapas cieczy bezpośrednio na terenie firmy, bazy lub gospodarstwa.

Zbiornik może być wykorzystywany m.in. w:

- firmach transportowych i logistycznych,
- dużych gospodarstwach rolnych,
- przedsiębiorstwach budowlanych,
- bazach samochodów ciężarowych,
- zakładach przemysłowych,
- firmach posiadających rozbudowaną flotę maszyn i pojazdów.

Dlaczego AdBlue® wymaga odpowiedniego magazynowania?

AdBlue® jest płynem eksploatacyjnym wymagającym zachowania odpowiedniej czystości podczas przechowywania i

dystrybucji. Zanieczyszczenie cieczy może niekorzystnie wpływać na układ SCR pojazdu, dlatego ważne jest stosowanie zbiornika oraz wyposażenia kompatybilnego z AdBlue®.

Zamknięty układ dystrybucyjny pomaga ograniczyć przedostawanie się kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń do magazynowanej cieczy.

Licznik PIUSI K24 – kontrola wydawanego AdBlue®

Zastosowany **cyfrowy licznik PIUSI K24** umożliwia kontrolę ilości AdBlue® wydawanego podczas tankowania. Ma to szczególne znaczenie w firmach posiadających większą flotę pojazdów, gdzie z jednego zbiornika korzysta wielu kierowców lub operatorów.

Kontrola pojedynczych tankowań ułatwia monitorowanie zużycia oraz planowanie kolejnych dostaw.

Pompa membranowa do AdBlue®

DESO AdBlue 5000 I wyposażony jest w **zewnętrzną pompę membranową** przeznaczoną do tłoczenia cieczy ze zbiornika do pojazdu lub maszyny.

W instalacji AdBlue® należy stosować elementy wykonane z materiałów odpowiednich do kontaktu z tym medium, w tym właściwe przewody, uszczelnienia i osprzęt dystrybucyjny.

Automatyczne ogrzewanie zbiornika AdBlue – opcja

Zbiornik może zostać wyposażony w **opcjonalny system automatycznego ogrzewania przestrzeni dystrybucyjnej i międzypłaszczowej**.

AdBlue® może zamarzać w niskiej temperaturze, dlatego odpowiednio dobrany system grzewczy ułatwia eksploatację zbiornika i układu dystrybucyjnego w okresie zimowym.

Ogrzewanie jest wyposażeniem opcjonalnym i należy uwzględnić je podczas konfiguracji zbiornika.

Dane techniczne DESO AdBlue 5000 I

- **Pojemność:** 5000 l
- **Przeznaczenie:** magazynowanie i dystrybucja AdBlue®
- **Konstrukcja:** dwupłaszczowa
- **Pompa:** membranowa, zewnętrzna
- **Licznik:** cyfrowy PIUSI K24
- **Przewód dystrybucyjny:** 6 m, 3/4" EPDM
- **Pistolet:** do dystrybucji AdBlue®
- **Ogrzewanie:** automatyczne – opcja
- **Zakres ogrzewania:** przestrzeń dystrybucyjna i międzypłaszczowa

Jak przygotować miejsce pod zbiornik AdBlue 5000 I?

Zbiornik powinien zostać ustawiony na **równym, stabilnym i odpowiednio nośnym podłożu**. Lokalizacja powinna umożliwiać zarówno wygodne napełnianie zbiornika, jak i swobodny dostęp pojazdów korzystających z punktu dystrybucyjnego.

W przypadku wersji z ogrzewaniem należy również zapewnić warunki wymagane do prawidłowego podłączenia instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacją producenta.

DESO AdBlue 2350 I, 2500 I czy 5000 I?

Model **5000 I** jest przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników o dużym i regularnym zużyciu AdBlue®. Przy mniejszej flocie można rozważyć wariant 2350 I lub 2500 I.

Przy wyborze pojemności warto uwzględnić liczbę pojazdów, średnie miesięczne zużycie AdBlue®, częstotliwość dostaw oraz dostępną przestrzeń na ustawienie zbiornika.

DESO AdBlue 5000 I w Zbiorniki24.com

W **Zbiorniki24.com** pomagamy dobrać zbiornik na AdBlue® do wielkości floty, zużycia płynu oraz wymaganej konfiguracji układu dystrybucyjnego.

Możemy pomóc porównać dostępne pojemności i dobrać wyposażenie dodatkowe, w tym **licznik PIUSI K24 oraz opcjonalny system automatycznego ogrzewania**.

Szukasz dwupłaszczowego zbiornika na AdBlue 5000 l z licznikiem PIUSI K24? Zamów DESO AdBlue 5000 l lub skontaktuj się z Zbiorniki24.com - pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację do Twojej floty, gospodarstwa lub firmy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DESO - wyposażenie: Bez ocieplenia , Z ociepleniem (+ 1 722,00 zł)

Poradnik eksperta

Zbiornik dwupłaszczowy AdBlue® 5000L - maksymalna wydajność i bezpieczeństwo

Zbiornik dwupłaszczowy na AdBlue® 5000L to rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują **najwyższej wydajności, bezpieczeństwa magazynowania i niezawodności w każdych warunkach**. Dwupłaszczowa konstrukcja eliminuje ryzyko wycieków, a zastosowanie ogrzewania i zamkniętego układu dystrybucji zapewnia stabilność chemiczną roztworu przez cały rok.

Jak działa system magazynowania AdBlue® w modelu 5000L?

Połączenie **izolacji dwupłaszczowej, automatycznego ogrzewania oraz szczelnego układu dystrybucji** chroni ciecz przed zanieczyszczeniem i krystalizacją. Dzięki temu AdBlue® zachowuje swoje właściwości, a systemy SCR działają bez zakłóceń.

Realne korzyści w codziennej eksploatacji

- **ciągłość pracy floty i maszyn** – brak przestojów
- **redukcja kosztów logistycznych** – mniej dostaw i transportu
- **pełna kontrola zużycia** – precyzyjne zarządzanie AdBlue®
- **zgodność z normami środowiskowymi** – bezpieczne użytkowanie

Dlaczego to najlepszy wybór dla Twojej firmy?

Model 5000L to rozwiązanie dla firm, które chcą **zautomatyzować proces tankowania, zwiększyć efektywność operacyjną i ograniczyć koszty eksploatacyjne**. Duża pojemność oraz niezawodność systemu sprawiają, że jest to inwestycja idealna dla intensywnie eksploatowanych flot i parków maszynowych.

Eksperska rekomendacja

Jeśli zależy Ci na **maksymalnej wydajności, bezpieczeństwie i pełnej kontroli nad gospodarką AdBlue®**, zbiornik 5000L to jedno z najbardziej efektywnych rozwiązań dostępnych na rynku. To wybór dla profesjonalistów.