

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-bezodplywowy-7m3-hdpe-szambo-dzialka-p-381.html>



Zbiornik bezodpływowy dwupłaszczowy 7m³ z HDPE Z

Cena brutto	8 900,00 zł
Cena netto	7 235,77 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0381
Konstrukcja zbiornika	Zbiornik dwupłaszczowy
Pojemność szamba	7000 l

Opis produktu

Zbiornik bezodpływowy dwupłaszczowy 7 m³ HDPE – szczelne szambo

Zbiornik bezodpływowy dwupłaszczowy 7 m³ HDPE jest przeznaczony przede wszystkim do gromadzenia ścieków bytowych w miejscach bez dostępu do sieci kanalizacyjnej. Pojemność 7000 litrów zapewnia większy zapas niż w mniejszych zbiornikach, dlatego model może być stosowany m.in. przy domach jednorodzinnych i innych obiektach wymagających szczelnego magazynowania ścieków.

Zbiornik wykonany jest z **polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)**. Dwupłaszczowa konstrukcja zwiększa sztywność korpusu i może być dobrym rozwiązaniem w bardziej wymagających warunkach montażowych. Ostateczny sposób posadowienia należy zawsze dobrać do warunków gruntowo-wodnych oraz instrukcji producenta.

Najważniejsze zalety zbiornika dwupłaszczowego 7 m³

- **Pojemność 7000 l** – duża przestrzeń do gromadzenia ścieków bytowych.
- **Konstrukcja dwupłaszczowa** – zwiększona sztywność korpusu w porównaniu z konstrukcją jednopłaszczową.
- **Materiał HDPE** – polietylen wysokiej gęstości odporny na korozję.
- **Zbiornik bezodpływowy** – przeznaczony do szczelnego magazynowania ścieków.
- **Dopływ Ø160 mm** – umożliwia podłączenie instalacji kanalizacyjnej.
- **Wentylacja Ø110 mm** – przygotowane przyłącze instalacji wentylacyjnej.
- **Możliwość konfiguracji** – dostępne opcje dodatkowych włączów, nadstawek, wlotów, wylotów i wzmocnienia zbiornika.

Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika HDPE

Zastosowanie konstrukcji dwupłaszczowej zwiększa sztywność zbiornika. Ma to szczególne znaczenie przy doborze rozwiązania do wymagających warunków montażowych.

HDPE nie ulega korozji charakterystycznej dla elementów metalowych i jest materiałem stosowanym w zbiornikach przeznaczonych do magazynowania ścieków.

Dokumentacja zbiornika

- **Aprobata Techniczna:** AT-15-92-78/2014
- **Atest Higieniczny:** BK/W/0338/02/2018

Przed wykorzystaniem dokumentacji dla konkretnej inwestycji należy zweryfikować jej aktualność oraz potwierdzić zakres obejmujący wybrany model i planowane zastosowanie zbiornika.

Zastosowanie zbiornika bezodpływowego 7 m³

Podstawowym zastosowaniem zbiornika jest **gromadzenie ścieków bytowych** w miejscach, w których nie ma możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.

Zbiornik może być stosowany m.in. przy:

- domach jednorodzinnych,
- domkach i działkach rekreacyjnych,
- gospodarstwach rolnych,
- obiektach użytkowych bez dostępu do kanalizacji.

Jeżeli zbiornik ma być wykorzystywany do magazynowania wody deszczowej lub innego medium, przed zakupem należy potwierdzić takie zastosowanie dla konkretnego wariantu zbiornika.

Dane techniczne zbiornika 7 m³ HDPE

- **Pojemność:** 7 m³ (7000 l)
- **Długość:** 4,2 m
- **Średnica:** 1,5 m
- **Wysokość dopływu:** 0,6 m
- **Średnica dopływu:** 160 mm
- **Średnica wentylacji:** 110 mm
- **Materiał:** HDPE – polietylen wysokiej gęstości
- **Konstrukcja:** dwupłaszczowa

Montaż zbiornika dwupłaszczowego 7 m³

Sposób montażu należy dobrać do **warunków gruntowo-wodnych występujących na działce**. Przed wykonaniem wykopu należy uwzględnić m.in. rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych, głębokość doprowadzenia kanalizacji oraz planowany poziom posadowienia zbiornika.

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych lub innych trudnych warunków montażowych należy zastosować rozwiązania przewidziane w instrukcji producenta dla danego modelu. Sama konstrukcja dwupłaszczowa nie zwalnia z prawidłowego przygotowania wykopu i zabezpieczenia zbiornika.

Opcje dodatkowe

- dodatkowy włącznik rewizyjny,
- przedłużenie nadstawek,
- wzmocnienie zbiornika,
- dodatkowe wloty i wyloty.

Zakres wyposażenia dodatkowego należy dobrać do warunków konkretnej inwestycji i potwierdzić przed zamówieniem.

Jak dobrać pojemność szamba do budynku?

Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna uwzględniać przede wszystkim **liczbę użytkowników, rzeczywiste zużycie wody oraz planowaną częstotliwość opróżniania**. Większa pojemność może ograniczyć częstotliwość odbioru ścieków w porównaniu z mniejszym zbiornikiem przy takim samym zużyciu wody.

Jeżeli nie masz pewności, czy pojemność 7 m³ będzie odpowiednia, warto przed zakupem porównać ją z wariantami o mniejszej i większej pojemności.

Dlaczego warto kupić zbiornik 7 m³ w EKOBUKOWA?

W EKOBUKOWA pomagamy dobrać zbiornik pod względem **pojemności, konstrukcji oraz warunków gruntowo-wodnych**. Możesz skonsultować z nami również wysokość nadbudowy, sposób podłączenia oraz dostępne wyposażenie dodatkowe.

Potrzebujesz dwupłaszczowego zbiornika bezodpływowego 7 m³? Skontaktuj się z EKOBUKOWA – pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację do warunków na Twojej działce.

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. [42 712 20 60](tel:427122060),

[42 611 26 08](tel:426112608)

[42 712 00 40](tel:427120040)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. [42 712 00 41](tel:427120041),

[42 712 00 42](tel:427120042)

e-mail: info@wobet-hydret.pl