

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-deszczowka-bolt-3500l-z-filtrem-ogrod-p-288.html>

Zbiornik na deszczówkę BOLT 3500 l z filtrem - Marseplast



Cena brutto	3 200,00 zł
Cena netto	2 601,63 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0288
Kod EAN	5903811991725
Pojemność zbiornika	3500 l

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę BOLT 3500 l z filtrem – podziemny zbiornik MARSEPLAST

Zbiornik na deszczówkę BOLT 3500 l z filtrem to podziemny system przeznaczony do gromadzenia wody opadowej z dachów domów, garaży i budynków gospodarczych. Pojemność **3500 litrów** pozwala stworzyć praktyczny zapas wody do podlewania ogrodu, mycia samochodu, czyszczenia nawierzchni oraz innych prac niewymagających użycia wody pitnej.

Wbudowany system filtracji ogranicza ilość liści i większych zanieczyszczeń trafiających do wnętrza zbiornika. Trwała konstrukcja z polietylenu oraz możliwość rozbudowy instalacji o pompę i punkt poboru zapewniają wygodne korzystanie z deszczówki przez cały sezon.

Dlaczego warto wybrać zbiornik BOLT 3500 l?

Woda opadowa spływająca z dachu może zostać zgromadzona i wykorzystana wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna. Zamiast zużywać wodę wodociągową do podlewania lub prac porządkowych, możesz korzystać z własnego zapasu deszczówki i ograniczyć bieżące koszty utrzymania posesji.

- **Pojemność 3500 l** – praktyczny zapas wody dla domu z ogrodem.
- **Filtr w zestawie** – ogranicza ilość zanieczyszczeń dopływających z dachu i rynien.
- **Montaż podziemny** – zbiornik nie zajmuje powierzchni użytkowej działki.
- **Trwała konstrukcja z polietylenu** – odporna na korozję, wilgoć i kontakt z wodą.
- **Możliwość rozbudowy** – współpraca z pompą, punktem poboru i systemem nawadniania.
- **Duży otwór rewizyjny** – wygodniejsza kontrola, czyszczenie i serwis.
- **Ograniczenie odpływu wód opadowych** – większa retencja na terenie posesji.

Do czego można wykorzystać zgromadzoną deszczówkę?

- podlewanie trawnika, kwiatów, warzyw i krzewów,
- zasilanie automatycznego systemu nawadniania,
- mycie samochodu, rowerów i sprzętu ogrodowego,
- czyszczenie tarasu, podjazdu i chodników,
- napełnianie konewek i opryskiwaczy,
- inne prace gospodarcze niewymagające wody pitnej.

Zbiornik nie jest przeznaczony do magazynowania wody pitnej. Deszczówkę należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem instalacji i wymaganiami dotyczącymi jakości wody dla konkretnego zastosowania.

Jak działa system gromadzenia deszczówki?

Woda spływająca z powierzchni dachu jest kierowana systemem rynnowym do filtra, który zatrzymuje większe zanieczyszczenia. Następnie oczyszczona wstępnie deszczówka trafia do podziemnego zbiornika BOLT 3500 I.

Zgromadzoną wodę można pobierać za pomocą pompy zatapialnej lub ciśnieniowej. Po całkowitym napełnieniu zbiornika nadmiar wody powinien zostać skierowany przez przelew do odpowiednio dobranego odbiornika, na przykład studni chłonnej, tuneli rozsączających lub kanalizacji deszczowej.

Filtr – ochrona zbiornika i instalacji

Filtr ogranicza przedostawanie się do zbiornika liści, fragmentów roślin, piasku i innych zanieczyszczeń spływających z połaci dachowej. Dzięki temu poprawia warunki pracy pompy oraz ogranicza ilość osadu gromadzącego się na dnie.

Filtr należy regularnie kontrolować i czyścić, zwłaszcza jesienią oraz po intensywnych opadach. Niedrożny element filtrujący może zmniejszać ilość wody wpływającej do zbiornika i powodować przelewanie się instalacji dopływowej.

Dla kogo przeznaczony jest zbiornik BOLT 3500 I?

- dla właścicieli domów jednorodzinnych,
- dla posesji z małym lub średnim ogrodem,
- dla działek rekreacyjnych i ogrodów działkowych,
- dla użytkowników automatycznych systemów podlewania,
- dla osób chcących ograniczyć zużycie wody wodociągowej,
- dla inwestorów szukających podziemnego zbiornika o kompaktowej szerokości.

Czy pojemność 3500 l będzie odpowiednia?

Dobór pojemności zbiornika powinien uwzględniać powierzchnię dachu, lokalną ilość opadów, wielkość ogrodu oraz częstotliwość pobierania wody. Model 3500 l sprawdzi się przede wszystkim przy typowych domach jednorodzinnych, gdy deszczówka ma być wykorzystywana do regularnego podlewania i prac gospodarczych.

Przy dużej powierzchni dachu, rozległym ogrodzie lub intensywnym nawadnianiu warto rozważyć zbiornik o większej pojemności. Z kolei przy ograniczonej przestrzeni montażowej odpowiednim rozwiązaniem może być model o płaskiej konstrukcji.

Możliwe warianty wyposażenia

Zbiornik może współpracować z różnymi elementami systemu poboru i dystrybucji deszczówki. Zakres wyposażenia należy każdorazowo sprawdzić w wybranej ofercie.

- **Wersja podstawowa** – zbiornik z filtrem, przygotowany do indywidualnej rozbudowy.
- **Wersja z punktem poboru** – umożliwia wygodne podłączenie węża ogrodowego.
- **Wersja z pompą** – pozwala korzystać z deszczówki bez osobnego kompletowania podstawowego układu poboru.

Jaką pompę dobrać do zbiornika BOLT 3500 I?

Dobór pompy zależy od planowanego sposobu wykorzystania wody. Do prostego podlewania wężem może wystarczyć pompa zatapialna, natomiast do automatycznego nawadniania lub kilku punktów poboru lepiej sprawdzi się pompa zapewniająca odpowiednie ciśnienie.

Przed wyborem należy uwzględnić:

- wymaganą wydajność pompy,
- wysokość podnoszenia,
- długość i średnicę przewodu,
- różnicę wysokości między zbiornikiem a punktem poboru,
- liczbę jednocześnie zasilanych zraszaczy,
- zabezpieczenie przed pracą na sucho.

Dane techniczne zbiornika BOLT 3500 I

Parametr	Wartość
Producent	MARSEPLAST
Model	BOLT 3500
Rodzaj zbiornika	podziemny zbiornik na wodę opadową
Pojemność	3500 l / 3,5 m ³
Długość	2990 mm

Parametr	Wartość
Szerokość	1240 mm
Wysokość całkowita	1680 mm
Wysokość do wlotu	1550 mm
Wysokość do wylotu	1215 mm
Średnica wlotu	Ø110 mm
Średnica wylotu	Ø110 mm
Średnica otworu rewizyjnego	Ø440 mm
Materiał	polietylen PE
Waga	122 kg
Wyposażenie	filtr wody deszczowej

Co należy sprawdzić przed zakupem?

- powierzchnię dachu, z którego będzie zbierana woda,
- lokalizację rur spustowych i przewodu dopływowego,
- głębokość wyjścia instalacji deszczowej,
- rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych,
- miejsce odprowadzenia nadmiaru deszczówki,
- wymaganą wydajność pompy,
- możliwość doprowadzenia zasilania elektrycznego,
- warunki dojazdu i rozładunku zbiornika.

Najważniejsze zasady montażu

- zbiornik należy montować zgodnie z aktualną instrukcją producenta,
- wykop musi uwzględniać wymagane odległości montażowe,
- podłoże powinno być stabilne, równe i odpowiednio przygotowane,
- podczas zasypywania zbiornik należy równomiernie napełniać wodą, jeśli wymaga tego instrukcja,
- obsypkę trzeba wykonywać warstwami i odpowiednio zagęszczać,
- należy zachować prawidłowe spadki przewodów dopływowych i przelewowych,
- nie wolno przekraczać dopuszczalnej głębokości posadowienia,
- nad zbiornikiem nie należy prowadzić ruchu pojazdów, jeżeli konstrukcja nie została do tego przystosowana.

Montaż w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych wymaga indywidualnej analizy. Sposób zabezpieczenia zbiornika przed wyporem powinien być zgodny z instrukcją producenta i warunkami występującymi na działce.

Jak dbać o zbiornik i instalację?

- regularnie czyścić rynny oraz kosze osadnikowe,
- kontroluj i oczyszczaj filtr dopływowy,
- sprawdzaj drożność przelewu awaryjnego,
- okresowo usuwaj osad gromadzący się na dnie,
- kontroluj działanie pompy i zabezpieczenia przed suchobiegiem,
- sprawdzaj szczelność przewodów oraz przyłączy,
- zabezpiecz elementy zewnętrzne instalacji przed mrozem,
- nie wprowadzaj do zbiornika ścieków, paliw ani agresywnych chemikaliów.

Ekspert EKOBUROWA radzi

BOLT 3500 I będzie dobrym wyborem dla typowego domu jednorodzinnego, jeżeli deszczówka ma być wykorzystywana przede wszystkim do podlewania ogrodu i prac porządkowych. Przed zakupem warto jednak porównać powierzchnię dachu z rzeczywistym zapotrzebowaniem na wodę.

Przykładowo z dachu o powierzchni 120 m² podczas opadu 10 mm można teoretycznie zebrać około 1200 litrów wody przed uwzględnieniem strat. Oznacza to, że zbiornik 3500 I może zostać napełniony po kilku intensywniejszych opadach.

Należy również właściwie zaplanować przelew. Jeżeli zbiornik zostanie całkowicie napełniony, nadmiar wody musi mieć bezpieczne ujście do systemu rozsączającego, kanalizacji deszczowej lub innego dopuszczanego odbiornika.

Dlaczego warto kupić BOLT 3500 I w EKOBUROWA?

- **Dobór odpowiedniej pojemności** – pomożemy dopasować zbiornik do powierzchni dachu i wielkości ogrodu.
- **Weryfikacja warunków montażowych** – uwzględnimy rodzaj gruntu, poziom wód i głębokość instalacji.
- **Dobór pompy i wyposażenia** – pomożemy wybrać punkt poboru, pompę, przewody i zabezpieczenia.

-
- **Dobór systemu przelewowego** – doradzimy w wyborze studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających.
 - **Wsparcie techniczne** – pomagamy przed zakupem, podczas montażu i w trakcie użytkowania.
 - **Odbiór osobisty lub dostawa** – przygotujemy rozwiązanie logistyczne dopasowane do miejsca inwestycji.

Zamów zbiornik na deszczówkę BOLT 3500 I z filtrem

Zgromadź do 3500 litrów wody opadowej i ogranicz zużycie wody wodociągowej w ogrodzie. BOLT 3500 I łączy praktyczną pojemność, podziemny montaż, trwałą konstrukcję oraz filtr chroniący instalację przed większymi zanieczyszczeniami.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA przed zakupem. Pomożemy dobrać zbiornik, pompę, punkt poboru i sposób odprowadzenia nadmiaru wody, a następnie przygotujemy kompletną ofertę dopasowaną do Twojej posesji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu**.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie – sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.