Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-deszczowke-2500l-z-filtrem-hdpe-r-p-364.html



Zbiornik na deszczówkę z filtrem 2500 l HDPE R

Cena brutto	**3 600,00 zł**
Cena netto	**2 926,83 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0364**
Pojemność zbiornika	**2500 l l**

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę z filtrem 2500 l HDPE R – kompletny system retencji wody deszczowej

Podziemny system retencji wody deszczowej

Rosnące ceny wody pitnej i potrzeba efektywnego gospodarowania zasobami sprawiają, że coraz więcej właścicieli domów i ogrodów szuka alternatywnych źródeł wody użytkowej. Zbieranie i magazynowanie wody opadowej to nie tylko sposób na obniżenie rachunków, lecz także realny wkład w ochronę środowiska i lokalną retencję wód opadowych. W praktyce odpowiednio dobrany zbiornik może zmniejszyć zużycie wody sieciowej nawet o kilkadziesiąt procent rocznie.

Podziemny zbiornik na wodę deszczową z filtrem 2500 l HDPE R to rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach, którzy chcą bezpiecznie i efektywnie gromadzić deszczówkę oraz wykorzystać ją później w gospodarstwie domowym lub ogrodzie. Dzięki wysokiej jakości materiałom i sprawdzonemu systemowi filtracji użytkownik zyskuje stabilne źródło wody użytkowej – od podlewania roślin po zasilenie instalacji sanitarnych.

W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań naziemnych, model HDPE R łączy wytrzymałą konstrukcję podziemną z łatwą obsługą i wymiennym filtrem, co pozwala uniknąć zabrudzeń i zapewnia wysoką jakość gromadzonej wody.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Znaczne oszczędności na wodzie** – wykorzystaj deszczówkę do podlewania ogrodu, spłukiwania toalet czy prania i zmniejsz rachunki za wodę pitną.
- **Bezobsługowa filtracja** – wymienny kosz filtracyjny chroni zbiornik przed zanieczyszczeniami, co poprawia jakość zgromadzonej wody.
- **Trwałość i odporność** – konstrukcja z wysokiej jakości HDPE gwarantuje odporność na naprężenia, zmiany temperatury i zmienne pH wody.
- **Prosty montaż** – niewielka waga zbiornika eliminuje potrzebę użycia dźwigu przy instalacji, co obniża koszty montażu.
- **Elastyczność zastosowań** – możliwość podłączenia dowolnej pompy oraz integracji z systemami nawadniającymi.

Unikalne cechy produktu

- **Budowa monolityczna HDPE** – brak spawów i łączeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń i przecieków.
- **Wzmocnione ożebrowanie** – podnosi odporność na obciążenia mechaniczne i ziemne ciśnienie.
- **Wlot PCV Ø110** – standardowy rozmiar dla łatwego podłączenia systemów rynnowych.
- **Polietylenowe nadstawki z pokrywą** – zabezpieczają zbiornik i umożliwiają łatwy dostęp serwisowy.
- **Certyfikaty i atesty** – krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0888 oraz atest higieniczny BK/W/0338/02/2018.

Zastosowanie i warunki użytkowania

- **Dla kogo produkt jest najlepszy?** – dla właścicieli domów jednorodzinnych, ogrodów, działek i gospodarstw, którzy chcą odzyskiwać deszczówkę do wielu zastosowań użytkowych.
- **W jakich warunkach się sprawdzi?** – w każdym miejscu z możliwością wykonania podziemnego posadowienia, gdzie istnieje dostęp do rynny i spustu deszczowego.
- **Kiedy nie jest rekomendowany?** – w obszarach o bardzo wysokich wodach gruntowych bez możliwości drenażu lub gdy nie ma możliwości fizycznego wykonania wykopu.
- **Alternatywy** – naziemne zbiorniki retencyjne lub zbiorniki dwupłaszczowe o większej pojemności, jeśli wymagania lokalizacji tego potrzebują.

Dane techniczne

- Pojemność: 2500 l
- Materiał: polietylen wysokiej gęstości (HD-PE)
- Filtr: wymienny kosz filtracyjny
- Waga: niewielka, bez konieczności stosowania dźwigów
- Certyfikaty: ITB-KOT-2019/0888, BK/W/0338/02/2018
- Szerokość: 1,25 m
- Wysokość: 1,25 m
- Długość: 2,45 m
- Wysokość nadbudowy: 0,30 m
- Ilość/średnica włazów: 2 × 0,60 m
- Wlot: PCV Ø110 mm
- Przelew, króciec tłoczony: Ø110 mm

Zbiornik wyposażony jest w gotowy **przelew awaryjny** oraz **dopływ**.

Istnieje możliwość zakupu **dodatkowych nadstawek**: 30 cm lub 50 cm.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

- **Doradztwo techniczne** – pomożemy dobrać optymalny zbiornik i akcesoria do Twoich warunków rynnowych i gruntowych.
- **Doświadczenie i wsparcie** – wieloletnia praktyka w systemach retencji wody i ekologii.
- **Wsparcie posprzedażowe** – od montażu po eksploatację i serwisowanie systemu.

Skontaktuj się z EKOBUDOWA, aby dobrać zbiornik na deszczówkę 2500 l HDPE R najlepiej dopasowany do Twojej działki i instalacji. Zainwestuj w oszczędność i ekologię już dziś!

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. 42 712 20 60,

42 611 26 08

42 712 00 40

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. 42 712 00 41,

42 712 00 42

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu**.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie – sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.