

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-deszczowke-jumbotank-10000l-p-301.html>



Zbiornik na deszczówkę JUMBOTANK 10 000 I Marseplast

Cena brutto	9 000,00 zł
Cena netto	7 317,07 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	G0301
Kod EAN	5903811991602
Pojemność zbiornika	10000 l

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę JUMBOTANK 10 000 I MARSEPLAST

JUMBOTANK 10 000 I MARSEPLAST to pojemny zbiornik przeznaczony do magazynowania wody opadowej w gospodarstwach domowych, rolnych, firmach oraz większych obiektach użytkowych. Pojemność **10 m³** umożliwia zgromadzenie znacznego zapasu deszczówki do podlewania terenów zielonych, mycia maszyn, prac porządkowych oraz innych zastosowań niewymagających użycia wody pitnej.

Masywna konstrukcja i duży wąż inspekcyjny ułatwiają wykonanie instalacji, kontrolę wnętrza oraz późniejszą obsługę zbiornika. Brak fabrycznie wykonanych przyłączy pozwala dopasować średnicę i rozmieszczenie króćców do indywidualnego projektu systemu retencyjnego.

Dlaczego warto wybrać zbiornik JUMBOTANK 10 000 I?

Zbiornik o pojemności 10 000 litrów pozwala zgromadzić wodę z dużej powierzchni dachu i wykorzystać ją w okresach ograniczonych opadów. Jest to rozwiązanie dla inwestorów, którzy potrzebują większej rezerwy wody i chcą ograniczyć pobór z sieci wodociągowej.

- **Pojemność 10 000 l** – duży zapas deszczówki w jednym zbiorniku.
- **Oszczędność wody wodociągowej** – możliwość wykorzystania opadów do podlewania i prac gospodarczych.
- **Duży wąż inspekcyjny Ø700 mm** – łatwiejszy dostęp do wnętrza podczas kontroli i czyszczenia.
- **Możliwość indywidualnego wykonania przyłączy** – dopasowanie zbiornika do konkretnej instalacji.
- **Trwałe tworzywo** – odporność na korozję i długotrwały kontakt z wodą.
- **Szerokie zastosowanie** – domy, gospodarstwa rolne, firmy i obiekty przemysłowe.
- **Możliwość rozbudowy instalacji** o filtr, pompę, układ przelewowy i system nawadniania.

Do czego można wykorzystać zgromadzoną deszczówkę?

- podlewanie ogrodu, trawnika i terenów zielonych,
- zasilanie automatycznych systemów nawadniania,
- mycie maszyn rolniczych i budowlanych,
- czyszczenie podjazdów, placów i nawierzchni,
- mycie pojazdów i narzędzi,
- prace gospodarcze niewymagające wody pitnej,
- tworzenie rezerwy wody technicznej.

Zbiornik nie jest przeznaczony do magazynowania wody pitnej, chyba że producent jednoznacznie dopuści takie zastosowanie i zbiornik posiada wymagany atest higieniczny.

Dla kogo przeznaczony jest JUMBOTANK 10 000 l?

Model sprawdzi się wszędzie tam, gdzie mniejsze zbiorniki nie zapewniają wystarczającej pojemności lub wymagałyby łączenia kilku oddzielnych elementów.

- domy jednorodzinne z dużą powierzchnią dachu,
- posesje z rozległym ogrodem,
- gospodarstwa rolne i hodowlane,
- firmy budowlane i transportowe,
- zakłady produkcyjne i magazyny,
- obiekty usługowe oraz przemysłowe,
- instalacje retencyjne o większym zapotrzebowaniu na wodę.

Czy zbiornik 10 000 l będzie odpowiedni do Twojej instalacji?

Dobór pojemności powinien uwzględniać powierzchnię dachu, lokalną sumę opadów, zapotrzebowanie na wodę oraz częstotliwość jej wykorzystywania. Duży zbiornik nie zawsze oznacza większe oszczędności, jeżeli powierzchnia dachu jest zbyt mała, aby regularnie go napełniać.

Przed zakupem warto również określić sposób poboru wody, wymaganą wydajność pompy, miejsce odprowadzenia nadmiaru deszczówki oraz dostępność przestrzeni potrzebnej do montażu i rozładunku.

Brak fabrycznych przyłączy – większa swoboda projektowania

Zbiornik może być dostarczany bez fabrycznie wykonanych otworów dopływowych, przelewowych i poborowych. Pozwala to wykonać przyłącza w miejscach najlepiej dopasowanych do rzeczywistego układu rynien, rzędnych instalacji oraz lokalizacji pompy.

Otwory powinny być wykonywane przy użyciu odpowiednich narzędzi i uszczelnień przeznaczonych do zbiorników z tworzywa. Przed rozpoczęciem prac należy potwierdzić dopuszczalne miejsca wykonywania przyłączy w dokumentacji producenta.

Jakie elementy warto dobrać do zbiornika?

- **Filtr wody deszczowej** – ogranicza ilość liści, piasku i zanieczyszczeń trafiających do wnętrza.
- **Pompa zatapialna lub ciśnieniowa** – umożliwia wygodne pobieranie i tłoczenie wody.
- **Zabezpieczenie przed suchobiegiem** – chroni pompę przy niskim poziomie wody.
- **Przelew awaryjny** – odprowadza nadmiar wody po całkowitym napełnieniu zbiornika.
- **Kosz ssawny i filtr pompy** – ograniczają zasysanie osadu z dna.
- **Czujnik poziomu** – umożliwia kontrolowanie ilości zgromadzonej wody.
- **Studzienka poboru lub punkt czerpalny** – ułatwiają podłączenie węża ogrodowego.

Dane techniczne JUMBOTANK 10 000 l

Parametr	Wartość
Producent	MARSEPLAST
Model	JUMBOTANK
Pojemność	10 000 l / 10 m ³
Długość	3050 mm
Szerokość	2400 mm
Waga	około 500 kg
Właz inspekcyjny	1 × Ø700 mm
Przyłącza	wykonywane zgodnie z projektem instalacji
Zastosowanie	magazynowanie wody opadowej i technicznej

Ważne przed wyborem sposobu montażu

Sposób posadowienia zbiornika należy potwierdzić na podstawie aktualnej instrukcji producenta dla konkretnej wersji JUMBOTANK. Nie każdy zbiornik z tworzywa może być stosowany zamiennie jako model naziemny i podziemny bez spełnienia dodatkowych warunków konstrukcyjnych.

Przed montażem należy sprawdzić rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych, maksymalną dopuszczalną głębokość posadowienia, wymagany rodzaj podsypki oraz dopuszczalne obciążenie terenu nad zbiornikiem.

Co należy sprawdzić przed zakupem?

-
- powierzchnię dachu, z którego będzie zbierana deszczówka,
 - przewidywaną ilość dostępnych opadów,
 - dzienne i sezonowe zapotrzebowanie na wodę,
 - wymiary miejsca przeznaczonego pod zbiornik,
 - rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych,
 - miejsce wykonania dopływu i przelewu awaryjnego,
 - wymaganą wydajność oraz wysokość podnoszenia pompy,
 - możliwość dojazdu samochodu dostawczego,
 - dostępność sprzętu niezbędnego do rozładunku i ustawienia zbiornika.

Najważniejsze zasady montażu

- montaż należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją MARSEPLAST,
- podłoże powinno być stabilne, równe i odpowiednio nośne,
- zbiornik należy zabezpieczyć przed odkształceniem podczas zasypywania,
- podczas montażu podziemnego należy równomiernie wykonywać obsypkę i napełniać zbiornik wodą, jeśli wymaga tego instrukcja,
- należy zachować prawidłowe spadki przewodów dopływowych i przelewowych,
- nie wolno przekraczać dopuszczalnej głębokości posadowienia,
- nad zbiornikiem nie należy prowadzić ruchu pojazdów, jeżeli konstrukcja nie została do tego przeznaczona,
- wąż powinien pozostać łatwo dostępny do kontroli i czyszczenia.

Jak prawidłowo eksploatować zbiornik?

- regularnie czyść rynny, kosze i filtry dopływowe,
- kontroluj stan pompy i zabezpieczenia przed suchobiegiem,
- sprawdzaj drożność przelewu awaryjnego,
- okresowo usuwaj osad gromadzący się na dnie,
- kontroluj szczelność przyłączy oraz przewodów,
- zabezpiecz zewnętrzne elementy instalacji przed mrozem,
- nie wprowadzaj do zbiornika ścieków, substancji ropopochodnych ani agresywnych chemikaliów.

Ekspert EKOBUKOWA radzi

JUMBOTANK 10 000 l warto wybrać wtedy, gdy dostępna powierzchnia dachu i rzeczywiste zużycie wody uzasadniają tak dużą pojemność. Przy niewielkim dachu zbiornik może napełniać się bardzo długo, natomiast przy dużym gospodarstwie lub rozległym ogrodzie 10 m³ pozwala stworzyć użyteczną rezerwę na okres bez opadów.

Przykładowo z dachu o powierzchni 200 m² podczas opadu 10 mm można teoretycznie zebrać około 2000 litrów wody przed uwzględnieniem strat. Oznacza to, że do napełnienia zbiornika 10 000 l potrzeba kilku odpowiednio intensywnych opadów.

Równie ważny jest dobór pompy. Należy uwzględnić nie tylko jej wydajność, ale również długość przewodu, różnicę wysokości, wymagane ciśnienie oraz liczbę jednocześnie zasilanych punktów poboru.

Dlaczego warto kupić JUMBOTANK 10 000 l w EKOBUKOWA?

- **Dobór właściwej pojemności** – pomożemy obliczyć ilość możliwej do zebrania wody i zapotrzebowanie instalacji.
- **Analiza warunków montażowych** – uwzględnimy rodzaj gruntu, poziom wód oraz dostępną przestrzeń.
- **Dobór wyposażenia** – pomożemy wybrać filtr, pompę, czujnik poziomu i system poboru.
- **Indywidualne rozmieszczenie przyłączy** – doradzimy, jak dopasować zbiornik do projektu instalacji.
- **Wsparcie techniczne** – pomagamy przed zakupem, podczas montażu i w trakcie użytkowania.
- **Organizacja transportu** – przygotujemy wycenę dostawy dostosowaną do gabarytów zbiornika i miejsca rozładunku.

Zamów zbiornik JUMBOTANK 10 000 l MARSEPLAST

Zgromadź do 10 000 litrów deszczówki i ogranicz zużycie wody wodociągowej w gospodarstwie, firmie lub ogrodzie. JUMBOTANK zapewnia dużą pojemność, możliwość indywidualnego wykonania przyłączy oraz szerokie możliwości rozbudowy systemu retencyjnego.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUKOWA przed zakupem. Pomożemy zweryfikować sposób montażu, dobrać filtr, pompę i akcesoria oraz przygotujemy indywidualną ofertę transportu zbiornika.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu**.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie – sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobrać kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie do naziemnego zbiornika na deszczówkę

Naziemny zbiornik na deszczówkę może być elementem przydomowego systemu mikroretencji, którego zadaniem jest zatrzymanie wody opadowej na terenie nieruchomości i jej późniejsze wykorzystanie, np. do podlewania ogrodu.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Przy planowaniu inwestycji należy jednak sprawdzić aktualne wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz warunki dotyczące całego systemu retencji.

Czy jeden naziemny zbiornik wystarczy?

Przy doborze instalacji należy zwrócić uwagę na wymaganą **łącną pojemność systemu magazynowania wody**. Jeżeli pojedynczy zbiornik jest zbyt mały, w odpowiedniej instalacji można zastosować kilka współpracujących ze sobą zbiorników.

System mikroretencji może obejmować nie tylko zbiornik, ale również **zbieracz wody z rynny, filtr, pompę, przewody oraz rozwiązanie umożliwiające zagospodarowanie nadmiaru deszczówki**.

Jak dobrać pojemność zbiornika na deszczówkę?

Pojemność warto dopasować przede wszystkim do **powierzchni dachu, lokalnych opadów, powierzchni ogrodu oraz przewidywanego zużycia zgromadzonej wody**. Większa powierzchnia dachu oznacza możliwość zebrania większej ilości deszczówki.

Planujesz zakup zbiornika pod Mikroretencję 2026? Przed zakupem sprawdź aktualny regulamin programu i wymagania właściwego WFOŚiGW.