Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:20

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-olej-napedowy-ecotank-2500l-p-402.html



Zbiornik na olej napędowy Fortis Ecotank ETK 2500 l

Cena brutto	**8 950,00 zł**
Cena netto	**7 276,42 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0402**
Pojemność zbiornika	**2500 l l**

Opis produktu

Zbiornik na olej napędowy Eco Tank 2500 l – stacjonarny magazyn paliwa z dystrybutorem

Brak kontroli nad zużyciem paliwa, przestoje maszyn i konieczność częstych wyjazdów na stację to realny koszt dla każdej firmy korzystającej z oleju napędowego. Jeśli zarządzasz flotą pojazdów, maszynami budowlanymi lub sprzętem rolniczym, potrzebujesz rozwiązania, które zapewni dostęp do paliwa „na miejscu” – bez formalnych komplikacji.

Zbiornik na olej napędowy Eco Tank 2500 l to ekonomiczny i bezpieczny sposób magazynowania ON. Przy tej pojemności nie ma obowiązku zgłoszenia do UDT, co upraszcza wdrożenie inwestycji. Zintegrowany układ dystrybucyjny pozwala stworzyć prywatną stację paliw i realnie obniżyć koszty operacyjne.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Oszczędność czasu i pieniędzy** – tankowanie maszyn bez wyjazdu na stację.
- **Zakup paliwa w cenach hurtowych** – możliwość magazynowania większej partii ON.
- **Pełna kontrola zużycia** – licznik paliwa umożliwia monitoring wydatków.
- **Bezpieczeństwo przechowywania** – szczelna konstrukcja z polietylenu odpornego na UV i korozję.
- **Brak obowiązku UDT (do 2500 l)** – uproszczone formalności.

Unikalne cechy produktu

Zbiornik wykonany jest z certyfikowanego polietylenu o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Materiał nie koroduje, nie blaknie pod wpływem promieniowania UV i zachowuje szczelność przez lata użytkowania.

Model wyposażony jest w profesjonalny osprzęt renomowanych producentów, m.in. pompy **Piusi Panther 56** (56 l/min) lub **Piusi Panther 72** (do 76 l/min), licznik cyfrowy Piusi K24 lub mechaniczny Renson K3R oraz filtr z separatorem wody. Ergonomiczne drzwi serwisowe zapewniają szybki dostęp do układu dystrybucyjnego.

Gwarancja: 10 lat na szczelność zbiornika oraz 2 lata na osprzęt.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Eco Tank 2500 l to rozwiązanie dla:

- gospodarstw rolnych,
- firm budowlanych i transportowych,
- zakładów produkcyjnych z flotą pojazdów,
- przedsiębiorstw usługowych zużywających olej napędowy.

Sprawdzi się w warunkach zewnętrznych – na placu manewrowym, przy hali lub w bazie sprzętowej. Jeśli zużycie paliwa przekracza 2500 l w krótkim czasie, warto rozważyć model 5000 l z tej samej serii. W przypadku bardzo intensywnej eksploatacji rekomendowane są wersje z pompą 72 l/min i zwijadłem automatycznym.

Modele zbiorników na olej napędowy Eco Tank 2500 l – szczegółowa specyfikacja wersji

Każdy model zbiornika Eco Tank 2500 l różni się konfiguracją osprzętu dystrybucyjnego.
Poniżej znajduje się pełne, techniczne rozpisanie wszystkich wariantów – z uwzględnieniem typu pompy, długości węża, rodzaju licznika oraz filtra paliwa.

Seria A – pompa 56 l/min (wąż wydawczy)

ETK-02500-A01

- Pompa Piusi Panther 56 do 56 l/min
- Wąż wydawczy 8 m 3/4”
- Pistolet automatyczny A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- Króciec napełniający 2”

ETK-02500-A02

- Pompa Piusi Panther 56 do 56 l/min
- Wąż wydawczy 8 m 3/4”
- Pistolet automatyczny A60
- Licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- Króciec napełniający 2”

ETK-02500-A03

- Pompa Piusi Panther 56 do 56 l/min
- Wąż wydawczy 8 m 3/4”
- Pistolet automatyczny A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr szklany z separatorem wody Piusi
- Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- Króciec napełniający 2”

ETK-02500-A04

- Pompa Piusi Panther 56 do 56 l/min
- Wąż wydawczy 8 m 3/4”
- Pistolet automatyczny A60
- Licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- Filtr szklany z separatorem wody Piusi
- Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- Króciec napełniający 2”

ETK-02500-A05

- Pompa Piusi Panther 56 do 56 l/min
- Wąż wydawczy 6 m 3/4”
- Pistolet automatyczny A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- Króciec napełniający 2”

ETK-02500-A06 **Wersja TOP SELLER – dostępna od ręki | Ekspresowa wysyłka 24–48h**

Zbiornik Eco Tank w nowej odsłonie TOP z kompletnymi układami dystrybucji.
Linia produktów TOP charakteryzuje się bardzo wysoką dostępnością – zbiorniki są stale utrzymywane na magazynie.

- Pompa Piusi Panther 56 do 56 l/min
- Wąż wydawczy 6 m 3/4”
- Pistolet automatyczny A60
- Licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- Króciec napiełniający 2”

ETK-02500-A07

- Pompa Piusi Panther 56 do 56 l/min
- Wąż wydawczy 6 m 3/4”
- Pistolet automatyczny A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr szklany z separatorem wody Piusi
- Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- Króciec napiełniający 2”

ETK-02500-A08

- Pompa Piusi Panther 56 do 56 l/min
- Wąż wydawczy 6 m 3/4”
- Pistolet automatyczny A60
- Licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- Filtr szklany z separatorem wody Piusi
- Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napiełniający 2”

Seria B – pompa 56 l/min + zwijadło automatyczne 8 m

ETK-02500-B01

- pompa Piusi Panther 56 do 56 l/min
- zwijadło automatyczne 8 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

ETK-02500-B02

- pompa Piusi Panther 56 do 56 l/min
- zwijadło automatyczne 8 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

ETK-02500-B03

- pompa Piusi Panther 56 do 56 l/min
- zwijadło automatyczne 8 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

ETK-02500-B04

- pompa Piusi Panther 56 do 56 l/min
- zwijadło automatyczne 8 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

Seria C – pompa 72 l/min (wydajność do 76 l/min)

ETK-02500-C01

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 8 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

ETK-02500-C02

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 8 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

ETK-02500-C03

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 8 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

ETK-02500-C04

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 8 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

ETK-02500-C05

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 6 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

ETK-02500-C06

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 6 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

ETK-02500-C07

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 6 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi

- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

ETK-02500-C08

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 6 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

Seria D – pompa 72 l/min + zwijadło automatyczne 8 m

ETK-02500-D01

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- zwijadło automatyczne 8 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

ETK-02500-D02

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- zwijadło automatyczne 8 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

ETK-02500-D03

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- zwijadło automatyczne 8 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

ETK-02500-D04

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- zwijadło automatyczne 8 m 3/4”
- pistolet automatyczny A60
- licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”

Elementy wspólne wszystkich modeli

- pistolet automatyczny A60
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2”
- szczelna konstrukcja z polietylenu odpornego na UV
- 10 lat gwarancji na szczelność zbiornika
- 2 lata gwarancji na osprzęt

Dane techniczne

- Pojemność: 2500 l
- Wysokość: 2100 mm

- Szerokość: 1800 mm
- Głębokość: 1850 mm
- Materiał: polietylen UV-stabilizowany
- Wydajność pompy: 56 l/min lub 76 l/min (w zależności od wersji)
- Króciec napełniający: 2”

Dlaczego warto kupić Eco Tank 2500 l w Zbiorniki24.com?

Nie wiesz, który wariant Eco Tank 2500 l wybrać? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać odpowiednią **pompę, licznik paliwa, filtr, długość węża oraz zwijadło** do intensywności tankowania i potrzeb Twojej firmy lub gospodarstwa.

Doradzimy, czy lepszym rozwiązaniem będzie **PIUSI Panther 56**, czy wydajniejsza **PIUSI Panther 72**, a także pomożemy wybrać konfigurację dopasowaną do liczby tankowanych maszyn i zużycia oleju napędowego.

Wybierz Eco Tank 2500 l i stwórz własny, wygodny punkt tankowania oleju napędowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zbiorniki FORTIS - wersje: ETK-02500-A06 TOP SELLER , ETK-02500-A01 (+ 600,00 zł), ETK-02500-A02 (+ 600,00 zł), ETK-02500-A03 (+ 1 200,00 zł), ETK-02500-A04 (+ 1 200,00 zł), ETK-02500-A05 TOP SELLER , ETK-02500-A07 (+ 50,00 zł), ETK-02500-A08 (+ 50,00 zł), ETK-02500-B01 (+ 2 700,00 zł), ETK-02500-B02 (+ 2 700,00 zł), ETK-02500-B03 (+ 3 300,00 zł), ETK-02500-C01 (+ 1 000,00 zł), ETK-02500-C02 (+ 1 000,00 zł), ETK-02500-C03 (+ 1 550,00 zł), ETK-02500-C04 (+ 1 550,00 zł), ETK-02500-C05 (+ 900,00 zł), ETK-02500-C06 (+ 900,00 zł), ETK-02500-C07 (+ 1 450,00 zł), ETK-02500-C08 , ETK-02500-D01 (+ 3 150,00 zł), ETK-02500-D02 (+ 3 150,00 zł), ETK-02500-D03 (+ 3 700,00 zł), ETK-02500-D04 (+ 3 700,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

Fortis Technology Rydzińska Sp. k.

ul. Cisowa 9

64-320 Niepruszewo

tel. +48 61 820 94 29,

e-mail: biuro@fortistechnology.pl