

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-olej-napedowy-ecotank-etk-5000l-p-403.html>



Zbiornik na olej napędowy Fortis Ecotank ETK 5000 I

Cena brutto	13 000,00 zł
Cena netto	10 569,11 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0403
Pojemność zbiornika	2500 l

Opis produktu

Zbiornik na olej napędowy Eco Tank 5 000 l – profesjonalny magazyn paliwa z dystrybutorem

Rosnące zużycie paliwa w firmie generuje realne koszty – przestoje sprzętu, brak kontroli nad tankowaniem oraz nieefektywne zakupy detaliczne. Przy większej flocie maszyn budowlanych, ciągników rolniczych czy pojazdów transportowych potrzebne jest rozwiązanie o większej pojemności i wydajności.

Zbiornik na olej napędowy Eco Tank 5 000 l to wydajna, stacjonarna stacja paliw umożliwiająca magazynowanie większych partii ON i optymalizację kosztów operacyjnych. Rozwiązanie dedykowane firmom o intensywnym zużyciu paliwa.

Najważniejsze korzyści

- **Redukcja kosztów zakupu paliwa** – możliwość tankowania z dostaw hurtowych.
- **Stała dostępność ON** – brak przestojów maszyn i pojazdów.
- **Pełna kontrola zużycia** – precyzyjne liczniki monitorujące wydatki.
- **Bezpieczne magazynowanie** – szczelna, dwupłaszczowa konstrukcja z polietylenu odpornego na UV i korozję.
- **Autonomia paliwowa** – idealne rozwiązanie dla firm o dużym miesięcznym zapotrzebowaniu.

Konstrukcja i wyposażenie

Zbiornik wykonany jest z certyfikowanego, UV-stabilizowanego polietylenu o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Materiał nie koroduje i zachowuje szczelność przez lata eksploatacji.

Wyposażenie obejmuje profesjonalny osprzęt renomowanych producentów:

- Pompa Piusi Panther 72 (wydajność do 76 l/min)
- Licznik cyfrowy Piusi K24 lub Modiflow Pro albo mechaniczny Renson K3R
- Filtr paliwa z separatorem wody (metalowy Piusi CFD70-30 lub szklany)
- Pistolet automatyczny A60
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

Gwarancja:

10 lat na szczelność zbiornika
2 lata na osprzęt dystrybucyjny

Zastosowanie

-
- duże gospodarstwa rolne,
 - firmy budowlane i drogowe,
 - przedsiębiorstwa transportowe,
 - zakłady produkcyjne z flotą pojazdów,
 - firmy usługowe o wysokim zużyciu ON.

Zbiornik może być instalowany na zewnątrz – przy hali, w bazie sprzętowej lub na placu manewrowym.

Modele zbiorników na olej napędowy Eco Tank 5000 I – szczegółowa specyfikacja wersji

Każda wersja zbiornika Eco Tank 2500 I posiada indywidualnie dobraną konfigurację systemu dystrybucji paliwa. Poniżej przedstawiamy kompletne zestawienie techniczne wszystkich wariantów – z dokładnym wskazaniem rodzaju pompy, długości przewodu wydawczego, typu licznika oraz zastosowanego filtra paliwa.

Seria C - pompa 72 l/min (wydajność do 76 l/min)

ETK-05000-C01

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-C02

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-C03

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-C04

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-C05

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie

-
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
 - elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
 - czujnik antyprzelewowy GOK GWD
 - króciec napełniający 2"

ETK-05000-C06

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-C07 - Wersja TOP - dostępna od ręki | Ekspresowa wysyłka 24-48h

Zbiornik Eco Tank w nowej odsłonie TOP z kompletnymi układami dystrybucji.

Linia produktów TOP charakteryzuje się bardzo wysoką dostępnością - zbiorniki są stale utrzymywane na magazynie.

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 6 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-C08

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-C09

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-C10

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-C11

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 6 m 3/4"

-
- pistolet automatyczny A60
 - licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
 - filtr szklany z separatorem wody Piusi
 - elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
 - czujnik antyprzelewowy GOK GWD
 - króciec napełniający 2"

ETK-05000-C12

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 6 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

Seria D – pompa 72 l/min + zwijadło automatyczne 8 m

ETK-05000-D01

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- wąż wydawczy 6 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-D02

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- zwijadło automatyczne 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-D03

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- zwijadło automatyczne 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-D04

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- zwijadło automatyczne 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-D05

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- zwijadło automatyczne 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik mechaniczny Renson K3R przy pompie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

ETK-05000-D06

- pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- zwijadło automatyczne 8 m 3/4"
- pistolet automatyczny A60
- licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- filtr szklany z separatorem wody Piusi
- elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- króciec napełniający 2"

Elementy wspólne wszystkich modeli

- Pistolet automatyczny A60
- Króciec napełniający 2"
- Dwupłaszczowa konstrukcja z polietylenu UV-stabilizowanego
- Elektroniczny pomiar poziomu cieczy
- Czujnik antyprzelewowy

Dane techniczne

- **Pojemność:** 5 000 l
- **Wysokość:** 2050 mm
- **Szerokość:** 2450 mm
- **Głębokość:** 2500 mm
- **Materiał:** polietylen UV-stabilizowany
- **Wydajność pompy:** do 76 l/min
- **Króciec napełniający:** 2"
- **Przeznaczenie:** magazynowanie oleju napędowego (ON)

Elementy wspólne wszystkich modeli

- pistolet automatyczny A60
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- króciec napełniający 2"
- szczelna konstrukcja z polietylenu odpornego na UV
- 10 lat gwarancji na szczelność zbiornika
- 2 lata gwarancji na osprzęt

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne, pomoc w doborze konfiguracji, wsparcie posprzedażowe oraz wieloletnie doświadczenie w branży magazynowania paliw.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać optymalny wariant zbiornika 5 000 l dopasowany do realnego zużycia paliwa w Twojej firmie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zbiorniki FORTIS - wersje: ETK-05000-C07 TOP SELLER , ETK-05000-C01 (+ 400,00 zł), ETK-05000-C02 (+ 400,00 zł), ETK-05000-C03 (+ 1 450,00 zł), ETK-05000-C04 (+ 1 000,00 zł), ETK-05000-C05 (+ 1 000,00 zł), ETK-05000-C06 (+ 1 950,00 zł)

zł), ETK-05000-C08 , ETK-05000-C09 (+ 1 300,00 zł), ETK-05000-C10 (+ 900,00 zł), ETK-05000-C11 (+ 900,00 zł), ETK-05000-C12 (+ 1 800,00 zł), ETK-05000-D01 (+ 2 500,00 zł), ETK-05000-D02 (+ 2 500,00 zł), ETK-05000-D03 (+ 3 500,00 zł), ETK-05000-D04 (+ 3 100,00 zł), ETK-05000-D05 (+ 3 100,00 zł), ETK-05000-D06 (+ 4 050,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

Fortis Technology Rydzińska Sp. k.

ul. Cisowa 9

64-320 Niepruszewo

tel. [+48 61 820 94 29](tel:+48618209429),

e-mail: biuro@fortistechnology.pl