

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-olej-napedowy-xtank-2500l-pompa-p-404.html>



Dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy X-Tank 2500 I Fortis

Cena brutto	10 800,00 zł
Cena netto	8 780,49 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0404
Pojemność zbiornika	2500 l

Opis produktu

Dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy X-Tank 2500 I – bezpieczne magazynowanie paliwa

Przechowywanie oleju napędowego w firmie lub gospodarstwie rolnym wymaga nie tylko odpowiedniej pojemności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Nieszczelny zbiornik, brak zabezpieczenia przed przepełnieniem czy niewydajny system dystrybucji mogą generować realne straty finansowe i ryzyko środowiskowe.

Dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy X-Tank 2500 I Fortis to kompletna, gotowa do pracy stacja paliw na potrzeby własne. Konstrukcja dwupłaszczowa działa jak zintegrowana wanna wychwytowa, chroniąc przed wyciekami i spełniając rygorystyczne normy bezpieczeństwa. To rozwiązanie dla firm, które chcą tankować szybko, bezpiecznie i pod pełną kontrolą.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Bezpieczeństwo środowiskowe** – podwójna ścianka minimalizuje ryzyko skażenia gruntu.
- **Oszczędność czasu** – wydajna pompa (do 76 l/min w wybranych wersjach) przyspiesza tankowanie maszyn i pojazdów.
- **Pełna kontrola paliwa** – liczniki cyfrowe lub mechaniczne umożliwiają monitoring zużycia.
- **Elastyczność konfiguracji** – kilkadziesiąt wariantów wyposażenia dopasowanych do skali działalności.
- **Długa żywotność** – 10 lat gwarancji na szczelność zbiornika.

Unikalne cechy produktu

Zbiornik X-Tank 2500 I łączy solidną konstrukcję z profesjonalnym osprzętem dystrybucyjnym renomowanych producentów (m.in. pompy Piusi Panther 56 i 72). W zależności od wersji dostępne są:

- filtry z separatorem wody (metalowe lub szklane),
- liczniki cyfrowe (Piusi K24, Modiflow Pro) lub mechaniczne (K33),
- węże 6–10 m lub zwijadła automatyczne,
- czujnik antyprzelewowy GOK.

Dwupłaszczowa konstrukcja eliminuje konieczność budowy dodatkowej wanny wychwytowej. To realne uproszczenie montażu i niższy koszt inwestycji.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Dla kogo? Dla gospodarstw rolnych, firm transportowych, budowlanych i przemysłowych, które magazynują olej napędowy

na potrzeby własne.

W jakich warunkach? Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagane jest bezpieczne przechowywanie ON i szybka dystrybucja paliwa bez dostępu do stacjonarnej infrastruktury.

Kiedy nie jest rekomendowany? Jeśli potrzebujesz mobilnego zbiornika transportowego – wówczas lepszym rozwiązaniem będzie zbiornik przewoźny ADR.

Alternatywa: Wersja 5000 I dla większych flot i intensywnego zużycia paliwa.

Modele zbiorników na olej napędowy X-Tank 2500 I – szczegółowa specyfikacja wersji

Każdy model zbiornika X-Tank 2500 I różni się konfiguracją układu dystrybucyjnego.

Poniżej znajduje się kompletne, techniczne zestawienie wariantów – z podziałem na serię pompy, długość węża, typ licznika oraz rodzaj filtra paliwa.

Seria A – pompa 56 l/min (wąż wydawczy)

Seria A to najbardziej uniwersalna konfiguracja zbiornika X-Tank 2500 I.

Rekomendowana dla gospodarstw rolnych, mniejszych firm transportowych oraz użytkowników, którzy potrzebują solidnego i ekonomicznego systemu tankowania.

Wszystkie modele serii A wyposażone są w:

- Pompa Piusi Panther 56 (wydajność do 56 l/min)
- Pistolet automatyczny A60
- Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika

Różnice między modelami dotyczą:

- długości węża (6 m lub 8 m)
- rodzaju licznika (K24 / K33 / Modiflow Pro)
- rodzaju filtra (metalowy lub szklany)
- obecności czujnika antyprzelewowego

Wąż wydawczy 8 m (3/4")

CUS-02500-A01

- Pompa Piusi Panther 56
- Wąż 8 m 3/4"
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

CUS-02500-A02

- Pompa Piusi Panther 56
- Wąż 8 m
- Licznik mechaniczny Piusi K33 przy pompie

-
- Filtr metalowy CFD70-30
 - Czujnik GOK

CUS-02500-A03

- Pompa Piusi Panther 56
- Wąż 8 m
- Licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- Filtr metalowy CFD70-30
- Czujnik GOK

CUS-02500-A04

- Pompa Piusi Panther 56
- Wąż 8 m
- Licznik cyfrowy Piusi K24
- Filtr szklany z separatorem wody
- Czujnik GOK

CUS-02500-A05

- Pompa Piusi Panther 56
- Wąż 8 m
- Licznik mechaniczny Piusi K33
- Filtr szklany
- Czujnik GOK

CUS-02500-A06

- Pompa Piusi Panther 56
- Wąż 8 m
- Licznik cyfrowy Modiflow Pro
- Filtr szklany
- Czujnik GOK

Wąż wydawczy 6 m (3/4")

CUS-02500-A07 - Wersja TOP (stock | szybka dostępność)

Zbiornik dostępny w stałej ofercie magazynowej - szybka realizacja.

- Pompa Piusi Panther 56
- Wąż 6 m
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie

-
- Filtr metalowy CFD70-30
 - (bez czujnika antyprzelewowego)

CUS-02500-A08

- Pompa Piusi Panther 56
- Wąż 6 m
- Licznik mechaniczny Piusi K33
- Filtr metalowy
- Czujnik GOK

CUS-02500-A09

- Pompa Piusi Panther 56
- Wąż 6 m
- Licznik cyfrowy Modiflow Pro
- Filtr metalowy
- Czujnik GOK

CUS-02500-A10

- Pompa Piusi Panther 56
- Wąż 6 m
- Licznik cyfrowy Piusi K24
- Filtr szklany
- Czujnik GOK

CUS-02500-A11

- Pompa Piusi Panther 56
- Wąż 6 m
- Licznik mechaniczny Piusi K33
- Filtr szklany
- Czujnik GOK

CUS-02500-A12

- Pompa Piusi Panther 56
- Wąż 6 m
- Licznik cyfrowy Modiflow Pro
- Filtr szklany
- Czujnik GOK

Seria B – pompa 56 l/min + zwijadło automatyczne 8 m

Seria B została zaprojektowana dla użytkowników, którzy oczekują większej wygody pracy i uporządkowanego stanowiska tankowania.

Zastosowanie zwijadła automatycznego eliminuje problem płaczącego się węża i zwiększa trwałość instalacji.

Wszystkie modele wyposażone są w:

- Pompa Piusi Panther 56 (do 56 l/min)
- Zwijadło automatyczne 8 m 3/4"
- Pistolet automatyczny A60
- Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

Różnice między modelami dotyczą rodzaju licznika i filtra paliwa.

CUS-02500-B01

- Pompa Piusi Panther 56
- Zwijadło 8 m 3/4"
- Pistolet A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- Mechaniczny wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-B02

- Pompa Piusi Panther 56
- Zwijadło 8 m
- Pistolet A60
- Licznik mechaniczny Piusi K33 przy pompie
- Filtr metalowy CFD70-30
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-B03

- Pompa Piusi Panther 56
- Zwijadło 8 m
- Pistolet A60
- Licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- Filtr metalowy CFD70-30

-
- Wskaźnik poziomu
 - Czujnik GOK

CUS-02500-B04

- Pompa Piusi Panther 56
- Zwijadło 8 m
- Pistolet A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr szklany z separatorem wody
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-B05

- Pompa Piusi Panther 56
- Zwijadło 8 m
- Pistolet A60
- Licznik mechaniczny Piusi K33 przy pompie
- Filtr szklany
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-B06

- Pompa Piusi Panther 56
- Zwijadło 8 m
- Pistolet A60
- Licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- Filtr szklany
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

Seria C – pompa 72 l/min (wydajność do 76 l/min) – wąż wydawczy

Zastosowanie pompy **Piusi Panther 72** zwiększa wydajność tankowania, dlatego seria C rekomendowana jest dla firm o większym zużyciu paliwa (transport, budownictwo, duże gospodarstwa rolne).

Wąż 8 m (3/4")

CUS-02500-C01

- Pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min

-
- Wąż wydawczy 8 m 3/4"
 - Pistolet automatyczny A60
 - Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
 - Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
 - Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
 - Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

CUS-02500-C02

- Pompa Piusi Panther 72
- Wąż 8 m
- Pistolet A60
- Licznik mechaniczny Piusi K33 przy pompie
- Filtr metalowy CFD70-30
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-C03

- Pompa Piusi Panther 72
- Wąż 8 m
- Pistolet A60
- Licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- Filtr metalowy CFD70-30
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-C04

- Pompa Piusi Panther 72
- Wąż 8 m
- Pistolet A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr szklany z separatorem wody
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-C05

- Pompa Piusi Panther 72

-
- Wąż 8 m
 - Pistolet A60
 - Licznik mechaniczny Piusi K33 przy pompie
 - Filtr szklany
 - Wskaźnik poziomu
 - Czujnik GOK

CUS-02500-C06

- Pompa Piusi Panther 72
- Wąż 8 m
- Pistolet A60
- Licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- Filtr szklany
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

Wąż 6 m (3/4")

CUS-02500-C07

- Pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- Wąż wydawczy 6 m 3/4"
- Pistolet automatyczny A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr metalowy CFD70-30
- Mechaniczny wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-C08

- Pompa Piusi Panther 72
- Wąż 6 m
- Pistolet A60
- Licznik mechaniczny Piusi K33 przy pompie
- Filtr metalowy
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-C09

-
- Pompa Piusi Panther 72
 - Wąż 6 m
 - Pistolet A60
 - Licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
 - Filtr metalowy
 - Wskaźnik poziomu
 - Czujnik GOK

CUS-02500-C10

- Pompa Piusi Panther 72
- Wąż 6 m
- Pistolet A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr szklany
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-C11

- Pompa Piusi Panther 72
- Wąż 6 m
- Pistolet A60
- Licznik mechaniczny Piusi K33 przy pompie
- Filtr szklany
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-C12

- Pompa Piusi Panther 72
- Wąż 6 m
- Pistolet A60
- Licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- Filtr szklany
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

Seria D – pompa 72 l/min (do 76 l/min) + zwijadło automatyczne 10 m (1")

Seria D to najbardziej wydajna konfiguracja zbiornika X-Tank 2500 l.
Rekomendowana dla firm transportowych, budowlanych i gospodarstw o dużym zużyciu paliwa, gdzie liczy się szybkie tankowanie i wygoda pracy.

Wszystkie modele serii D wyposażone są w:

- Pompa Piusi Panther 72 (wydajność do 76 l/min)
- Zwijadło automatyczne 10 m (1")
- Pistolet automatyczny A60
- Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika

Różnice między modelami dotyczą rodzaju licznika i filtra paliwa.

CUS-02500-D01

- Pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- Zwijadło automatyczne 10 m (1")
- Pistolet A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- Mechaniczny wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-D02

- Pompa Piusi Panther 72
- Zwijadło 10 m (1")
- Pistolet A60
- Licznik mechaniczny Piusi K33 przy pompie
- Filtr metalowy CFD70-30
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-D03

- Pompa Piusi Panther 72
- Zwijadło 10 m (1")
- Pistolet A60
- Licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- Filtr metalowy CFD70-30

-
- Wskaźnik poziomu
 - Czujnik GOK

CUS-02500-D04

- Pompa Piusi Panther 72
- Zwijadło 10 m (1")
- Pistolet A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr szklany z separatorem wody
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-D05

- Pompa Piusi Panther 72
- Zwijadło 10 m (1")
- Pistolet A60
- Licznik mechaniczny Piusi K33 przy pompie
- Filtr szklany
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

CUS-02500-D06

- Pompa Piusi Panther 72
- Zwijadło 10 m (1")
- Pistolet A60
- Licznik cyfrowy Modiflow Pro przy pompie
- Filtr szklany
- Wskaźnik poziomu
- Czujnik GOK

Dane techniczne

- Pojemność: 2500 l
- Wysokość: 2000 mm
- Szerokość: 1800 mm
- Głębokość: 2300 mm
- Typ: zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy
- Gwarancja: 10 lat (szczelność), 2 lata (osprzęt)

Dlaczego warto kupić w EKOBUKOWA

-
- Profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie magazynowania paliw.
 - Pomoc w doborze konfiguracji do realnego zużycia ON.
 - Wsparcie posprzedażowe i dostęp do części eksploatacyjnych.
 - Doświadczenie w obsłudze klientów rolniczych i przemysłowych.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać optymalną konfigurację zbiornika X-Tank 2500 I do Twojej floty i sposobu użytkowania paliwa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zbiorniki FORTIS - X-Tank wersje: CUS-02500-A07 TOP SELLER , CUS-02500-A02 TOP SELLER (+ 1 250,00 zł), CUS-02500-A01 (+ 800,00 zł), CUS-02500-A03 (+ 2 150,00 zł), CUS-02500-A04 (+ 1 400,00 zł), CUS-02500-A05 (+ 1 850,00 zł), CUS-02500-A06 (+ 2 700,00 zł), CUS-02500-A08 (+ 1 200,00 zł), CUS-02500-A09 (+ 1 700,00 zł), CUS-02500-A10 (+ 1 250,00 zł), CUS-02500-A11 (+ 1 750,00 zł), CUS-02500-A12 (+ 2 600,00 zł), CUS-02500-B01 (+ 2 950,00 zł), CUS-02500-B02 (+ 3 450,00 zł), CUS-02500-B03 (+ 4 250,00 zł), CUS-02500-B04 (+ 3 500,00 zł), CUS-02500-C05 (+ 2 150,00 zł), CUS-02500-C06 (+ 3 100,00 zł), CUS-02500-C07 (+ 1 100,00 zł), CUS-02500-C08 (+ 1 550,00 zł), CUS-02500-C09 (+ 2 050,00 zł), CUS-02500-C10 (+ 1 600,00 zł), CUS-02500-C11 (+ 2 150,00 zł), CUS-02500-C12 (+ 2 950,00 zł), CUS-02500-D01 (+ 4 900,00 zł), CUS-02500-D02 (+ 5 350,00 zł), CUS-02500-D03 (+ 6 250,00 zł), CUS-02500-D04 (+ 5 450,00 zł), CUS-02500-D05 (+ 5 950,00 zł), CUS-02500-D06 (+ 6 750,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

Fortis Technology Rydzińska Sp. k.

ul. Cisowa 9

64-320 Niepruszewo

tel. [+48 61 820 94 29](tel:+48618209429),

e-mail: biuro@fortistechnology.pl