Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:03

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-olej-napedowy-xtank-2500l-pompa-p-404.html



Dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy X-Tank 2500 l Fortis

Cena brutto	**10 800,00 zł**
Cena netto	**8 780,49 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0404**
Pojemność zbiornika	**2500 l l**

Opis produktu

Dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy X-Tank 2500 l

X-Tank 2500 l to dwupłaszczowy zbiornik przeznaczony do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne. Sprawdzi się m.in. w gospodarstwach rolnych, firmach transportowych, budowlanych i przemysłowych.

Dwupłaszczowa konstrukcja zapewnia dodatkową przestrzeń zabezpieczającą w przypadku nieszczelności zbiornika wewnętrznego. X-Tank może być wyposażony w kompletny układ dystrybucyjny z pompą Piusi, pistoletem automatycznym, licznikiem, filtrem paliwa oraz – zależnie od wybranego wariantu – wężem wydawczym lub automatycznym zwijadłem.

Najważniejsze cechy X-Tank 2500 l

- pojemność 2500 l,
- dwupłaszczowa konstrukcja,
- przeznaczenie do magazynowania oleju napędowego,
- pompa Piusi Panther 56 lub Piusi Panther 72 – zależnie od wersji,
- pistolet automatyczny A60,
- licznik cyfrowy lub mechaniczny – zależnie od konfiguracji,
- filtr paliwa – dostępne warianty z filtrem metalowym lub szklanym,
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa,
- wąż wydawczy lub automatyczne zwijadło – zależnie od wersji,
- w wybranych konfiguracjach czujnik antyprzelewowy GOK GWD.

Dane techniczne zbiornika X-Tank 2500 l

Pojemność	2500 l
Typ	dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy
Wysokość	2000 mm
Szerokość	1800 mm
Głębokość	2300 mm
Pompa	Piusi Panther 56 lub Piusi Panther 72 – zależnie od wersji
Wydajność pompy	do 56 l/min lub do 76 l/min – zależnie od wersji
Pistolet	automatyczny A60
Gwarancja na szczelność zbiornika	10 lat
Gwarancja na osprzęt	2 lata

Warianty wyposażenia X-Tank 2500 l

X-Tank 2500 l występuje w wielu konfiguracjach. Dzięki temu można dobrać układ dystrybucyjny do częstotliwości tankowania, rodzaju obsługiwanych maszyn i oczekiwanej wydajności.

Seria A – Piusi Panther 56 z wężem wydawczym

Wariant wykorzystujący pompę **Piusi Panther 56** o wydajności do 56 l/min. Dostępne są konfiguracje z wężem wydawczym 6 lub 8 m.

- pompa Piusi Panther 56,
- pistolet automatyczny A60,
- wąż wydawczy 6 lub 8 m,
- licznik Piusi K24, Piusi K33 lub Modiflow Pro – zależnie od wersji,
- filtr metalowy lub szklany – zależnie od wersji,
- mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa,
- czujnik GOK GWD w wybranych konfiguracjach.

Seria B – Piusi Panther 56 ze zwijadłem

Seria B łączy pompę **Piusi Panther 56** z automatycznym zwijadłem węża 8 m 3/4". Rozwiązanie ułatwia przechowywanie przewodu wydawczego i organizację stanowiska tankowania.

- pompa Piusi Panther 56,
- automatyczne zwijadło 8 m 3/4",
- pistolet automatyczny A60,
- licznik K24, K33 lub Modiflow Pro – zależnie od wersji,
- filtr metalowy lub szklany – zależnie od wersji,
- mechaniczny wskaźnik poziomu,
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD.

Seria C – Piusi Panther 72 z wężem wydawczym

Wariant przeznaczony dla użytkowników oczekujących większej wydajności tankowania. Pompa **Piusi Panther 72** osiąga według przekazanych danych wydajność do 76 l/min.

- pompa Piusi Panther 72,
- wydajność do 76 l/min,
- wąż wydawczy 6 lub 8 m,
- pistolet automatyczny A60,
- licznik K24, K33 lub Modiflow Pro – zależnie od wersji,
- filtr metalowy lub szklany – zależnie od wersji,
- mechaniczny wskaźnik poziomu,
- czujnik GOK GWD.

Seria D – Piusi Panther 72 ze zwijadłem 10 m

Najbardziej rozbudowane konfiguracje wykorzystują pompę **Piusi Panther 72** oraz automatyczne zwijadło z wężem 10 m 1". To rozwiązanie dla użytkowników, dla których istotna jest zarówno większa wydajność, jak i wygodna obsługa przewodu wydawczego.

- pompa Piusi Panther 72,
- wydajność do 76 l/min,
- automatyczne zwijadło 10 m 1",
- pistolet automatyczny A60,
- licznik K24, K33 lub Modiflow Pro – zależnie od wersji,
- filtr metalowy lub szklany – zależnie od wersji,
- mechaniczny wskaźnik poziomu,
- czujnik antyprzelewowy GOK GWD.

Jak dobrać wersję X-Tank 2500 l?

Poszczególne modele X-Tank 2500 l różnią się przede wszystkim wydajnością pompy, długością i sposobem prowadzenia węża, rodzajem licznika oraz zastosowanym filtrem.

Piusi Panther 56 może być dobrym wyborem przy standardowej częstotliwości tankowania. Przy większym zużyciu paliwa warto rozważyć konfigurację z **Piusi Panther 72**, która według danych dla dostępnych wariantów osiąga wydajność do 76 l/min.

Jeżeli zbiornik będzie intensywnie użytkowany, warto również rozważyć wersję ze **zwijadłem automatycznym**. Ułatwia ono obsługę i przechowywanie przewodu wydawczego.

Jaki licznik wybrać?

Dostępne konfiguracje wykorzystują m.in. cyfrowy Piusi K24, mechaniczny Piusi K33 oraz cyfrowy Modiflow Pro. Przy wyborze warto uwzględnić sposób odczytu i kontroli ilości wydawanego paliwa.

Czy wszystkie wersje mają identyczne wyposażenie?

Nie. Poszczególne warianty różnią się m.in. pompą, długością węża, obecnością zwijadła, typem licznika, filtrem oraz wyposażeniem w czujnik antyprzelewowy. Przed zamówieniem należy sprawdzić dokładny kod konfiguracji.

Dlaczego warto kupić X-Tank 2500 l w Zbiorniki24.com?

Nie wiesz, który wariant X-Tank 2500 l wybrać? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać **pompę PIUSI Panther 56 lub 72, licznik paliwa, filtr, długość węża oraz zwijadło automatyczne** do sposobu użytkowania zbiornika.

Doradzimy konfigurację dopasowaną do **liczby tankowanych maszyn, częstotliwości tankowania i wymaganego przepływu paliwa**, tak aby układ dystrybucyjny odpowiadał rzeczywistym potrzebom gospodarstwa lub firmy.

Wybierz X-Tank 2500 l i stwórz własny, wygodny punkt magazynowania i dystrybucji oleju napędowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zbiorniki FORTIS - X-Tank wersje: CUS-02500-A07 TOP SELLER , CUS-02500-A02 TOP SELLER (+ 1 250,00 zł), CUS-02500-A01 (+ 800,00 zł), CUS-02500-A03 (+ 2 150,00 zł), CUS-02500-A04 (+ 1 400,00 zł), CUS-02500-A05 (+ 1 850,00 zł), CUS-02500-A06 (+ 2 700,00 zł), CUS-02500-A08 (+ 1 200,00 zł), CUS-02500-A09 (+ 1 700,00 zł), CUS-02500-A10 (+ 1 250,00 zł), CUS-02500-A11 (+ 1 750,00 zł), CUS-02500-A12 (+ 2 600,00 zł), CUS-02500-B01 (+ 2 950,00 zł), CUS-02500-B02 (+ 3 450,00 zł), CUS-02500-B03 (+ 4 250,00 zł), CUS-02500-B04 (+ 3 500,00 zł), CUS-02500-C05 (+ 2 150,00 zł), CUS-02500-C06 (+ 3 100,00 zł), CUS-02500-C07 (+ 1 100,00 zł), CUS-02500-C08 (+ 1 550,00 zł), CUS-02500-C09 (+ 2 050,00 zł), CUS-02500-C10 (+ 1 600,00 zł), CUS-02500-C11 (+ 2 150,00 zł), CUS-02500-C12 (+ 2 950,00 zł), CUS-02500-D01 (+ 4 900,00 zł), CUS-02500-D02 (+ 5 350,00 zł), CUS-02500-D03 (+ 6 250,00 zł), CUS-02500-D04 (+ 5 450,00 zł), CUS-02500-D05 (+ 5 950,00 zł), CUS-02500-D06 (+ 6 750,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

Fortis Technology Rydzińska Sp. k.

ul. Cisowa 9

64-320 Niepruszewo

tel. +48 61 820 94 29,

e-mail: biuro@fortistechnology.pl

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta – X-Tank 2500 l

Piusi Panther 56 czy Panther 72?

Dobór pompy zależy przede wszystkim od wymaganej szybkości tankowania. Panther 56 oferuje wydajność do 56 l/min, natomiast w konfiguracjach z Panther 72 podawana jest wydajność do 76 l/min. Przy częstym tankowaniu większych maszyn wyższa wydajność może zauważalnie skrócić czas obsługi.

Wąż wydawczy czy automatyczne zwijadło?

Standardowy wąż jest prostszym rozwiązaniem. Zwijadło automatyczne ułatwia natomiast uporządkowanie stanowiska i

zwijanie przewodu po zakończeniu tankowania. Warto je rozważyć szczególnie przy częstym użytkowaniu zbiornika.