

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-wode-pitna-30000I-waterbase-tpu-p-279.html>

Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus (TPU) 30 000 I



Cena brutto	29 120,25 zł
Cena netto	23 675,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 15 dni roboczych
Czas wysyłki	do 15 dni roboczych
Numer katalogowy	G0279

Opis produktu

Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus (TPU) 30 000 I – profesjonalne magazynowanie wody

W projektach infrastrukturalnych, na dużych placach budowy oraz w systemach zabezpieczenia kryzysowego kluczowe znaczenie ma dostęp do stabilnego i bezpiecznego źródła wody pitnej. Brak sieci wodociągowej lub ryzyko jej czasowego wyłączenia wymaga rozwiązań, które można szybko wdrożyć i które nie generują skomplikowanej infrastruktury technicznej.

Waterbase D Plus 30 000 I to elastyczny zbiornik na wodę pitną zaprojektowany właśnie do takich scenariuszy. Dzięki konstrukcji z certyfikowanej tkaniny TPU oraz atestom PZH i WRAS umożliwia długotrwałe magazynowanie wody bez wpływu na jej smak, zapach i skład chemiczny. Duża pojemność pozwala zabezpieczyć potrzeby całych zespołów pracowników, obiektów tymczasowych oraz zaplecza socjalnego.

Jeśli szukasz rozwiązania, które łączy skalę przemysłową z mobilnością i bezpieczeństwem sanitarnym, model 30 000 I spełnia wymagania zarówno sektora publicznego, jak i prywatnych inwestorów.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- pewność jakości wody dzięki certyfikatom PZH i WRAS,
- brak BPA i ftalanów – pełna neutralność dla zdrowia,
- szybkie uruchomienie bez prac budowlanych,
- możliwość magazynowania bardzo dużych wolumenów w terenie,
- niższe koszty logistyczne w porównaniu do zbiorników sztywnych.

Unikalne cechy produktu

Waterbase D Plus 30 000 I wykonany jest z wielowarstwowej tkaniny termopoliuretanowej TPU o bardzo niskiej migracji cząstek. Połączenia realizowane w technologii zgrzewania HF zapewniają wysoką szczelność i odporność na intensywną eksploatację. Zbiornik produkowany w Polsce daje gwarancję dostępności serwisu oraz możliwość wykonania wersji na indywidualne zamówienie.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Model 30 000 I najlepiej sprawdzi się jako:

- rezerwowe źródło wody pitnej na dużych budowach i inwestycjach liniowych,
- zaplecze wodne dla obozów tymczasowych i baz terenowych,
- element systemu zabezpieczenia kryzysowego dla samorządów,
- bufor wody dla obiektów bez stałego przyłącza.

Nie jest rekomendowany jako stały zbiornik przemysłowy pod wysokim ciśnieniem – w takich przypadkach lepszym rozwiązaniem będą konstrukcje stalowe lub betonowe.

Dane techniczne

- pojemność: 30 000 l,
- wymiary: 7,00 × 5,92 m,
- materiał: tkanina TPU o podwyższonej odporności,
- certyfikaty: PZH, WRAS, BS 6920,
- odporność temperaturowa: od -60°C do +70°C,
- transport: darmowy na terenie Polski,
- termin realizacji: 2-4 tygodnie.



Budowa zbiornika

- rewizja serwisowa fi 10 cm z korkiem – do czyszczenia i szybkiego napełniania,
- odpowietrznik z funkcją przeciwpielegową zakończony kolaniem 90°,
- korpus z tkaniny TPU o najwyższym standardzie higieny,
- przyłącze poborowo-napełniające 2" BSP w płaszczu zbiornika,
- możliwość wykonania zbiornika na indywidualny wymiar.

Wyposażenie

Podstawowe

- przyłącze 2" do napełniania i opróżniania z korkiem,
- rewizja serwisowa 10 cm,
- odpowietrznik.

Akcesoria (opcjonalne)

- zawór 2" GW-GW z atestem do wody pitnej,
- kolano PVC-U 4" 90° z nyplem do rozbudowy rewizji,
- mata ochronna pod zbiornik,
- pokrowiec ochronny,
- taśma teflonowa i zestawy szybkozłączy STORZ.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA zapewniamy nie tylko sprzedaż, ale przede wszystkim profesjonalne doradztwo techniczne. Pomagamy dobrać pojemność, wyposażenie i konfigurację zbiornika do realnych warunków pracy w terenie.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zbiornik Waterbase D Plus 30 000 l do swojego projektu i mieć pewność, że inwestujesz w rozwiązanie dopasowane do skali potrzeb.

Specyfikacja

Pojemność	30 m ³
Kolor zbiornika	Błękitny
Tkanina	Tkanina termopoliuretanowa TPU
Gęstość materiału	960 g/m ²
Odpowietrznik	Gwint 2", możliwość podłączenia do napełniania
Odporność na zimno	-60°C
Odporność na ciepło	+70°C
Gwarancja	5 lat
Certyfikat WRAS	Tak
Atest PZH	Tak

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl