

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-wode-pitna-waterbase-d-plus-70000l-elastyczne-p-281.html>

Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus (TPU) 70 000 l



Cena brutto	43 853,19 zł
Cena netto	35 653,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 15 dni roboczych
Czas wysyłki	do 15 dni roboczych
Numer katalogowy	G0281

Opis produktu

Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus (TPU) 70 000 l – elastyczne magazynowanie wody

W projektach infrastrukturalnych, na dużych placach budowy oraz w systemach zabezpieczenia kryzysowego kluczowe znaczenie ma dostęp do stabilnego i bezpiecznego źródła wody pitnej. Brak sieci wodociągowej lub ryzyko jej czasowego wyłączenia wymaga rozwiązań, które można szybko wdrożyć bez budowy kosztownej infrastruktury.

Waterbase D Plus 70 000 l to elastyczny zbiornik na wodę pitną zaprojektowany właśnie do takich scenariuszy. Dzięki konstrukcji z certyfikowanej tkaniny TPU oraz atestom **PZH i WRAS** umożliwia długotrwałe magazynowanie wody bez wpływu na jej smak, zapach i skład chemiczny. Duża pojemność pozwala zabezpieczyć potrzeby całych zespołów pracowników, obiektów tymczasowych oraz zaplecza socjalnego.

Jeśli szukasz rozwiązania, które łączy **skalę przemysłową z mobilnością i bezpieczeństwem sanitarnym**, model 70 000 l spełnia wymagania zarówno sektora publicznego, jak i prywatnych inwestorów.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- pewność jakości wody dzięki certyfikatom PZH i WRAS,
- brak BPA i ftalanów – pełna neutralność dla zdrowia,
- szybkie uruchomienie bez prac budowlanych,
- możliwość magazynowania bardzo dużych wolumenów w terenie,
- niższe koszty logistyczne w porównaniu do zbiorników sztywnych.

Unikalne cechy produktu

Waterbase D Plus 70 000 l wykonany jest z wielowarstwowej tkaniny termopoliuretanowej TPU o bardzo niskiej migracji cząstek. Połączenia realizowane w technologii **zgrzewania HF** zapewniają wysoką szczelność i odporność na intensywną eksploatację. Produkcja w Polsce gwarantuje dostępność serwisu oraz możliwość wykonania zbiornika na indywidualne zamówienie.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Model 70 000 l najlepiej sprawdzi się jako:

- rezerwowe źródło wody pitnej na dużych budowach i inwestycjach liniowych,
- zaplecze wodne dla obozów tymczasowych i baz terenowych,
- element systemu zabezpieczenia kryzysowego dla samorządów,
- bufor wody dla obiektów bez stałego przyłącza.

Nie jest rekomendowany jako stały zbiornik przemysłowy pod wysokim ciśnieniem – w takich przypadkach lepszym rozwiązaniem będą konstrukcje stalowe lub betonowe.

Dane techniczne

- pojemność: 70 000 l,
- wymiary: 9,00 × 8,92 m,
- materiał: tkanina TPU o podwyższonej odporności,
- certyfikaty: atest PZH, WRAS, norma BS 6920,
- odporność temperaturowa: od -60°C do +70°C,
- transport: darmowy na terenie Polski,
- termin realizacji: 2-4 tygodnie.



Budowa zbiornika

- **Rewizja serwisowa (fi 10 cm)** – z gwintem zewnętrznym i korkiem, umożliwia szybkie czyszczenie oraz wygodne napełnianie.
- **Odpowietrznik z funkcją przeciwp przelewową** – zakończony kolanem 90°, odpowiada za prawidłową cyrkulację powietrza i chroni przed przepełnieniem.
- **Tkanina TPU – najwyższy standard higieny** – wykonana z termopoliuretanu o bardzo niskiej migracji cząstek; materiał posiada atest PZH oraz certyfikat WRAS, zgodny z normą BS 6920.
- **Przyłącze poborowo-napełniające** – gwint wewnętrzny 2" BSP, montowany w płaszczu zbiornika.
- **Możliwość wykonania na wymiar** – indywidualne dopasowanie zbiornika do potrzeb użytkownika.

Wypośażenie

Wypośażenie podstawowe

- **Opróżnianie / napełnianie** – 2 szt., przyłącza kołnierzowe GW 2" zakończone korkiem GZ, montowane po przeciwnych bokach zbiornika.
- **Rewizja serwisowa** – średnica 10 cm, z korkiem (z możliwością rozbudowy o funkcję napełniania).
- **Odpowietrznik** – 1 szt.
- **Uchwyty transportowe** – przy narożnikach zbiornika.

Akcesoria

- zasuw / zawór 2" GW-GW z atestem do wody pitnej,
- kolano PVC-U 4" 90° GW-GW z nyplem do rozbudowy rewizji,
- mata ochronna pod zbiornik (ochrona przed przetarciami),
- pokrowiec ochronny,
- taśma teflonowa do dodatkowego uszczelnienia połączeń gwintowanych.

Objaśnienie: GZ – gwint zewnętrzny, GW – gwint wewnętrzny.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA oferujemy nie tylko produkt, ale przede wszystkim **fachowe doradztwo techniczne**. Pomagamy dobrać pojemność, konfigurację przyłączy oraz wyposażenie dodatkowe, aby system działał skutecznie w realnych warunkach terenowych. Zapewniamy wsparcie także po zakupie – od uruchomienia po serwis.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zbiornik Waterbase D Plus 70 000 I do swojego projektu i mieć pewność, że inwestujesz w rozwiązanie dopasowane do skali potrzeb.

Specyfikacja

Pojemność	70 m ³
Kolor zbiornika	Błękitny
Tkanina	Tkanina termopoliuretanowa TPU
Gęstość materiału	960 g/m ²
Odpowietrznik	Gwint 2", możliwość podłączenia do napełniania
Odporność na zimno	-60°C
Odporność na ciepło	+70°C
Gwarancja	5 lat
Certyfikat WRAS	Tak
Atest PZH	Tak

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl