Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:43

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-przepompowni-sciekow-zpn-600-1850-p-231.html



Zbiornik przepompowni ścieków ZPN 600/1850 z pokrywą

Cena brutto	**900,00 zł**
Cena netto	**731,71 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0231**
Kod EAN	**5903811991961**

Opis produktu

Zbiornik przepompowni ścieków ZPN 600/1850 z pokrywą

Zbiornik przepompowni ścieków ZPN 600/1850 to baza do wykonania przepompowni w instalacjach, w których grawitacyjne odprowadzenie ścieków jest niemożliwe lub utrudnione. Zbiornik może zostać wyposażony w odpowiednio dobraną pompę zatapialną oraz niezbędną armaturę.

Model posiada **trzon o średnicy 600 mm**, pojemność użytkową około **270 l** oraz wysokość montażową w zakresie **1655–1850 mm**. W zestawie znajduje się pokrywa Ø730.

Najważniejsze cechy zbiornika ZPN 600/1850

- **Średnica trzonu 600 mm** – kompaktowa konstrukcja przeznaczona do budowy przepompowni.
- **Pojemność użytkowa ok. 270 l** – zgodnie z przekazanymi parametrami.
- **Wysokość montażowa 1655–1850 mm** – umożliwia dopasowanie zbiornika do warunków instalacji w podanym zakresie.
- **Płaskie dno** – ułatwia ustawienie wyposażenia wewnątrz zbiornika.
- **Pokrywa Ø730** – zapewnia dostęp do wnętrza zbiornika podczas kontroli i prac serwisowych.
- **Monolityczna konstrukcja** – zgodnie z przekazanymi danymi zbiornik wykonany jest jako jeden korpus.

Zastosowanie zbiornika przepompowni

ZPN 600/1850 może być wykorzystany jako element przepompowni w instalacjach wymagających podnoszenia i tłoczenia ścieków do wyżej położonego lub oddalonego miejsca odbioru.

Może znaleźć zastosowanie m.in. w:

- przydomowych przepompowniach ścieków,
- instalacjach kanalizacyjnych bez możliwości wykonania odpływu grawitacyjnego,
- obiektach usługowych i technicznych,
- instalacjach współpracujących z przydomowymi oczyszczalniami ścieków.

Dobór zbiornika powinien uwzględniać rodzaj ścieków, wielkość dopływu, parametry pompy, średnicę i długość przewodu tłocznego oraz wymaganą wysokość podnoszenia.

Monolityczna konstrukcja i płaskie dno

Według przekazanych danych zbiornik ZPN 600/1850 posiada **monolityczną konstrukcję**. Płaskie dno pozwala na odpowiednie rozmieszczenie elementów wyposażenia przepompowni.

W przypadku montażu w gruncie sposób posadowienia należy dostosować do dokumentacji producenta oraz lokalnych

warunków gruntowo-wodnych. Dotyczy to szczególnie miejsc z wysokim poziomem wód gruntowych, gdzie należy uwzględnić możliwość działania siły wyporu na zbiornik.

Dane techniczne ZPN 600/1850

- **Model:** ZPN 600/1850
- **Średnica trzonu:** 600 mm
- **Pojemność użytkowa:** ok. 270 l
- **Wysokość montażowa:** 1655–1850 mm
- **Dno:** płaskie
- **Pokrywa:** Ø730

Dobór pompy do zbiornika ZPN 600/1850

Zbiornik stanowi jeden z elementów kompletnej przepompowni. **Pompę należy dobrać do rodzaju przetłaczanych ścieków oraz parametrów instalacji**. Inne wymagania będzie miała instalacja do oczyszczonych ścieków, a inne przepompownia surowych ścieków bytowych.

Przy doborze należy uwzględnić przede wszystkim wymaganą wydajność, wysokość podnoszenia, wielkość zanieczyszczeń, długość przewodu tłocznego oraz częstotliwość pracy pompy.

ZPN 600/1850 w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać zbiornik i wyposażenie przepompowni do warunków konkretnej instalacji. Do prawidłowego doboru warto podać **rodzaj ścieków, głębokość dopływu, wymaganą wysokość podnoszenia, długość przewodu tłocznego oraz miejsce odprowadzenia ścieków**.

Skontaktuj się z EKOBUDOWA – pomożemy dobrać zbiornik ZPN 600/1850 oraz odpowiednią pompę do planowanej przepompowni.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp. z o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com