Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:43

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-przepompowni-sciekow-zpn-600-2350-p-233.html



Zbiornik przepompowni ścieków ZPN 600/2350 z pokrywą

Cena brutto	**1 080,00 zł**
Cena netto	**878,05 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0233**
Kod EAN	**5903811991985**
Producent	**MARSEPLAST**

Opis produktu

Zbiornik przepompowni ścieków ZPN 600/2350 – 270 l

Zbiornik przepompowni ścieków ZPN 600/2350 to komora przeznaczona do budowy instalacji kanalizacyjnych wymagających mechanicznego przetłaczania ścieków. Model o średnicy trzonu **600 mm**, wysokości 2350 mm i pojemności użytkowej **270 litrów** może stanowić podstawę przydomowej przepompowni ścieków.

Zbiornik znajduje zastosowanie tam, gdzie ukształtowanie terenu lub położenie odbiornika ścieków utrudnia wykonanie kanalizacji grawitacyjnej. Po dobraniu odpowiedniej pompy, przewodów tłocznych i układu sterowania możliwe jest stworzenie kompletnego systemu przepompowywania ścieków.

Najważniejsze cechy zbiornika ZPN 600/2350

- **Pojemność użytkowa 270 l** – przestrzeń do gromadzenia ścieków przed ich przepompowaniem.
- **Średnica trzonu 600 mm** – umożliwia dostęp do wnętrza komory podczas montażu i czynności serwisowych.
- **Wysokość 2350 mm** – parametr istotny przy projektowaniu rzędnych instalacji kanalizacyjnej.
- **Monolityczna konstrukcja** – ogranicza liczbę połączeń w korpusie zbiornika.
- **Płaskie dno** – ułatwia przygotowanie stabilnego podparcia zgodnie z instrukcją montażu.
- **Pokrywa o średnicy Ø730 mm** – stanowi zamknięcie górnej części komory.
- **Możliwość wyposażenia w pompę** – dobór urządzenia i elementów montażowych zależy od projektu przepompowni.

Dane techniczne zbiornika przepompowni ZPN 600/2350

Parametr	Wartość
Model	ZPN 600/2350
Rodzaj produktu	Zbiornik przepompowni ścieków
Średnica trzonu	600 mm
Wysokość zbiornika	2350 mm
Pojemność użytkowa	270 l
Konstrukcja	Monolityczna
Rodzaj dna	Płaskie
Średnica pokrywy	Ø730 mm
Zastosowanie	Instalacje przepompowywania ścieków

Ważne: wysokość zbiornika 2350 mm nie oznacza automatycznie dopuszczalnej głębokości jego posadowienia. Warunki montażu, w tym możliwość instalacji przy wysokim poziomie wód gruntowych, należy sprawdzić w dokumentacji technicznej producenta.

Gdzie sprawdzi się zbiornik przepompowni ścieków 600/2350?

Komora przepompowni ZPN 600/2350 może być wykorzystana w instalacjach, w których konieczne jest podniesienie ścieków na wyższy poziom lub ich transport przewodem tłocznym do wskazanego odbiornika.

Przykładowe zastosowania obejmują:

- przydomowe przepompownie ścieków sanitarnych,
- instalacje kanalizacyjne na działkach o niekorzystnym ukształtowaniu terenu,
- budynki z przyłączem kanalizacyjnym położonym powyżej odpływu,
- instalacje wymagające zastosowania pompy zatapialnej,
- systemy kanalizacji ciśnieniowej, po odpowiednim doborze wyposażenia.

Przy wyborze zbiornika należy uwzględnić ilość dopływających ścieków, wymagane poziomy załączania i wyłączania pompy oraz warunki gruntowo-wodne. Sama pojemność komory nie przesądza o wydajności kompletnej przepompowni.

Jak dobrać pompę do zbiornika ZPN 600/2350?

Dobór pompy do zbiornika przepompowni powinien uwzględniać rodzaj ścieków, wymagany przepływ, wysokość podnoszenia oraz straty ciśnienia w przewodzie tłocznym.

Przed zakupem warto określić:

- rodzaj ścieków przeznaczonych do przepompowywania,
- różnicę wysokości między przepompownią a odbiornikiem,
- długość i średnicę przewodu tłocznego,
- przewidywaną ilość ścieków,
- sposób sterowania pracą pompy,
- warunki dostępu do urządzeń podczas serwisowania.

ZPN 600/2350 jest zbiornikiem, a nie kompletną przepompownią. Przed zakupem należy ustalić zakres wyposażenia zestawu, w szczególności obecność pompy, armatury, przewodów oraz elementów sterowania.

Montaż zbiornika przepompowni – na co zwrócić uwagę?

Przed montażem należy sprawdzić warunki gruntowo-wodne, rzędną dopływu ścieków oraz wymagania dotyczące przygotowania podłoża. Sposób wykonania wykopu, obsypki i ewentualnego zabezpieczenia przed wyporem hydrostatycznym powinien wynikać z dokumentacji producenta i projektu instalacji.

Istotne jest również właściwe rozmieszczenie przyłączy oraz zapewnienie dostępu do pompy i pozostałych elementów wyposażenia. W przypadku montażu w miejscu narażonym na obciążenia ruchem należy osobno zweryfikować dopuszczalne obciążenie pokrywy i sposób zabezpieczenia komory.

Dlaczego warto kupić zbiornik ZPN 600/2350 w Zbiorniki24.com?

W **Zbiorniki24.com** oferujemy zbiorniki, akcesoria kanalizacyjne i wyposażenie instalacji wodno-kanalizacyjnych. Pomagamy klientom dobrać odpowiednie rozwiązania do planowanej inwestycji.

- **Doradztwo techniczne** – pomoc w wyborze zbiornika do konkretnego zastosowania.
- **Pomoc w doborze wyposażenia** – konsultacja dotycząca pomp i akcesoriów do przepompowni.
- **Oferta dla klientów indywidualnych i firm** – rozwiązania do instalacji przydomowych i obiektowych.
- **Dostawa na terenie Polski** – możliwość ustalenia warunków transportu przed zamówieniem.

Planujesz budowę przydomowej przepompowni ścieków? Skontaktuj się z Zbiorniki24.com. Pomożemy sprawdzić, czy zbiornik ZPN 600/2350 będzie odpowiedni do Twojej instalacji.

Telefon: 607 141 062
E-mail: zbiorniki24@ekobudowa.com

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp. z o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta – jak dobrać zbiornik przepompowni ścieków ZPN 600/2350?

Zbiornik przepompowni ścieków ZPN 600/2350 może być wykorzystany w instalacjach, w których odprowadzanie ścieków metodą grawitacyjną jest niemożliwe lub utrudnione. Przed zakupem warto sprawdzić kilka parametrów, które mają bezpośredni wpływ na prawidłowe działanie całej przepompowni.

1. Sprawdź głębokość dopływu kanalizacji

Model ZPN 600/2350 ma wysokość 2350 mm i średnicę trzonu 600 mm. Przy doborze należy ustalić rzędną dopływu ścieków, poziom terenu oraz wymagane położenie przewodu tłocznego.

Wskazówka eksperta: wysokość zbiornika nie jest równoznaczna z maksymalną dopuszczalną głębokością posadowienia. Warunki montażu należy potwierdzić w instrukcji producenta.

2. Dobierz pompę do rodzaju ścieków

Nie każda pompa zatapialna nadaje się do tłoczenia ścieków sanitarnych. Przy wyborze urządzenia należy uwzględnić rodzaj ścieków, wymaganą wydajność, wysokość podnoszenia i parametry przewodu tłocznego.

Wskazówka eksperta: przed zakupem pompy sprawdź jej wymiary, sposób montażu i wymagane poziomy pracy, aby upewnić się, że będzie odpowiednia do komory o średnicy 600 mm.

3. Uwzględnij pojemność użytkową 270 litrów

Pojemność użytkowa zbiornika ZPN 600/2350 wynosi 270 l. Nie oznacza to jednak, że cała ta objętość będzie wykorzystywana między kolejnymi uruchomieniami pompy.

Wskazówka eksperta: rzeczywistą pojemność roboczą należy obliczyć na podstawie poziomu załączania i wyłączania pompy oraz geometrii komory. Ma to znaczenie dla częstotliwości uruchamiania urządzenia.

4. Sprawdź warunki gruntowo-wodne

Przed montażem zbiornika należy ustalić rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. W trudnych warunkach konieczne może być zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń konstrukcyjnych.

Wskazówka eksperta: nie zakładaj, że sam monolityczny korpus zapewnia odporność na wypór hydrostatyczny. Sposób posadowienia i ewentualnego kotwienia musi być zgodny z dokumentacją techniczną.

5. Zaplanuj dostęp serwisowy

Przepompownia wymaga okresowej kontroli pompy, armatury i elementów sterowania. Dlatego już na etapie projektowania warto uwzględnić możliwość bezpiecznego wyjmowania urządzeń oraz wykonywania czynności konserwacyjnych.

Wskazówka eksperta: przed montażem sprawdź dostępność miejsca nad pokrywą oraz sposób wyciągania pompy ze zbiornika.

Potrzebujesz pomocy w doborze przepompowni ścieków?

W **Zbiorniki24.com** pomagamy dobrać zbiorniki i wyposażenie instalacji kanalizacyjnych. Przekaż nam informacje o głębokości dopływu, rodzaju ścieków, długości przewodu tłocznego i różnicy wysokości do odbiornika.

Zadzwoń: 607 141 062 – pomożemy ocenić, czy zbiornik ZPN 600/2350 będzie odpowiedni do planowanej instalacji.