Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:43

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-przepompowni-sciekow-zpn-600-3100-p-236.html



Zbiornik przepompowni ścieków ZPN 600/3100 z pokrywą

Cena brutto	**1 320,00 zł**
Cena netto	**1 073,17 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0236**
Kod EAN	**5903811992012**

Opis produktu

Zbiornik przepompowni ścieków ZPN 600/3100

ZPN 600/3100 to zbiornik przeznaczony do budowy przepompowni ścieków w instalacjach, w których grawitacyjne odprowadzenie ścieków jest niemożliwe lub utrudnione. Wysokość montażowa do **3100 mm** pozwala zastosować go w instalacjach wymagających głębszego posadowienia.

Monolityczna konstrukcja, trzon o średnicy **600 mm** oraz płaskie dno tworzą bazę do zabudowy odpowiednio dobranej pompy zatapialnej i pozostałych elementów przepompowni.

Najważniejsze cechy ZPN 600/3100

- **Model:** ZPN 600/3100
- **Średnica trzonu:** 600 mm
- **Wysokość montażowa:** do 3100 mm
- **Dno:** płaskie
- **Pokrywa:** Ø730 mm
- **Konstrukcja:** monolityczna
- **Zastosowanie:** baza do budowy przepompowni ścieków

Zastosowanie zbiornika przepompowni

ZPN 600/3100 może być stosowany m.in. w przydomowych i technicznych instalacjach kanalizacyjnych wymagających przepompowania ścieków z niższego poziomu do przewodu tłocznego.

Dobór kompletnej przepompowni powinien uwzględniać m.in. rodzaj ścieków, wymagany przepływ, wysokość podnoszenia, długość i średnicę przewodu tłocznego oraz warunki gruntowo-wodne.

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych sposób posadowienia i ewentualnego zabezpieczenia zbiornika przed wyporem należy dobrać zgodnie z dokumentacją producenta i warunkami konkretnej inwestycji.

Dane techniczne ZPN 600/3100

- **Model:** ZPN 600/3100
- **Średnica trzonu:** 600 mm
- **Wysokość montażowa:** do 3100 mm
- **Rodzaj dna:** płaskie
- **Średnica pokrywy:** Ø730 mm
- **Normy wskazane w przekazanych danych:** PN-EN 12050-1, PN-EN 12566-1

Uwaga: sam zbiornik nie zabezpiecza instalacji przed cofką. Ochrona przed przepływem zwrotnym zależy od prawidłowego

projektu całej przepompowni, zastosowanej armatury, zaworu zwrotnego oraz instalacji tłocznej.

ZPN 600/3100 w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać zbiornik oraz pompę do rodzaju ścieków, wymaganej wysokości podnoszenia i parametrów instalacji tłocznej.

Skontaktuj się z EKOBUDOWA – pomożemy dobrać ZPN 600/3100 i odpowiednie wyposażenie przepompowni do warunków Twojej inwestycji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp. z o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com