Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:43

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-przepompowni-zpn-600-1350-sciekow-p-179.html



Zbiornik przepompowni ścieków ZPN 600/1350 z pokrywą

Cena brutto	**720,00 zł**
Cena netto	**585,37 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0179**
Kod EAN	**5903811991947**

Opis produktu

Zbiornik przepompowni ścieków ZPN 600/1350 z pokrywą

Zbiornik przepompowni ścieków ZPN 600/1350 to kompaktowa baza do wykonania przepompowni w instalacjach, w których grawitacyjne odprowadzenie ścieków jest niemożliwe lub utrudnione. Zbiornik może współpracować z odpowiednio dobraną pompą zatapialną oraz instalacją tłoczną.

Model posiada **trzon o średnicy 600 mm**, pojemność użytkową **270 l** oraz wysokość montażową w zakresie **1155–1350 mm**. W zestawie znajduje się pokrywa Ø730.

Najważniejsze cechy ZPN 600/1350

- **Średnica trzonu:** 600 mm
- **Pojemność użytkowa:** 270 l
- **Wysokość montażowa:** 1155–1350 mm
- **Płaskie dno** ułatwiające rozmieszczenie wyposażenia przepompowni
- **Pokrywa Ø730** zapewniająca dostęp do wnętrza zbiornika
- **Monolityczna konstrukcja** – zgodnie z przekazanymi danymi

Zastosowanie zbiornika przepompowni

ZPN 600/1350 może być wykorzystany jako element przepompowni w instalacjach wymagających podniesienia i przetłoczenia ścieków do wyżej położonego lub oddalonego miejsca odbioru.

Zbiornik może znaleźć zastosowanie m.in. w:

- przydomowych przepompowniach ścieków,
- instalacjach kanalizacyjnych bez możliwości wykonania odpływu grawitacyjnego,
- instalacjach współpracujących z przydomowymi oczyszczalniami ścieków,
- obiektach usługowych i technicznych.

Dobór zbiornika i wyposażenia powinien uwzględniać rodzaj przetłaczanych ścieków, wielkość dopływu, parametry pompy oraz długość, średnicę i wysokość podnoszenia instalacji tłocznej.

Monolityczna konstrukcja i płaskie dno

Według przekazanych danych ZPN 600/1350 posiada **monolityczną konstrukcję**. Płaskie dno umożliwia odpowiednie rozmieszczenie elementów wyposażenia wewnątrz zbiornika.

Sposób posadowienia należy dostosować do dokumentacji producenta oraz lokalnych warunków gruntowo-wodnych. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy uwzględnić możliwość działania siły wyporu i zastosować rozwiązanie

montażowe odpowiednie dla konkretnej inwestycji.

Dane techniczne ZPN 600/1350

- **Model:** ZPN 600/1350
- **Średnica trzonu:** 600 mm
- **Pojemność użytkowa:** 270 l
- **Wysokość montażowa:** 1155–1350 mm
- **Dno:** płaskie
- **Pokrywa:** Ø730
- **Normy wskazane w przekazanych danych:** PN-EN 12050-1, PN-EN 12566-1

Dobór pompy do zbiornika ZPN 600/1350

Zbiornik stanowi jeden z elementów kompletnej przepompowni. **Pompę należy dobrać do rodzaju przetłaczanej cieczy i parametrów instalacji**. Innego rozwiązania może wymagać przetłaczanie surowych ścieków bytowych, a innego wody lub ścieków oczyszczonych.

Przy doborze należy uwzględnić przede wszystkim wymaganą wydajność, wysokość podnoszenia, długość przewodu tłocznego oraz wielkość zanieczyszczeń, które mogą pojawić się w pompowanym medium.

ZPN 600/1350 w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać zbiornik oraz wyposażenie przepompowni do warunków konkretnej instalacji. Do prawidłowego doboru warto podać **rodzaj ścieków, głębokość dopływu, wymaganą wysokość podnoszenia, długość przewodu tłocznego oraz miejsce jego zakończenia**.

Skontaktuj się z EKOBUDOWA – pomożemy dobrać ZPN 600/1350 oraz odpowiednią pompę do planowanej przepompowni.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp. z o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com