

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-szambo-9m3-hdpe-szczelny-jednoplaszczowy-p-393.html>



Zbiornik na szambo 9 m³ HDPE R - jednopłaszczowy, szczelny

Cena brutto	9 200,00 zł
Cena netto	7 479,67 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0393
Pojemność szamba	9000 l

Opis produktu

Zbiornik na szambo 9 m³ HDPE R – jednopłaszczowy zbiornik bezodpływowy

Zbiornik na szambo 9 m³ HDPE R to jednopłaszczowy zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia ścieków bytowych w miejscach bez dostępu do kanalizacji. Pojemność **9000 litrów** sprawdzi się m.in. przy domach jednorodzinnych oraz innych obiektach wymagających większej pojemności magazynowej.

Zbiornik wykonany jest z **polietylenu HDPE**, który nie ulega korozji i jest materiałem stosowanym w podziemnych instalacjach ściekowych. Wymiary zbiornika wynoszą **3,75 × 2,40 m**, a wysokość samego korpusu to **1,50 m**.

Najważniejsze cechy zbiornika HDPE R 9 m³

- **Pojemność 9 m³** – 9000 litrów przestrzeni do gromadzenia ścieków.
- **Konstrukcja jednopłaszczowa** – wariant HDPE R.
- **Materiał HDPE** – odporny na korozję.
- **Dopływ 110-160 mm** – zgodnie z przekazanymi parametrami.
- **Właz Ø600 mm** – zapewnia dostęp do wnętrza zbiornika.
- **Możliwość dopasowania nadbudowy** – wysokość należy dobrać do warunków konkretnej instalacji.

Zastosowanie zbiornika na szambo 9000 l

Model HDPE R 9 m³ przeznaczony jest przede wszystkim do **gromadzenia ścieków bytowych** w instalacjach bezodpływowych. Może być stosowany m.in. przy:

- domach jednorodzinnych,
- budynkach rekreacyjnych,
- małych obiektach usługowych,
- innych obiektach bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Pojemność zbiornika należy dobrać do liczby użytkowników, rzeczywistego zużycia wody oraz planowanej częstotliwości opróżniania.

Zbiornik z HDPE do montażu w gruncie

Zastosowanie polietylenu HDPE eliminuje problem korozji materiału zbiornika. Prawidłowa praca podziemnego zbiornika zależy jednak nie tylko od jego konstrukcji, ale również od właściwego przygotowania wykopu, posadowienia, obsypki oraz przestrzegania instrukcji montażowej producenta.

W przypadku **wysokiego poziomu wód gruntowych, gruntów o niekorzystnych parametrach lub dodatkowych obciążeń nad zbiornikiem** sposób montażu powinien zostać dobrany indywidualnie. Konstrukcja jednopłaszczowa sama w sobie nie oznacza możliwości montażu w każdych warunkach gruntowo-wodnych.

Dane techniczne zbiornika HDPE R 9 m³

- **Pojemność całkowita:** 9,0 m³ / 9000 l
- **Konstrukcja:** jednopłaszczowa
- **Materiał:** HDPE
- **Średnica dopływu:** 110-160 mm
- **Wysokość dopływu:** 1,26 m
- **Wysokość całkowita:** 2,25 m
- **Wysokość zbiornika:** 1,50 m
- **Wysokość nadbudowy:** 1,0 m (od dna dopływu)
- **Długość:** 3,75 m
- **Szerokość:** 2,40 m
- **Średnica włazu:** 0,60 m
- **Dokumentacja:** Atest Higieniczny i Krajowa Ocena Techniczna – zgodnie z przekazanymi danymi

Atest Higieniczny i Krajowa Ocena Techniczna

Według przekazanych danych dla zbiornika dostępne są **Atest Higieniczny oraz Krajowa Ocena Techniczna**. Zakres zastosowania i właściwości potwierdzone w tych dokumentach należy interpretować zgodnie z ich treścią oraz dokumentacją producenta.

Samo posiadanie dokumentacji technicznej produktu nie oznacza automatycznie, że każdy sposób montażu będzie odpowiedni dla konkretnej działki. Przy planowaniu instalacji należy uwzględnić warunki lokalne i wymagania dotyczące zbiorników bezodpływowych.

Jak dobrać zbiornik na szambo 9 m³?

Przy wyborze pojemności warto uwzględnić przede wszystkim **liczbę mieszkańców i miesięczne zużycie wody**. Przykładowo przy zużyciu 10 m³ wody miesięcznie ilość powstających ścieków może być zbliżona do tej wartości, dlatego zbiornik 9 m³ może wymagać opróżniania częściej niż raz w miesiącu.

Warto również sprawdzić możliwość dojazdu pojazdu asenizacyjnego oraz zaplanować położenie włazu w miejscu umożliwiającym wygodną obsługę zbiornika.

Zamów zbiornik na szambo 9 m³ w EKOBUROWA

W EKOBUROWA pomagamy dobrać pojemność zbiornika oraz jego wariant do warunków planowanego montażu. Szczególnie istotne są poziom wód gruntowych, rodzaj gruntu, głębokość dopływu oraz przewidywane obciążenia terenu nad zbiornikiem.

Skontaktuj się z EKOBUROWA - pomożemy sprawdzić, czy jednopłaszczowy zbiornik HDPE R 9 m³ będzie odpowiedni do warunków na Twojej działce.

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. [42 712 20 60](tel:427122060),

[42 611 26 08](tel:426112608)

[42 712 00 40](tel:427120040)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. [42 712 00 41](tel:427120041),

[42 712 00 42](tel:427120042)

e-mail: info@wobet-hydret.pl