

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-szambo-hdpe-5m3-trwaly-szczelny-p-392.html>



Zbiornik na szambo 5 m³ HDPE R - jednopłaszczowy, szczelny

Cena brutto	6 100,00 zł
Cena netto	4 959,35 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0392
Pojemność szamba	5000 l

Opis produktu

Zbiornik na szambo 5 m³ HDPE R – jednopłaszczowy zbiornik bezodpływowy

Zbiornik na szambo 5 m³ HDPE R to jednopłaszczowy zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia ścieków bytowych w miejscach bez dostępu do sieci kanalizacyjnej. Pojemność 5000 litrów sprawia, że może być stosowany przy domach jednorodzinnych, działkach rekreacyjnych oraz innych obiektach wymagających szczelnego magazynowania ścieków.

Zbiornik wykonany jest z **polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)**. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o montażu podziemnym, a właz rewizyjny umożliwia dostęp do wnętrza zbiornika podczas kontroli i opróżniania.

Przed zakupem należy dobrać pojemność zbiornika do liczby użytkowników i przewidywanej ilości ścieków oraz sprawdzić warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanego montażu.

Najważniejsze zalety zbiornika na szambo 5 m³

- **Pojemność 5000 l** – pozwala gromadzić ścieki bytowe w obiektach bez dostępu do kanalizacji.
- **Konstrukcja z HDPE** – zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej gęstości.
- **Jednopłaszczowa konstrukcja** – rozwiązanie przeznaczone do odpowiednio dobranych warunków montażowych.
- **Właz rewizyjny Ø600 mm** – zapewnia dostęp do wnętrza zbiornika.
- **Dopływ Ø160 mm** – umożliwia podłączenie instalacji kanalizacyjnej.
- **Możliwość dopasowania wysokości nadbudowy** – pozwala dostosować dostęp do zbiornika do poziomu terenu.

Konstrukcja zbiornika HDPE R

Zbiornik wykonany jest z **HDPE – polietylenu wysokiej gęstości**. Materiał ten nie ulega korozji charakterystycznej dla elementów metalowych i jest stosowany w konstrukcjach przeznaczonych do magazynowania ścieków.

Model HDPE R ma konstrukcję jednopłaszczową. Przy prawidłowym doborze zbiornika istotne jest uwzględnienie nie tylko wymaganej pojemności, ale również warunków gruntowych, poziomu wód gruntowych, głębokości posadowienia oraz obciążeń występujących w miejscu montażu.

Zastosowanie zbiornika bezodpływowego 5 m³

Podstawowym zastosowaniem zbiornika jest **gromadzenie ścieków bytowych** w miejscach, w których nie ma możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zbiornik może być stosowany m.in. przy:

- domach jednorodzinnych,
- domkach i działkach rekreacyjnych,
- niewielkich obiektach użytkowych,

-
- budynkach położonych poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej.

Pojemność zbiornika należy dobrać do przewidywanej ilości powstających ścieków oraz planowanej częstotliwości opróżniania.

Dane techniczne zbiornika 5 m³ HDPE R

- **Pojemność całkowita:** 5,0 m³ (5000 l)
- **Wysokość dopływu:** 0,80 m
- **Wysokość zbiornika:** 1,00 m
- **Wysokość całkowita:** 1,50 m
- **Długość:** 3,25 m
- **Szerokość:** 2,40 m
- **Średnica dopływu:** 160 mm
- **Średnica wjazdu:** 0,60 m
- **Materiał:** HDPE – polietylen wysokiej gęstości
- **Konstrukcja:** jednopłaszczowa

Dokumentacja zbiornika

- **Atest Higieniczny**
- **Krajowa Ocena Techniczna**

Przed wykorzystaniem dokumentacji w konkretnej inwestycji należy sprawdzić aktualność dokumentów oraz potwierdzić, że obejmują dokładnie wybrany model i jego planowane zastosowanie.

Na co zwrócić uwagę przed montażem zbiornika?

Przed wykonaniem wykopu należy sprawdzić warunki występujące na działce. Szczególne znaczenie mają:

- rodzaj gruntu,
- poziom wód gruntowych,
- głębokość doprowadzenia kanalizacji,
- wymagana wysokość nadbudowy wjazdu,
- miejsce dojazdu pojazdu asenizacyjnego,
- przewidywane obciążenie terenu nad i wokół zbiornika.

Sposób posadowienia należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta odpowiednią dla danego modelu i warunków gruntowo-wodnych.

Dlaczego warto kupić zbiornik na szambo w EKOBUKOWA?

W EKOBUKOWA pomagamy dobrać zbiornik nie tylko pod względem pojemności, ale również **warunków gruntowych, głębokości posadowienia i sposobu użytkowania**. Możesz skonsultować z nami również wysokość nadbudowy i pozostałe elementy potrzebne do wykonania instalacji.

Potrzebujesz zbiornika bezodpływowego 5 m³? Skontaktuj się z EKOBUKOWA - pomożemy dobrać odpowiedni zbiornik do warunków na Twojej działce.

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. [42 712 20 60](tel:427122060),

[42 611 26 08](tel:426112608)

[42 712 00 40](tel:427120040)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. [42 712 00 41](tel:427120041),

[42 712 00 42](tel:427120042)

e-mail: info@wobet-hydret.pl