Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:02

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-woda-pitna-tpu-2500l-waterbase-pzh-p-146.html



Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus (TPU) 2 500 l

Cena brutto	**7 419,36 zł**
Cena netto	**6 032,00 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 15 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0146**
Producent	**EXFLO**
Pojemność zbiornika	**2500 l**

Opis produktu

Elastyczny zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus 2500 l

Waterbase D Plus 2500 l to składany zbiornik elastyczny przeznaczony do **magazynowania wody, w tym wody pitnej** w zakresie wynikającym z dokumentacji zastosowanego materiału. Pojemność **2500 litrów** pozwala szybko utworzyć zapas wody w miejscu, w którym nie ma możliwości zastosowania stałego zbiornika.

Elastyczna konstrukcja umożliwia **złożenie pustego zbiornika do transportu i magazynowania**, dlatego Waterbase D Plus może być wykorzystywany zarówno w gospodarstwach i przedsiębiorstwach, jak również podczas **awarii wodociągów, sytuacji kryzysowych, działań ratowniczych oraz zabezpieczenia ludności w wodę**.

Zbiornik może stanowić element wyposażenia planowanego na potrzeby **Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)**, w szczególności tam, gdzie wymagane jest szybkie utworzenie tymczasowego lub awaryjnego punktu magazynowania wody.

2500 litrów zapasu wody w składanej konstrukcji. Po opróżnieniu Waterbase D Plus można złożyć, przechowywać i transportować znacznie łatwiej niż klasyczny sztywny zbiornik o tej samej pojemności.

Waterbase D Plus 2500 l – najważniejsze zalety

- **pojemność 2500 l** – możliwość utworzenia dużego zapasu wody,
- **składana konstrukcja** – łatwiejsze magazynowanie pustego zbiornika,
- **mobilność** – możliwość przewiezienia i rozłożenia zbiornika w miejscu wykorzystania,
- wykonanie z **tkaniny TPU**,
- wymiary około **4,00 × 1,99 m**,
- **przyłącze 2″ BSP** do napełniania i opróżniania,
- **otwór serwisowy Ø10 cm**,
- odpowietrznik w wyposażeniu standardowym,
- możliwość zastosowania dodatkowej armatury do wody pitnej,
- możliwość wykonania zbiornika na wymiar – według przekazanych danych producenta.

Zbiornik 2500 l do magazynowania wody pitnej

Waterbase D Plus może być wykorzystywany do **magazynowania wody pitnej**. Według przekazanych danych materiał zastosowany do produkcji zbiornika posiada **atest PZH oraz certyfikację WRAS w zakresie kontaktu z wodą pitną i zgodności z wymaganiami BS 6920**.

W przypadku magazynowania wody przeznaczonej do spożycia należy uwzględnić aktualną dokumentację producenta oraz zadbać o odpowiedni dobór **wszystkich elementów mających kontakt z wodą**, w tym zaworów, przyłączy, przewodów i pozostałej armatury.

Oferta dla Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)

Waterbase D Plus 2500 l może być wykorzystywany jako element wyposażenia służącego do **awaryjnego zabezpieczenia i magazynowania wody** na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

Możliwość przechowywania pustego zbiornika w stanie złożonym jest szczególnie istotna w przypadku wyposażenia utrzymywanego w gotowości do wykorzystania podczas **awarii infrastruktury wodociągowej, przerw w dostawie wody, klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych**.

Przykładowe zastosowania w ramach OLiOC

- tworzenie **awaryjnych zapasów wody**,
- zabezpieczenie ludności na wypadek przerw w dostawie wody,
- tymczasowe magazynowanie wody podczas awarii wodociągów,
- organizacja punktów zaopatrzenia ludności w wodę,
- zaplecze działań ratowniczych i kryzysowych,
- wyposażenie magazynów kryzysowych,
- zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej,
- tworzenie mobilnych punktów magazynowania i dystrybucji wody.

Dla gmin, jednostek i podmiotów realizujących zadania ochrony ludności

Zbiorniki elastyczne mogą być wykorzystywane przez **jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne, służby, przedsiębiorstwa komunalne oraz inne podmioty odpowiedzialne za zabezpieczenie ludności i infrastruktury**.

W zależności od planowanego zastosowania możliwe jest dobranie odpowiedniej pojemności oraz wyposażenia potrzebnego do **napełniania, opróżniania i poboru wody**.

Awaryjny zbiornik na wodę – dlaczego konstrukcja elastyczna?

Klasyczny sztywny zbiornik o pojemności 2500 l zajmuje określoną przestrzeń również wtedy, gdy pozostaje pusty. **Waterbase D Plus po opróżnieniu można złożyć**, co ułatwia jego przechowywanie w magazynie oraz transport do miejsca wystąpienia awarii lub sytuacji kryzysowej.

Po dostarczeniu na miejsce zbiornik można rozłożyć na odpowiednio przygotowanym podłożu i podłączyć do zaplanowanego systemu napełniania lub poboru wody.

Dzięki temu rozwiązanie sprawdza się szczególnie w zastosowaniach **awaryjnych, mobilnych, sezonowych i tymczasowych**.

Gdzie jeszcze można wykorzystać Waterbase D Plus 2500 l?

- w gospodarstwach domowych i rolnych,
- na placach budowy,
- na terenach bez stałego przyłącza wodociągowego,
- podczas działań terenowych,
- w zapleczu technicznym i ratowniczym,
- podczas imprez i wydarzeń plenerowych,
- do tworzenia awaryjnego zapasu wody,
- do magazynowania wody na potrzeby rolnictwa i ogrodnictwa.

Dane techniczne Waterbase D Plus 2500 l

Pojemność	**2500 l**
Wymiary	ok. 4,00 × 1,99 m
Materiał	tkanina TPU
Zakres temperatur	od -60°C do +70°C – według przekazanych danych
Przyłącze	2″ BSP z korkiem
Otwór serwisowy	Ø10 cm z korkiem
Odpowietrznik	1 szt.
Gwarancja	5 lat – według przekazanych danych



Wyposażenie standardowe

- **przyłącze napełniająco-opróżniające** – 1 szt., gwint 2″ BSP z korkiem,
- **otwór serwisowy Ø10 cm** – z korkiem,
- **odpowietrznik** – 1 szt.

Wyposażenie dodatkowe

- zasuwa / zawór 2″ GW–GW z atestem do wody pitnej,
- kolano PVC-U 4″ 90° GW–GW z nyplem do rozbudowy rewizji,
- mata ochronna pod zbiornik,
- pokrowiec ochronny,
- taśma PTFE do uszczelniania połączeń gwintowanych.

Uwaga: według przekazanych danych zestaw nie zawiera szybkozłączy.

Jak przygotować miejsce pod zbiornik elastyczny 2500 l?

Przed rozłożeniem zbiornika należy przygotować powierzchnię odpowiednią do jego wymiarów wynoszących około **4,00 × 1,99 m**. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i pozbawione ostrych oraz wystających elementów mogących uszkodzić materiał.

W zależności od miejsca użytkowania warto zastosować **matę ochronną**. Należy również zapewnić swobodny dostęp do przyłącza napełniająco-opróżniającego, odpowietrznika oraz otworu serwisowego.

Jak dobrać zbiornik do awaryjnego zabezpieczenia wody?

Przy wyborze zbiornika należy uwzględnić nie tylko jego pojemność. Istotne są również **liczba osób lub obiektów, które mają być zaopatrywane w wodę, zakładany czas zabezpieczenia, dostępna powierzchnia, sposób transportu oraz sposób napełniania i poboru wody**.

W zastosowaniach związanych z ochroną ludności warto przeanalizować również sposób dystrybucji wody. Sam zbiornik stanowi element systemu – w zależności od potrzeb mogą być wymagane dodatkowe **zawory, przewody, szybkozłącza, pompy lub zestawy do wydawania wody**.

Dlaczego warto kupić Waterbase D Plus na zbiorniki24.com?

Dobór zbiornika do wody pitnej lub zastosowań kryzysowych nie powinien kończyć się na wyborze pojemności. W zbiorniki24.com pomagamy dopasować rozwiązanie do planowanego zastosowania, wymaganej ilości wody, sposobu transportu, dostępnej powierzchni oraz sposobu napełniania i opróżniania.

Setki sprzedanych zbiorników i produktów do gospodarki wodno-ściekowej to doświadczenie, które wykorzystujemy przy doborze rozwiązań dla naszych klientów.

Obsługujemy również **zapytania jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw i innych podmiotów** poszukujących rozwiązań do magazynowania i zabezpieczenia zapasu wody.

Potrzebujesz zbiorników na wodę do zastosowań OLiOC lub zarządzania kryzysowego? Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiednią pojemność, liczbę zbiorników oraz potrzebne wyposażenie.

Specyfikacja

Pojemność	2,5 m³
Kolor zbiornika	Błękitny
Tkanina	Tkanina termopoliuretanowa TPU
Gęstość materiału	960 g/m²
Odpowietrznik	Gwint 2″, możliwość podłączenia do napełniania
Odporność na zimno	–60°C
Odporność na ciepło	+70°C
Gwarancja	5 lat
Certyfikat WRAS	Tak
Atest PZH	Tak

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel +48 602 241 000

e-mail: exflo@exflo.pl

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta – jak dobrać elastyczny zbiornik na wodę pitną i do zastosowań OLiOC?

Przy wyborze elastycznego zbiornika na wodę nie należy kierować się wyłącznie jego pojemnością. W praktyce równie ważne są **rodzaj magazynowanej wody, liczba osób korzystających z zapasu, czas zabezpieczenia, miejsce rozłożenia zbiornika oraz sposób jego napełniania i opróżniania**.

W przypadku zastosowań związanych z **Ochroną Ludności i Obroną Cywilną (OLiOC)** warto analizować zbiornik jako element większego systemu awaryjnego zaopatrzenia w wodę, a nie jako samodzielne urządzenie.

Jak obliczyć potrzebną pojemność zbiornika?

Pojemność należy dobrać przede wszystkim do liczby osób lub obiektów, które mają być zaopatrywane w wodę, oraz zakładanego czasu działania systemu bez dostępu do podstawowego źródła zaopatrzenia.

Do wstępnego oszacowania można wykorzystać prostą zależność:

liczba osób × planowana ilość wody na osobę × liczba dni zabezpieczenia = wymagana ilość wody

Trzeba przy tym określić, czy zgromadzona woda będzie przeznaczona wyłącznie do picia, czy również do przygotowania posiłków, higieny i innych potrzeb. Są to różne scenariusze, które mogą wymagać zupełnie innych pojemności magazynowych.

Czy Waterbase D Plus 2500 l nadaje się do wody pitnej?

Według przekazanych danych materiał zastosowany w zbiorniku posiada **atest PZH oraz certyfikację WRAS w zakresie kontaktu z wodą pitną i zgodności z wymaganiami BS 6920**.

Przy zastosowaniu do wody przeznaczonej do spożycia należy jednak analizować **całą drogę kontaktu wody z instalacją**. Odpowiednie do takiego zastosowania powinny być nie tylko ściany zbiornika, ale również zastosowane zawory, przewody, złącza i pozostałe elementy systemu.

Dlaczego zbiornik składany jest przydatny w sytuacjach awaryjnych?

Jedną z najważniejszych cech zbiornika elastycznego jest możliwość **złożenia go po opróżnieniu**. Ma to szczególne znaczenie w magazynach wyposażenia kryzysowego, gdzie zbiornik może przez większość czasu pozostawać nieużywany.

Sztywny zbiornik o pojemności 2500 l wymaga stałego miejsca magazynowania. Zbiornik elastyczny można przechowywać w stanie złożonym, a następnie przetransportować i rozłożyć w miejscu, w którym powstanie potrzeba utworzenia zapasu wody.

Jak przygotować miejsce pod zbiornik 2500 l?

Waterbase D Plus 2500 l ma po rozłożeniu wymiary około **4,00 × 1,99 m**. Samo wygospodarowanie takiej powierzchni nie jest jednak wystarczające.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta, równe i pozbawione **kamieni, ostrych krawędzi, wystających elementów oraz innych przedmiotów mogących uszkodzić materiał**.

W zależności od warunków użytkowania warto przewidzieć **matę ochronną pod zbiornik**. Trzeba również pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą dostęp do przyłącza, odpowietrznika i otworu serwisowego.

Dlaczego nie należy rozkładać zbiornika na przypadkowym podłożu?

Po napełnieniu **2500 litrów wody oznacza około 2,5 tony samej wody**. Obciążenie to jest rozłożone na powierzchni zbiornika, dlatego przygotowanie miejsca jego pracy ma bezpośrednie znaczenie dla prawidłowego użytkowania.

Nie należy zakładać, że możliwość rozłożenia pustego zbiornika w danym miejscu automatycznie oznacza, że miejsce to jest odpowiednie do jego eksploatacji po całkowitym napełnieniu.

Jak zaplanować napełnianie i pobór wody?

Waterbase D Plus 2500 l posiada **przyłącze 2″ BSP**. Przed zakupem warto ustalić, w jaki sposób zbiornik będzie napełniany oraz w jaki sposób woda będzie z niego pobierana.

W zależności od zastosowania mogą być potrzebne dodatkowe elementy, takie jak:

- zawór odpowiedni do magazynowanej wody,
- przewody do napełniania i opróżniania,
- odpowiednie złącza lub szybkozłącza,
- pompa, jeżeli wymagane jest podawanie wody pod ciśnieniem,
- elementy umożliwiające kontrolowany pobór lub dystrybucję wody.

Dobór tych elementów powinien wynikać z rzeczywistego sposobu użytkowania zbiornika.

Zbiornik na wodę a system dystrybucji – to nie jest to samo

Sam zbiornik odpowiada przede wszystkim za **magazynowanie wody**. Jeżeli ma powstać kompletny punkt awaryjnego zaopatrzenia ludności, trzeba dodatkowo zaplanować sposób dostarczenia wody do zbiornika oraz jej późniejszego wydawania.

W zastosowaniach kryzysowych warto więc rozpatrywać oddzielnie trzy elementy:

- **dostarczenie wody** – skąd i w jaki sposób będzie napełniany zbiornik,
- **magazynowanie** – odpowiednia pojemność i warunki użytkowania zbiornika,
- **dystrybucję** – w jaki sposób woda zostanie pobrana i przekazana użytkownikom.

Jeden zbiornik 2500 l czy kilka mniejszych?

Większy zbiornik nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem. W niektórych zastosowaniach korzystniejsze może być wykorzystanie **kilku mniejszych zbiorników rozmieszczonych w różnych lokalizacjach**.

Taka konfiguracja może ułatwić organizację kilku punktów magazynowania wody. Z kolei jeden większy zbiornik upraszcza

koncentrację zapasu w jednym miejscu.

Dlatego przy projektowaniu zabezpieczenia awaryjnego należy analizować nie tylko całkowitą liczbę litrów, ale również **logistykę transportu, rozmieszczenie punktów poboru oraz sposób uzupełniania zapasu**.

Jak wykorzystać zbiorniki elastyczne w Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej?

Zbiorniki elastyczne mogą być rozważane jako element wyposażenia przeznaczonego do **awaryjnego magazynowania wody** na potrzeby ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zabezpieczenia infrastruktury.

Przed zakupem do konkretnego zadania OLiOC należy jednak określić wymagania danego projektu, postępowania lub specyfikacji. Sam fakt, że zbiornik nadaje się do określonego zastosowania, **nie oznacza automatycznie zgodności z każdym wymaganiem konkretnego programu lub zamówienia**.

Jak przechowywać zbiornik przygotowany na sytuację awaryjną?

Jeżeli zbiornik ma stanowić wyposażenie rezerwowe, powinien być przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta i zabezpieczony przed czynnikami mogącymi uszkodzić materiał.

Warto również przechowywać razem ze zbiornikiem niezbędne wyposażenie potrzebne do jego uruchomienia. Sam zbiornik bez odpowiednich przewodów, zaworów lub złączy może nie pozwolić na szybkie utworzenie działającego punktu magazynowania wody.

Najczęstsze błędy przy wyborze elastycznego zbiornika na wodę

- dobór wyłącznie na podstawie pojemności,
- brak sprawdzenia wymiarów zbiornika po rozłożeniu,
- nieprzygotowanie odpowiedniego podłoża,
- brak zaplanowanego sposobu napełniania,
- brak zaplanowanego sposobu poboru i dystrybucji wody,
- zastosowanie przypadkowej armatury przy wodzie pitnej,
- nieuwzględnienie miejsca na obsługę przyłączy i otworu serwisowego,
- traktowanie samego zbiornika jako kompletnego systemu awaryjnego zaopatrzenia w wodę.

Ekspert radzi

Przy zakupie zbiornika do zastosowań awaryjnych zacznij od scenariusza wykorzystania, a dopiero później wybieraj pojemność. Określ liczbę osób, czas zabezpieczenia, przeznaczenie wody, miejsce rozłożenia zbiornika oraz sposób jego napełniania i opróżniania.

W przypadku zastosowań związanych z **wodą pitną lub OLiOC** szczególnie ważne jest również sprawdzenie aktualnej dokumentacji produktu oraz wymagań konkretnego zamówienia. Pozwala to dobrać nie tylko właściwy zbiornik, ale cały funkcjonalny system magazynowania i dystrybucji wody.