

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-woda-pitna-waterbase-d-plus-12000l-p-276.html>

Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus (TPU) 12 000 l



Cena brutto	15 008,46 zł
Cena netto	12 202,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 15 dni roboczych
Czas wysyłki	do 15 dni roboczych
Numer katalogowy	G0276

Opis produktu

Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus (TPU) 12 000 l – elastyczne i bezpieczne magazynowanie wody

Brak dostępu do stabilnego źródła wody pitnej to ryzyko, które realnie dotyka placów budowy, gospodarstw rolnych, terenów przemysłowych oraz miejsc objętych działaniami kryzysowymi. W takich warunkach kluczowe jest rozwiązanie, które można szybko uruchomić, bez kosztownych prac ziemnych i bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego.

Waterbase D Plus 12 000 l to elastyczny zbiornik na wodę pitną zaprojektowany właśnie z myślą o takich scenariuszach. Łączy bardzo dużą pojemność z mobilnością i certyfikowaną higieną, dzięki czemu pozwala stworzyć niezależne zaplecze wodne tam, gdzie infrastruktura sieciowa nie istnieje lub jest niewystarczająca.

Jeśli szukasz rozwiązania, które realnie zabezpieczy ciągłość dostępu do wody pitnej – bez ryzyka technologicznego i bez zbędnych kosztów inwestycyjnych – ten model odpowiada zarówno na potrzeby informacyjne, jak i zakupowe.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- stabilna rezerwa wody pitnej dla dużych zespołów ludzi lub instalacji,
- pełne bezpieczeństwo sanitarne potwierdzone atestem PZH i certyfikatem WRAS,
- brak konieczności wykonywania fundamentów i przyłączy stałych,
- odporność na warunki atmosferyczne i pracę w szerokim zakresie temperatur,
- mobilność – możliwość relokacji zbiornika wraz ze zmianą miejsca inwestycji.

Unikalne cechy produktu

Waterbase D Plus 12 000 l wykonany jest z wielowarstwowej tkaniny powlekanej termopoliuretanem (TPU) o bardzo niskiej migracji cząstek. Oznacza to, że nawet przy długotrwałym przechowywaniu wody nie dochodzi do zmiany jej właściwości sensorycznych ani składu chemicznego.

Konstrukcja powstaje w technologii zgrzewania wysoką częstotliwością (HF), co zapewnia trwałość spoin i odporność na rozszczelnienia. Certyfikaty PZH oraz WRAS, zgodność z normą BS 6920 i brak BPA oraz ftalanów sprawiają, że zbiornik spełnia wymagania zarówno użytkowników prywatnych, jak i instytucjonalnych.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Ten model najlepiej sprawdzi się, jeśli:

- potrzebujesz dużej rezerwy wody pitnej dla budowy, zakładu lub gospodarstwa,
- organizujesz zaplecze wodne w terenie bez infrastruktury wodociągowej,
- zabezpieczasz potrzeby ludności w sytuacjach kryzysowych,

- planujesz tymczasowy magazyn wody dla wydarzeń plenerowych lub obozowisk.

Nie jest rekomendowany jako stały element infrastruktury przemysłowej – w takich przypadkach lepszym rozwiązaniem będą zbiorniki sztywne. Alternatywą przy mniejszym zapotrzebowaniu są modele Waterbase D Plus o pojemnościach 5000 lub 7000 l.

Dane techniczne

- pojemność: 12 000 l,
- wymiary: 4,50 × 4,89 m,
- materiał: tkanina TPU o podwyższonej odporności,
- certyfikaty: atest PZH, WRAS, norma BS 6920,
- zakres temperatur pracy: od -60°C do +70°C,
- gwarancja: 5 lat,
- transport: darmowy na terenie Polski,
- termin realizacji: 2-4 tygodnie.



Budowa zbiornika

Konstrukcja zbiornika Waterbase D Plus została zaprojektowana z myślą o długotrwałym i bezpiecznym magazynowaniu wody pitnej w warunkach terenowych oraz kryzysowych.

- **Rewizja serwisowa (fi 10 cm)** – z gwintem zewnętrznym i korkiem, umożliwia wygodne czyszczenie wnętrza oraz szybkie napełnianie zbiornika.
- **Odpowietrznik z funkcją przeciwprzelewową** – zakończony kolanem 90°, odpowiada za prawidłową cyrkulację powietrza i chroni zbiornik przed przepełnieniem.
- **Tkanina TPU klasy higienicznej** – wykonana z wysokiej jakości termopoliuretanu o bardzo niskiej migracji cząstek; materiał posiada atest PZH oraz certyfikat WRAS, potwierdzające zgodność z normą BS 6920 dla kontaktu z wodą pitną.
- **Przyłącze poborowo-napełniające** – gwint zewnętrzny 2" BSP, montowany w płaszczu zbiornika, umożliwia szybkie podłączenie armatury.
- **Możliwość wykonania na wymiar** – opcja indywidualnej konfiguracji zbiornika pod konkretne warunki użytkowania.

Wyposażenie zbiornika

Wyposażenie podstawowe

- Przyłącze do opróżniania i napełniania – 1 szt., **GZ 2"** zakończone korkiem **GW**.
- Rewizja serwisowa 10 cm z korkiem – z możliwością rozbudowy o funkcję napełniania.
- Odpowietrznik – 1 szt., zapewniający stabilną pracę zbiornika podczas napełniania.

Akcesoria (opcjonalne)

- Zasuwa / zawór **2" GW-GW** z atestem do wody pitnej.

- Kolano **PVC-U 4" 90° GW-GW** z nyplem do rozbudowy rewizji o funkcję napełniania.
- Mata ochronna pod zbiornik – zabezpiecza dno przed przetarciami na nierównym podłożu.
- Pokrowiec ochronny – ogranicza wpływ promieni UV i zanieczyszczeń zewnętrznych.
- Taśma teflonowa – do dodatkowego uszczelnienia połączeń gwintowanych.
- Zestaw szybkozłączy:
 - STORZ 52 z pokrywą – do zasuw,
 - STORZ 110 z pokrywą – do kolana napełniającego.

Objaśnienie oznaczeń: GZ – gwint zewnętrzny, GW – gwint wewnętrzny.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA nie sprzedajemy wyłącznie produktu – zapewniamy realne wsparcie w doborze technologii do warunków terenowych i potrzeb użytkownika. Pomagamy dobrać odpowiednią pojemność, konfigurację przyłączy oraz akcesoria, aby system działał stabilnie od pierwszego dnia użytkowania.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zbiornik Waterbase D Plus 12 000 l do Twoich warunków i stworzyć bezpieczne zaplecze wodne bez ryzyka nietrafionej inwestycji.

Specyfikacja

Pojemność	12 m ³
Kolor zbiornika	Błękitny
Tkanina	Tkanina termopoliuretanowa TPU
Gęstość materiału	960 g/m ²
Odpowietrznik	Gwint 2", możliwość podłączenia do napełniania
Odporność na zimno	-60°C
Odporność na ciepło	+70°C
Gwarancja	5 lat
Certyfikat WRAS	Tak
Atest PZH	Tak

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl