Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:01

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-woda-pitna-waterbase-d-plus-1500l-p-271.html



Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus (TPU) 1500 l

Cena brutto	**5 998,71 zł**
Cena netto	**4 877,00 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 15 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 15 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0271**
Producent	**EXFLO**
Pojemność zbiornika	**1500 l**

Opis produktu

Elastyczny zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus 1500 l TPU

Waterbase D Plus 1500 l to składany, elastyczny zbiornik przeznaczony do **magazynowania wody, w tym wody pitnej** w zakresie wynikającym z dokumentacji zastosowanego materiału. Pojemność **1500 litrów** pozwala utworzyć większy zapas wody bez konieczności stosowania na stałe sztywnego zbiornika o podobnej pojemności.

Zbiornik wykonany jest z **tkaniny powlekanej TPU**, a elementy konstrukcji łączone są metodą **zgrzewania HF**. Po opróżnieniu zbiornik można złożyć, co ułatwia jego transport oraz przechowywanie pomiędzy kolejnymi okresami użytkowania.

Waterbase D Plus 1500 l może być wykorzystywany w zastosowaniach domowych, profesjonalnych, terenowych i awaryjnych. Może być również rozważany jako element wyposażenia na potrzeby **Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)** oraz zarządzania kryzysowego.

1500 litrów zapasu wody w składanej konstrukcji. Większa pojemność przy zachowaniu możliwości złożenia pustego zbiornika ułatwia przygotowanie mobilnego lub awaryjnego magazynu wody.

Najważniejsze zalety Waterbase D Plus 1500 l

- **Pojemność 1500 l** – możliwość zgromadzenia większego zapasu wody w jednym punkcie.
- **Składana konstrukcja** – łatwiejsze przechowywanie pustego zbiornika w porównaniu ze zbiornikiem sztywnym.
- **Tkanina powlekana TPU** – materiał zastosowany do wykonania elastycznego korpusu.
- **Wymiary 2,40 × 1,99 m** – pozwalają wcześniej zaplanować miejsce użytkowania.
- **Przyłącze 2″ BSP** – umożliwia podłączenie odpowiednio dobranej armatury.
- **Rewizja serwisowa Ø10 cm** – zapewnia dostęp serwisowy do wnętrza zbiornika.
- **Odpowietrznik** – element wspomagający prawidłową pracę podczas napełniania.
- **Zgrzewanie HF** – technologia stosowana do łączenia elementów konstrukcji.

Zbiornik 1500 l do magazynowania wody pitnej

Według przekazanych danych materiał zastosowany do wykonania zbiornika posiada dokumentację **PZH i WRAS oraz zgodność z BS 6920** dotyczącą zastosowania w kontakcie z wodą pitną.

W przypadku magazynowania wody przeznaczonej do spożycia należy uwzględnić aktualny zakres dokumentacji producenta oraz odpowiednio dobrać **wszystkie elementy mające kontakt z wodą**, w tym zawory, przewody, złącza i pozostałą armaturę.

Oferta dla Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)

Waterbase D Plus 1500 l może być rozważany jako element systemu awaryjnego magazynowania wody na potrzeby **ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego**.

Pojemność 1500 l pozwala zgromadzić większy zapas wody niż w modelach 500 i 1000 l, przy zachowaniu podstawowej zalety konstrukcji elastycznej – możliwości **złożenia pustego zbiornika do transportu i przechowywania**.

Przykładowe zastosowania w ramach OLiOC

- tworzenie awaryjnych zapasów wody,
- zabezpieczenie na wypadek przerw w dostawie wody,
- tymczasowe magazynowanie wody podczas awarii sieci wodociągowej,
- organizacja punktów zaopatrzenia ludności w wodę,
- wyposażenie magazynów kryzysowych,
- zaplecze działań ratowniczych i terenowych,
- zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej,
- tworzenie mobilnych lub rozproszonych punktów magazynowania wody.

Ważne: możliwość zastosowania zbiornika na potrzeby OLiOC nie oznacza automatycznie spełnienia wymagań każdego programu, postępowania lub zamówienia. Parametry produktu należy każdorazowo porównać z wymaganiami konkretnej specyfikacji.

Gdzie jeszcze sprawdzi się zbiornik Waterbase D Plus 1500 l?

- jako rezerwowy zapas wody w domu lub firmie,
- w gospodarstwach i obiektach technicznych,
- na placach budowy,
- w miejscach bez stałego dostępu do sieci wodociągowej,
- podczas wydarzeń i prac terenowych,
- dla ekip technicznych i serwisowych,
- jako element zaplecza ratowniczego i kryzysowego.

Dlaczego zbiornik elastyczny zamiast sztywnego?

Sztywny zbiornik 1500 l wymaga odpowiedniej przestrzeni przez cały okres użytkowania i przechowywania. Waterbase D Plus po opróżnieniu można **złożyć i przygotować do transportu lub magazynowania**.

Ma to szczególne znaczenie w zastosowaniach awaryjnych, sezonowych i terenowych, w których zbiornik może być potrzebny tylko okresowo.

Dane techniczne Waterbase D Plus 1500 l

Model	Waterbase D Plus
Pojemność	**1500 l**
Wymiary	2,40 × 1,99 m
Materiał	tkanina powlekana TPU
Technologia łączenia	zgrzewanie HF
Zakres temperatur pracy	od -60°C do +70°C – według przekazanych danych
Przyłącze robocze	2″ BSP
Rewizja serwisowa	Ø10 cm z gwintem zewnętrznym i korkiem
Odpowietrznik	tak – według przekazanych danych z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym
Dokumentacja materiału	PZH, WRAS, BS 6920 – zgodnie z zakresem przekazanej dokumentacji
Gwarancja	5 lat – zgodnie z warunkami producenta



Budowa Waterbase D Plus 1500 l

- **korpus z tkaniny powlekanej TPU** – elastyczna konstrukcja zbiornika,
- **przyłącze poborowo-napełniające 2″ BSP** – do podłączenia odpowiednio dobranej armatury,
- **rewizja serwisowa Ø10 cm** – z gwintem zewnętrznym i korkiem,
- **odpowietrznik** – wspomagający prawidłową pracę podczas napełniania,
- **połączenia wykonywane metodą zgrzewania HF**.

Wyposażenie zbiornika

Wyposażenie standardowe

- przyłącze robocze 2″ z korkiem do napełniania i opróżniania,
- rewizja serwisowa Ø10 cm,
- odpowietrznik.

Akcesoria dodatkowe

- zawór kulowy 2″ GW–GW do zastosowania z wodą pitną – zgodnie z dokumentacją danego elementu,
- kolano PVC-U 4″ 90° do rozbudowy rewizji,
- mata ochronna pod zbiornik,
- pokrowiec ochronny,
- taśma PTFE do uszczelniania połączeń gwintowanych.

Jak przygotować miejsce pod zbiornik 1500 l?

Waterbase D Plus powinien zostać rozłożony na **równym, czystym i odpowiednio przygotowanym podłożu**, pozbawionym ostrych elementów mogących uszkodzić materiał.

Przy użytkowaniu na gruncie warto przewidzieć odpowiednią **matę ochronną**. Należy również pozostawić dostęp do przyłącza roboczego, odpowietrznika oraz rewizji serwisowej.

1500 litrów wody to około 1,5 tony

Mobilność Waterbase D Plus dotyczy przede wszystkim **pustego zbiornika**. Po napełnieniu 1500 litrów sama woda waży około 1,5 tony.

Dlatego miejsce użytkowania należy wybrać i przygotować przed rozpoczęciem napełniania. Napełnionego zbiornika nie należy traktować jako konstrukcji przeznaczonej do swobodnego przemieszczania.

Jak dobrać pojemność zbiornika na wodę?

Przy wyborze pojemności należy uwzględnić **liczbę użytkowników, planowany czas zabezpieczenia, przeznaczenie**

wody, możliwość jej uzupełniania oraz dostępną powierzchnię.

Model 1500 l może być dobrym rozwiązaniem, gdy 500 lub 1000 l zapewnia zbyt mały zapas, natomiast większy zbiornik 2500, 5000 lub 10 000 l nie jest potrzebny albo jego rozłożenie byłoby utrudnione.

Dlaczego warto kupić Waterbase D Plus 1500 l na zbiorniki24.com?

Dobór zbiornika do wody pitnej lub zastosowań kryzysowych powinien uwzględniać nie tylko jego pojemność. W zbiorniki24.com pomagamy dopasować rozwiązanie do miejsca użytkowania, sposobu napełniania oraz planowanego poboru wody.

Setki sprzedanych zbiorników i produktów do gospodarki wodno-ściekowej to doświadczenie, które wykorzystujemy przy doborze rozwiązań dla naszych klientów.

Pomagamy również dobrać **zawory, armaturę, przyłącza, maty ochronne i pozostałe wyposażenie** potrzebne do przygotowania funkcjonalnego systemu magazynowania wody.

Potrzebujesz zbiorników na wodę do zastosowań awaryjnych lub OLiOC? Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiednią pojemność, liczbę zbiorników oraz potrzebne wyposażenie.

Specyfikacja

Pojemność	1,5 m³
Kolor zbiornika	Błękitny
Tkanina	Tkanina termopoliuretanowa TPU
Gęstość materiału	960 g/m²
Odpowietrznik	Gwint 2″, możliwość podłączenia do napełniania
Odporność na zimno	–60°C
Odporność na ciepło	+70°C
Gwarancja	5 lat
Certyfikat WRAS	Tak
Atest PZH	Tak

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel +48 602 241 000

e-mail: exflo@exflo.pl

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta – jak dobrać elastyczny zbiornik na wodę pitną 1500 l?

Waterbase D Plus 1500 l łączy stosunkowo dużą pojemność magazynową z możliwością złożenia pustego zbiornika do transportu i przechowywania. Może być wykorzystany jako tymczasowy lub awaryjny magazyn wody, gdy budowa stałego zbiornika nie jest potrzebna albo miejsce użytkowania może się zmieniać.

Przy wyborze zbiornika o pojemności **1500 litrów** należy jednak uwzględnić nie tylko ilość magazynowanej wody. Istotne są również **miejsce rozłożenia, sposób napełniania, pobór wody, wymagane wyposażenie oraz sposób wykorzystania zgromadzonego zapasu**.

Kiedy warto wybrać zbiornik 1500 l?

Pojemność 1500 l może być dobrym rozwiązaniem, gdy zbiorniki 500 lub 1000 l zapewniają zbyt mały zapas, natomiast zastosowanie znacznie większego zbiornika nie jest konieczne lub dostępna powierzchnia ogranicza jego rozłożenie.

Przy wstępnym określaniu potrzebnej pojemności można wykorzystać prostą zależność:

liczba użytkowników × planowane zużycie wody na osobę × liczba dni zabezpieczenia = wymagana ilość wody

Trzeba przy tym określić przeznaczenie zgromadzonego zapasu. Inne będzie zapotrzebowanie na wodę wyłącznie do picia, a inne wtedy, gdy ma ona służyć również do **przygotowania posiłków, podstawowej higieny lub innych potrzeb**.

1500 litrów wody – jakie obciążenie trzeba uwzględnić?

1500 litrów wody waży około 1,5 tony. Jest to jeden z najważniejszych parametrów, o których trzeba pamiętać podczas wyboru miejsca użytkowania zbiornika.

Mobilność elastycznej konstrukcji dotyczy przede wszystkim **zbiornika pustego**. Miejsce jego rozłożenia powinno zostać wybrane i odpowiednio przygotowane przed rozpoczęciem napełniania.

Napełnionego zbiornika nie należy traktować jako konstrukcji przeznaczonej do swobodnego przemieszczania.

Czy Waterbase D Plus 1500 l można wykorzystać do wody pitnej?

Według przekazanych danych materiał zastosowany do wykonania zbiornika posiada dokumentację **PZH i WRAS oraz zgodność z BS 6920** dotyczącą zastosowania w kontakcie z wodą pitną.

W przypadku magazynowania wody przeznaczonej do spożycia należy jednak uwzględnić **całą drogę kontaktu wody z instalacją**. Odpowiednio dobrane powinny być nie tylko elementy samego zbiornika, ale również zawory, przewody, adaptery, złącza i pozostała armatura.

Zakres zastosowania należy każdorazowo interpretować zgodnie z aktualną dokumentacją producenta.

Jak przygotować miejsce pod elastyczny zbiornik 1500 l?

Waterbase D Plus 1500 l ma wymiary około **2,40 × 1,99 m**. Należy więc przygotować powierzchnię odpowiednio większą od samego obrysu zbiornika, tak aby zachować dostęp do jego wyposażenia.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta, a przede wszystkim wolne od elementów mogących uszkodzić elastyczny materiał.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- ostre kamienie i gruz,
- wystające elementy metalowe,
- ostre krawędzie,
- nierówności powodujące punktowe obciążenie,
- przedmioty znajdujące się pod zbiornikiem.

W zależności od warunków użytkowania warto przewidzieć **matę ochronną**. Należy również pozostawić dostęp do przyłącza roboczego, odpowietrznika i rewizji serwisowej.

Jak zaplanować napełnianie zbiornika 1500 l?

Waterbase D Plus wyposażony jest w **przyłącze poborowo-napełniające 2″ BSP**. Przed przygotowaniem instalacji należy określić źródło wody oraz sposób jej doprowadzenia do zbiornika.

W praktyce warto wcześniej ustalić:

- skąd będzie dostarczana woda,
- jakim przewodem będzie napełniany zbiornik,
- jakie złącza i redukcje będą potrzebne,
- jak będzie kontrolowany przepływ,
- w jaki sposób woda będzie później pobierana,
- czy potrzebna będzie pompa.

Jak zaplanować pobór i dystrybucję wody?

Sam zbiornik służy przede wszystkim do **magazynowania wody**. Jeżeli ma powstać funkcjonalny punkt jej poboru, trzeba dodatkowo zaplanować odpowiednią armaturę.

W zależności od zastosowania mogą być potrzebne:

- zawór odcinający,
- przewody do poboru wody,
- redukcje i adaptery,
- szybkozłącza,
- elementy umożliwiające kontrolowany pobór,
- pompa, jeżeli woda ma być podawana pod ciśnieniem.

W instalacji przeznaczonej do wody pitnej elementy mające kontakt z wodą powinny być odpowiednio dobrane do takiego zastosowania.

Do czego służy rewizja serwisowa Ø10 cm?

Zbiornik posiada **rewizję serwisową Ø10 cm z gwintem zewnętrznym i korkiem**. Zapewnia ona dostęp serwisowy do wnętrza zbiornika i może być wykorzystywana zgodnie z przewidzianą przez producenta konfiguracją.

Nie należy samodzielnie modyfikować rewizji ani stosować nieprzewidzianych elementów bez sprawdzenia ich kompatybilności.

Jaką funkcję pełni odpowietrznik?

Podczas napełniania i opróżniania zbiornika konieczna jest odpowiednia wymiana powietrza. Za tę funkcję odpowiada **odpowietrznik**.

Według przekazanych danych w tym wariancie zastosowano odpowietrznik z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym. Sposób jego działania i wymagania eksploatacyjne należy interpretować zgodnie z dokumentacją producenta.

Jak dbać o higienę zbiornika na wodę pitną?

Przy magazynowaniu wody przeznaczonej do spożycia znaczenie ma **czystość całego systemu**, a nie wyłącznie samego zbiornika.

Należy zwracać uwagę na:

- jakość wody wykorzystywanej do napełniania,
- czystość przewodów i przyłączy,
- ochronę elementów instalacji przed zanieczyszczeniem,
- stan zbiornika przed ponownym użyciem,
- czyszczenie zgodnie z zaleceniami producenta.

Dlaczego zbiornik składany jest przydatny w sytuacjach awaryjnych?

Sztywny zbiornik 1500 l wymaga miejsca do przechowywania niezależnie od tego, czy znajduje się w nim woda. Zbiornik elastyczny po opróżnieniu można **złożyć i przygotować do magazynowania lub transportu**.

Jest to szczególnie istotne w przypadku wyposażenia utrzymywanego w gotowości na potrzeby awarii, działań terenowych lub sytuacji kryzysowych, gdy zbiornik może przez większość czasu pozostawać pusty.

Waterbase D Plus 1500 l w zastosowaniach OLiOC

Elastyczny zbiornik 1500 l może być rozważany jako element wyposażenia przeznaczonego do **awaryjnego magazynowania wody na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)**.

Może znaleźć zastosowanie m.in. podczas:

- przerw w dostawie wody,
- awarii sieci wodociągowej,
- organizowania tymczasowych punktów magazynowania wody,
- działań terenowych i ratowniczych,
- zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej,
- tworzenia zapasów na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Możliwość wykorzystania zbiornika w takich zastosowaniach **nie oznacza automatycznie spełnienia wymagań każdego programu, postępowania lub zamówienia OLiOC**. Parametry produktu i jego dokumentację należy porównać z

wymaganiami konkretnej specyfikacji.

Jeden zbiornik 1500 l czy kilka mniejszych?

W systemach awaryjnego zabezpieczenia w wodę nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zgromadzenie całego zapasu w jednym zbiorniku.

Jeden zbiornik 1500 l pozwala skoncentrować większą ilość wody w jednym punkcie. Z kolei kilka mniejszych zbiorników może umożliwić rozdzielenie zapasu pomiędzy różne miejsca.

Przy wyborze rozwiązania należy więc uwzględnić:

- liczbę planowanych punktów poboru,
- możliwości transportowe,
- dostępną powierzchnię,
- sposób uzupełniania zapasu,
- planowany sposób dystrybucji wody.

1500 l czy 2500 l – jak dobrać właściwy wariant?

Większa pojemność nie zawsze oznacza lepsze rozwiązanie. Zbiornik 1500 l może być korzystniejszy tam, gdzie dostępna powierzchnia jest ograniczona albo wymagane jest zachowanie większej elastyczności logistycznej.

Wariant 2500 l warto natomiast rozważyć, gdy priorytetem jest **większy zapas wody w jednym punkcie** i dostępne jest odpowiednie miejsce do jego rozłożenia.

Decyzję najlepiej podejmować na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na wodę, a nie wyłącznie maksymalnej dostępnej pojemności.

Zbiornik to nie kompletny system zaopatrzenia w wodę

Przy planowaniu zabezpieczenia awaryjnego należy rozdzielić trzy podstawowe funkcje:

- **dostarczenie wody** – skąd i w jaki sposób zostanie dostarczona,
- **magazynowanie** – gdzie i w jakiej ilości będzie przechowywana,
- **dystrybucję** – w jaki sposób zostanie później wydana użytkownikom.

Waterbase D Plus realizuje przede wszystkim funkcję **magazynowania**. W zależności od zastosowania system może wymagać dodatkowych przewodów, zaworów, złączy, pompy lub wyposażenia do dystrybucji.

Jak przygotować zestaw awaryjny razem ze zbiornikiem?

Jeżeli zbiornik ma być przechowywany jako wyposażenie kryzysowe, warto przygotować razem z nim elementy potrzebne do jego szybkiego uruchomienia.

Przed umieszczeniem zestawu w magazynie należy ustalić, jakie **zawory, przewody, adaptery, uszczelnienia i inne elementy** będą potrzebne w miejscu planowanego użycia.

Dzięki temu w sytuacji awaryjnej nie będzie konieczne dopiero kompletowanie podstawowych elementów instalacji.

Najczęstsze błędy przy wyborze zbiornika 1500 l

- dobór zbiornika wyłącznie na podstawie pojemności,
- brak uwzględnienia masy około 1,5 tony wody po napełnieniu,
- brak sprawdzenia wymiarów zbiornika po rozłożeniu,
- przygotowanie niewłaściwego podłoża,
- brak zaplanowanego sposobu napełniania,
- brak odpowiedniej armatury do poboru wody,
- stosowanie przypadkowych elementów przy wodzie pitnej,
- brak planu dystrybucji zgromadzonej wody,
- traktowanie samego zbiornika jako kompletnego systemu awaryjnego zaopatrzenia.

Ekspert radzi

Przy wyborze zbiornika 1500 l najpierw określ scenariusz jego wykorzystania, a dopiero później kompletuj wyposażenie. Ustal, ile wody rzeczywiście potrzebujesz, gdzie zbiornik zostanie rozłożony, w jaki sposób będzie napełniany oraz jak woda będzie później pobierana.

W zastosowaniach związanych z **wodą pitną, OLiOC i zarządzaniem kryzysowym** należy dodatkowo sprawdzić aktualną dokumentację produktu oraz wymagania konkretnego zadania lub zamówienia. Pozwala to dobrać nie tylko właściwą pojemność, ale cały funkcjonalny system magazynowania i dystrybucji wody.