Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:03

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zestaw-rozsaczajacy-graf-1800l-w-800-6t-300l-p-975.html



Zestaw rozsączający GRAF 1800 l - 6 tuneli 300 l ze studzienką teleskopową

Cena brutto	**2 540,00 zł**
Cena netto	**2 065,04 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0975**
Kod producenta	**W-800-6T**
Producent	**GRAF**

Opis produktu

Zestaw rozsączający GRAF 1800 l – 6 tuneli 300 l ze studzienką teleskopową

Zestaw rozsączający GRAF W-800-6T to kompletny system przeznaczony do podziemnego rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz zagospodarowania wody deszczowej. Zestaw obejmuje **6 tuneli rozsączających GRAF o pojemności 300 l każdy**, zapewniających łączną pojemność nominalną **1800 litrów**.

System wyposażono w **studzienkę rozdzielczą z pokrywą teleskopową**, umożliwiającą dostosowanie poziomu pokrywy do projektowanej rzędnej terenu w zakresie przewidzianym konstrukcją studzienki. Modułowa budowa tuneli pozwala zaplanować układ zgodnie z warunkami gruntowo-wodnymi i dostępną powierzchnią działki.

Najważniejsze zalety zestawu GRAF W-800-6T

- **Pojemność nominalna 1800 l** – 6 tuneli rozsączających po 300 l.
- **Studzienka z pokrywą teleskopową** – możliwość dostosowania wysokości pokrywy do poziomu terenu.
- **Zestaw z akcesoriami instalacyjnymi** – wygodniejsze kompletowanie elementów systemu.
- **Modułowa konstrukcja** – możliwość zaprojektowania rozmieszczenia tuneli odpowiednio do działki.
- **Dwa zastosowania** – rozsączanie oczyszczonych ścieków oraz zagospodarowanie deszczówki.

Co zawiera zestaw rozsączający GRAF 6 × 300 l?

Element zestawu	Ilość
Tunel rozsączający GRAF 300 l	6 szt.
Dekiel do tunelu	4 szt.
Studzienka rozdzielcza z pokrywą teleskopową	1 szt.
Kominek wentylacyjny Ø110	2 szt.
Rura PVC Ø110, długość 1 m	4 szt.
Kolano PVC Ø110/90°	2 szt.
Geowłóknina NAPTEX 0,5 × 50 m	1 rolka

Gdzie stosuje się zestaw GRAF 1800 l?

GRAF W-800-6T może być wykorzystywany do rozsączania odpowiednio oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz w instalacjach odprowadzania wody deszczowej do gruntu.

Tunele tworzą podziemną przestrzeń retencyjno-rozsączającą, z której ciecz może stopniowo przenikać do otaczającego gruntu, pod warunkiem prawidłowego doboru instalacji.

Jak dobrać zestaw rozsączający GRAF do oczyszczalni?

Dobór zestawu powinien uwzględniać **przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych, ilość dopływających ścieków lub deszczówki oraz dostępną powierzchnię działki**.

Ważne: Pojemność 1800 l oznacza sumę nominalnych pojemności tuneli, a nie dobową wydajność rozsączania. Liczbę tuneli należy dobrać na podstawie warunków gruntowo-wodnych i wymagań projektowych.

Zamów zestaw rozsączający GRAF W-800-6T w Zbiorniki24.com

Wybierz **zestaw rozsączający GRAF 1800 l z 6 tunelami 300 l i studzienką teleskopową** do swojej instalacji.

Potrzebujesz pomocy w doborze systemu? Skontaktuj się z doradcą technicznym **Zbiorniki24.com**. Pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację do warunków Twojej inwestycji. **Sprawdź ofertę i zamów online!**

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

Sekcja ekspercka

Jak działa zestaw rozsączający GRAF W-800-6T 1800 l?

Zestaw rozsączający GRAF W-800-6T to system przeznaczony do podziemnego rozsączania odpowiednio oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni oraz zagospodarowania wody deszczowej. Obejmuje **6 tuneli rozsączających GRAF po 300 l**, o łącznej pojemności nominalnej **1800 litrów**, oraz studzienkę rozdzielczą z pokrywą teleskopową.

Ciecz doprowadzana jest do studzienki rozdzielczej, a następnie kierowana do tuneli. Ich konstrukcja tworzy podziemną przestrzeń retencyjno-rozsączającą, z której woda lub oczyszczone ścieki mogą stopniowo przenikać do odpowiednio przepuszczalnego gruntu.

Co daje studzienka rozdzielcza z pokrywą teleskopową?

Studzienka teleskopowa umożliwia dostosowanie położenia pokrywy do projektowanego poziomu terenu, w zakresie regulacji przewidzianym przez producenta. Ułatwia to dopasowanie instalacji podczas montażu.

GRAF W-800-6T to wariant z pokrywą teleskopową, natomiast **GRAF W-800-6TG** wyposażono w pokrywę gwintowaną. Przy wyborze należy uwzględnić planowaną głębokość posadowienia i sposób wykończenia terenu.

Czy 6 tuneli GRAF 300 l wystarczy do oczyszczalni biologicznej?

Nie można tego określić wyłącznie na podstawie liczby tuneli. Zestaw GRAF W-800-6T ma pojemność nominalną 1800 l, lecz nie oznacza to zdolności rozsączania 1800 litrów ścieków na dobę.

Dobór instalacji wymaga uwzględnienia **przepuszczalności gruntu, poziomu wód gruntowych, dobowej ilości oczyszczonych ścieków oraz powierzchni dostępnej pod rozsączanie**. Liczba tuneli i ich układ powinny wynikać z projektu oraz warunków lokalnych.

Gdzie można zastosować zestaw GRAF 1800 l?

- **Przydomowe oczyszczalnie biologiczne** – odprowadzanie odpowiednio oczyszczonych ścieków do gruntu, jeżeli pozwalają na to warunki lokalne i wymagania prawne.
- **Systemy zagospodarowania deszczówki** – podziemne rozsączanie wody opadowej na działce.
- **Instalacje retencyjno-rozsączające** – czasowe gromadzenie i stopniowa infiltracja dopływającej wody.

GRAF W-800-6T czy W-800-6TG – który zestaw wybrać?

Oba zestawy obejmują **6 tuneli rozsączających po 300 l**, zapewniających łączną pojemność nominalną 1800 l. Podstawową różnicą jest rodzaj pokrywy studzienki rozdzielczej.

- **GRAF W-800-6T** – studzienka z pokrywą teleskopową.
- **GRAF W-800-6TG** – studzienka z pokrywą gwintowaną.

Wersja teleskopowa będzie odpowiednim wyborem, gdy projekt wymaga regulacji położenia pokrywy w dopuszczalnym zakresie. Ostateczny dobór należy dostosować do konstrukcji studzienki i warunków montażowych.

Gdzie kupić zestaw rozsączający GRAF W-800-6T?

W sklepie **Zbiorniki24.com** możesz zamówić **zestaw rozsączający GRAF 1800 l z 6 tunelami 300 l i studzienką teleskopową**.

Nie wiesz, jaki system rozsączający wybrać? Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym. Pomożemy porównać dostępne konfiguracje GRAF i dobrać rozwiązanie do potrzeb Twojej inwestycji. **Sprawdź ofertę i zamów online!**

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni należy dobierać na podstawie modelu urządzenia, rzeczywistych wymiarów oraz sposobu montażu. Sam wygląd części lub średnica nominalna nie wystarczą do potwierdzenia kompatybilności.

Przed zakupem **pokrywy, nadstawki, uszczelki, przejścia szczelnego, studzienki lub elementu systemu rozsączającego** warto sprawdzić jego zgodność z konkretnym zbiornikiem lub oczyszczalnią. Elementy o podobnym wyglądzie mogą różnić się wymiarami, kształtem gniazda, średnicą przyłącza i sposobem mocowania.

Jakie dane przygotować do doboru akcesoriów?

Aby prawidłowo dobrać produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model zbiornika lub oczyszczalni,

- zdjęcie całego urządzenia,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- zdjęcie tabliczki znamionowej, jeśli jest dostępna,
- średnicę i dokładne wymiary miejsca montażu,
- sposób mocowania lub podłączenia elementu,
- informację, do czego dana część ma służyć.

Dlaczego sama średnica nie wystarczy?

Dwie części oznaczone tą samą średnicą nominalną nie muszą być zamienne. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne, uszczelki i elementy drenażu mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem, kołnierzem lub systemem mocowania.

Dlatego przed zakupem warto porównać nie tylko oznaczenie produktu, ale również **dokładne wymiary oraz wymagania producenta urządzenia**.

Jak dobrać pokrywę lub nadstawkę do zbiornika?

Przy wyborze pokrywy lub nadstawki należy sprawdzić **średnicę otworu, rzeczywisty wymiar gniazda, sposób mocowania oraz model zbiornika**. Sam pomiar średnicy zewnętrznej może być niewystarczający.

Jak dobrać elementy do oczyszczalni ścieków?

W przypadku części do oczyszczalni warto podać **producenta, model urządzenia i oznaczenie wymienianej części**. Dotyczy to szczególnie elementów drenażu, studzienek, przejść szczelnych, pokryw, nadstawek oraz części technicznych.

Najważniejsza zasada doboru

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub nazwy produktu. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na modelu urządzenia, dokładnych wymiarach i sposobie połączenia.

zbiorniki24.com pomaga w doborze kompatybilnych akcesoriów do zbiorników, oczyszczalni i systemów rozsączających. Prześlij zdjęcia i wymiary przed zakupem – pomożemy zweryfikować zgodność i dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Telefon: 607 141 062

Dobór zbiornika ppoż.

Jak dobrać zbiornik przeciwpożarowy?

Zbiornik przeciwpożarowy powinien być dobrany do wymagań konkretnej inwestycji i dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem należy zweryfikować przede wszystkim wymaganą pojemność, sposób montażu, warunki gruntowo-wodne oraz wyposażenie zbiornika.

Przy doborze zbiornika ppoż. warto określić:

- **wymaganą pojemność czynną i całkowitą,**
- miejsce i sposób posadowienia zbiornika,
- maksymalny poziom wód gruntowych,
- głębokość montażu i warunki gruntowe,
- ewentualne obciążenie ruchem pojazdów,
- wymagane króćce, przyłącza i wyposażenie,
- sposób napełniania oraz poboru wody.

Masz projekt lub specyfikację techniczną? Prześlij dokumentację do EKOBUDOWA. Pomożemy dobrać dostępny model zbiornika, jego wyposażenie oraz przygotujemy indywidualną wycenę z transportem.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062