Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 18:59

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zestaw-rozsaczajacy-graf-1800l-w-800-6tg-p-971.html



Zestaw rozsączający GRAF 6 tuneli 300 l – 1800 l ze studzienką gwintowaną

Cena brutto	**2 465,00 zł**
Cena netto	**2 004,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0971**
Kod producenta	**W-800-6TG**
Producent	**GRAF**

Opis produktu

Zestaw rozsączający GRAF 1800 l – 6 tuneli 300 l ze studzienką gwintowaną

Zestaw rozsączający GRAF W-800-6TG to kompletny system przeznaczony do podziemnego rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni oraz zagospodarowania wody deszczowej. Zestaw zawiera **6 tuneli rozsączających GRAF o pojemności 300 l każdy**, zapewniających łączną pojemność nominalną **1800 litrów**.

Modułowa konstrukcja pozwala dopasować rozmieszczenie tuneli do warunków gruntowych i dostępnej powierzchni działki. **Studzienka rozdzielcza z pokrywą gwintowaną** umożliwia rozprowadzenie dopływającej cieczy do układu rozsączającego.

Najważniejsze zalety zestawu GRAF W-800-6TG

- **Łączna pojemność 1800 l** – 6 tuneli o pojemności 300 l każdy.
- **Kompletny zestaw** – tunele, studzienka rozdzielcza, geowłóknina i elementy PVC.
- **Pokrywa gwintowana** – dostęp do wnętrza studzienki.
- **Modułowa konstrukcja** – elastyczne rozmieszczenie tuneli zgodnie z projektem.
- **Szerokie zastosowanie** – do rozsączania oczyszczonych ścieków i wody deszczowej.

Co zawiera zestaw rozsączający GRAF 6 × 300 l?

Element zestawu	Ilość
Tunel rozsączający GRAF 300 l	6 szt.
Dekiel do tunelu	4 szt.
Studzienka rozdzielcza z pokrywą gwintowaną	1 szt.
Kominek wentylacyjny Ø110	2 szt.
Rura PVC Ø110, długość 1 m	4 szt.
Kolano PVC Ø110/90°	2 szt.
Geowłóknina NAPTEX 0,5 × 50 m	1 rolka

Zastosowanie tuneli rozsączających GRAF

Zestaw GRAF 6 × 300 l może być wykorzystany do rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz do zagospodarowania deszczówki na terenie posesji.

Dobór liczby tuneli powinien uwzględniać **przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych oraz ilość dopływającej cieczy**. Łączna pojemność tuneli nie jest równoznaczna z dobową wydajnością rozsączania.

Dlaczego warto zamówić zestaw GRAF w Zbiorniki24.com?

W sklepie **Zbiorniki24.com** znajdziesz zestawy rozsączające GRAF do instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz systemów zagospodarowania wody deszczowej.

Potrzebujesz pomocy w doborze zestawu? Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym. Pomożemy dobrać odpowiednią liczbę tuneli i rodzaj studzienki do potrzeb Twojej inwestycji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

Sekcja ekspercka

Zestaw rozsączający GRAF 1800 l – jak działa i kiedy warto go zastosować?

Zestaw rozsączający GRAF W-800-6TG to modułowy system przeznaczony do podziemnego rozsączania **oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz wody deszczowej**. Składa się z 6 tuneli o pojemności 300 l każdy, zapewniających łączną pojemność nominalną 1800 litrów.

System umożliwia rozprowadzenie dopływającej cieczy do gruntu. **Studzienka rozdzielcza z pokrywą gwintowaną** stanowi element rozdziału przepływu, a modułowa konstrukcja tuneli pozwala dopasować ich rozmieszczenie do projektu instalacji.

Jak działa system rozsączający GRAF 6 × 300 l?

Oczyszczone ścieki lub woda deszczowa przepływają przez instalację doprowadzającą do studzienki rozdzielczej, a następnie trafiają do tuneli rozsączających. Tunele tworzą podziemną przestrzeń retencyjno-rozsączającą, z której ciecz stopniowo infiltruje do otaczającego gruntu.

Ważne: Pojemność 1800 l oznacza sumę nominalnych pojemności tuneli, a nie ilość ścieków, którą instalacja może rozsączyć w ciągu doby. Rzeczywista wydajność zależy przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych i prawidłowego projektu.

Do jakich instalacji można wykorzystać zestaw GRAF 1800 l?

- **Przydomowe oczyszczalnie biologiczne** – rozsączanie ścieków po odpowiednim oczyszczeniu.
- **Systemy zagospodarowania deszczówki** – odprowadzanie wody opadowej do gruntu.
- **Instalacje rozsączające na posesjach** – zagospodarowanie dopływającej cieczy zgodnie z projektem.

Jak dobrać zestaw rozsączający do warunków gruntowych?

Przy doborze zestawu należy uwzględnić **przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych, przewidywaną ilość dopływającej cieczy oraz dostępną powierzchnię działki**. Liczba tuneli powinna wynikać z obliczeń projektowych i warunków lokalnych.

Zestaw 6 × 300 l nie jest automatycznie odpowiedni dla określonej liczby mieszkańców. W przypadku instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków konieczne jest sprawdzenie parametrów gruntu i wymaganej powierzchni rozsączania.

Dlaczego warto wybrać zestaw rozsączający GRAF?

GRAF W-800-6TG łączy 6 modułowych tuneli, studzienkę rozdzielczą z pokrywą gwintowaną, geowłókninę i akcesoria instalacyjne w jednym zestawie. Ułatwia to kompletowanie elementów potrzebnych do wykonania systemu rozsączania.

Szukasz zestawu rozsączającego GRAF 1800 l do oczyszczalni lub deszczówki? Sprawdź ofertę **Zbiorniki24.com** i skontaktuj się z doradcą technicznym, aby dobrać odpowiedni układ tuneli do warunków swojej inwestycji.

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni należy dobierać na podstawie modelu urządzenia, rzeczywistych wymiarów oraz sposobu montażu. Sam wygląd części lub średnica nominalna nie wystarczą do potwierdzenia kompatybilności.

Przed zakupem **pokrywy, nadstawki, uszczelki, przejścia szczelnego, studzienki lub elementu systemu rozsączającego** warto sprawdzić jego zgodność z konkretnym zbiornikiem lub oczyszczalnią. Elementy o podobnym wyglądzie mogą różnić się wymiarami, kształtem gniazda, średnicą przyłącza i sposobem mocowania.

Jakie dane przygotować do doboru akcesoriów?

Aby prawidłowo dobrać produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie całego urządzenia,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- zdjęcie tabliczki znamionowej, jeśli jest dostępna,
- średnicę i dokładne wymiary miejsca montażu,
- sposób mocowania lub podłączenia elementu,
- informację, do czego dana część ma służyć.

Dlaczego sama średnica nie wystarczy?

Dwie części oznaczone tą samą średnicą nominalną nie muszą być zamienne. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne, uszczelki i elementy drenażu mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem, kołnierzem lub systemem mocowania.

Dlatego przed zakupem warto porównać nie tylko oznaczenie produktu, ale również **dokładne wymiary oraz wymagania producenta urządzenia**.

Jak dobrać pokrywę lub nadstawkę do zbiornika?

Przy wyborze pokrywy lub nadstawki należy sprawdzić **średnicę otworu, rzeczywisty wymiar gniazda, sposób**

mocowania oraz model zbiornika. Sam pomiar średnicy zewnętrznej może być niewystarczający.

Jak dobrać elementy do oczyszczalni ścieków?

W przypadku części do oczyszczalni warto podać **producenta, model urządzenia i oznaczenie wymienianej części**. Dotyczy to szczególnie elementów drenażu, studzienek, przejść szczelnych, pokryw, nadstawek oraz części technicznych.

Najważniejsza zasada doboru

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub nazwy produktu. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na modelu urządzenia, dokładnych wymiarach i sposobie połączenia.

zbiorniki24.com pomaga w doborze kompatybilnych akcesoriów do zbiorników, oczyszczalni i systemów rozsączających. Prześlij zdjęcia i wymiary przed zakupem – pomożemy zweryfikować zgodność i dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Telefon: 607 141 062

Dobór zbiornika ppoż.

Jak dobrać zbiornik przeciwpożarowy?

Zbiornik przeciwpożarowy powinien być dobrany do wymagań konkretnej inwestycji i dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem należy zweryfikować przede wszystkim wymaganą pojemność, sposób montażu, warunki gruntowo-wodne oraz wyposażenie zbiornika.

Przy doborze zbiornika ppoż. warto określić:

- **wymaganą pojemność czynną i całkowitą,**
- miejsce i sposób posadowienia zbiornika,
- maksymalny poziom wód gruntowych,
- głębokość montażu i warunki gruntowe,
- ewentualne obciążenie ruchem pojazdów,
- wymagane króćce, przyłącza i wyposażenie,
- sposób napełniania oraz poboru wody.

Masz projekt lub specyfikację techniczną? Prześlij dokumentację do EKOBUDOWA. Pomożemy dobrać dostępny model zbiornika, jego wyposażenie oraz przygotujemy indywidualną wycenę z transportem.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062