Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:03

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zestaw-rozsaczajacy-graf-2400l-w-800-8t-300l-p-976.html



Zestaw rozsączający GRAF 2400 l - 8 tuneli 300 l ze studzienką teleskopową

Cena brutto	**2 905,00 zł**
Cena netto	**2 361,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0976**
Kod producenta	**W-800-8T**
Producent	**GRAF**

Opis produktu

Zestaw rozsączający GRAF 2400 l – 8 tuneli 300 l ze studzienką teleskopową

Zestaw rozsączający GRAF W-800-8T to modułowy system przeznaczony do podziemnego rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz zagospodarowania wody deszczowej. Zestaw obejmuje **8 tuneli rozsączających GRAF o pojemności 300 l każdy**, zapewniających łączną pojemność nominalną **2400 litrów**.

System wyposażony jest w **studzienkę rozdzielczą z pokrywą teleskopową**, która umożliwia dostosowanie położenia pokrywy do poziomu terenu w zakresie przewidzianym przez producenta. Modułowa konstrukcja tuneli pozwala zaprojektować instalację zgodnie z warunkami gruntowo-wodnymi i dostępną powierzchnią działki.

Najważniejsze zalety zestawu GRAF W-800-8T

- **Pojemność nominalna 2400 l** – 8 tuneli rozsączających po 300 l.
- **Studzienka z pokrywą teleskopową** – możliwość dopasowania wysokości pokrywy do poziomu terenu.
- **Zestaw z akcesoriami instalacyjnymi** – wygodniejsze kompletowanie elementów systemu.
- **Modułowa konstrukcja** – możliwość dostosowania układu tuneli do projektu instalacji.
- **Podziemny system rozsączania** – zagospodarowanie cieczy w gruncie, gdy pozwalają na to warunki lokalne.
- **Dwa zastosowania** – oczyszczone ścieki i woda deszczowa.

Co zawiera zestaw rozsączający GRAF 8 × 300 l?

Element zestawu	Ilość
Tunel rozsączający GRAF 300 l	8 szt.
Dekiel do tunelu	4 szt.
Studzienka rozdzielcza z pokrywą teleskopową	1 szt.
Kominek wentylacyjny Ø110	2 szt.
Rura PVC Ø110, długość 1 m	4 szt.
Kolano PVC Ø110/90°	2 szt.
Geowłóknina NAPTEX 0,5 × 50 m	1 rolka

Gdzie stosuje się zestaw rozsączający GRAF 2400 l?

GRAF W-800-8T może być stosowany w instalacjach rozsączania odpowiednio oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz systemach zagospodarowania wody deszczowej.

Tunele tworzą **podziemną przestrzeń retencyjno-rozsączającą**, w której ciecz może być czasowo gromadzona, a następnie stopniowo infiltrować do otaczającego gruntu.

Jak dobrać zestaw rozsączający GRAF do oczyszczalni?

Prawidłowy dobór systemu wymaga uwzględnienia **przepuszczalności gruntu, poziomu wód gruntowych, przewidywanej ilości ścieków lub deszczówki oraz dostępnej powierzchni działki**.

Ważne: Łączna pojemność 2400 l oznacza nominalną pojemność ośmiu tuneli, a nie dobową wydajność rozsączania. Liczba tuneli i sposób ich montażu powinny wynikać z projektu instalacji oraz lokalnych warunków gruntowo-wodnych.

Dlaczego warto zamówić GRAF W-800-8T w Zbiorniki24.com?

Zestaw rozsączający GRAF 2400 l ze studzienką teleskopową łączy podstawowe elementy systemu rozsączania w jednym komplecie, ograniczając konieczność osobnego kompletowania wyposażenia.

Planujesz instalację rozsączającą do oczyszczalni lub deszczówki? Wybierz **GRAF W-800-8T – 8 tuneli 300 l**. Sprawdź ofertę **Zbiorniki24.com**, zamów online lub skontaktuj się z doradcą technicznym!

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

Sekcja ekspercka

Jak działa zestaw rozsączający GRAF W-800-8T?

GRAF W-800-8T to system złożony z 8 tuneli rozsączających po 300 l, zapewniających **2400 l nominalnej pojemności**. Oczyszczone ścieki lub deszczówka są doprowadzane do studzienki rozdzielczej, a następnie kierowane do tuneli, z których mogą stopniowo infiltrować do gruntu.

Jakie zalety ma studzienka z pokrywą teleskopową?

Pokrywa teleskopowa umożliwia dostosowanie położenia zamknięcia studzienki do projektowanej rzędnej terenu, w granicach regulacji przewidzianej przez producenta. Rozwiązanie jest przydatne podczas montażu instalacji i wykańczania powierzchni działki.

Czy 8 tuneli GRAF 300 l wystarczy do oczyszczalni biologicznej?

Nie można tego określić bez znajomości warunków gruntowo-wodnych i ilości dopływających ścieków. Pojemność 2400 l jest sumą pojemności tuneli, a nie deklarowaną dobową wydajnością rozsączania.

Przed wyborem zestawu należy uwzględnić przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych, wymagania projektowe i obowiązujące przepisy.

GRAF W-800-8T czy W-800-8TG – jaka jest różnica?

Oba zestawy zawierają **8 tuneli rozsączających po 300 l**. Różnią się rodzajem pokrywy studzienki rozdzielczej:

- **GRAF W-800-8T** – pokrywa teleskopowa.
- **GRAF W-800-8TG** – pokrywa gwintowana.

Dobór odpowiedniego wariantu zależy od wymagań montażowych i planowanego wykończenia terenu.

Gdzie kupić zestaw rozsączający GRAF 2400 l?

W sklepie **Zbiorniki24.com** możesz zamówić zestaw **GRAF W-800-8T – 8 tuneli po 300 l ze studzienką teleskopową**. Potrzebujesz pomocy w doborze? **Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszym doradcą technicznym!**

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni należy dobierać na podstawie modelu urządzenia, rzeczywistych wymiarów oraz sposobu montażu. Sam wygląd części lub średnica nominalna nie wystarczą do potwierdzenia kompatybilności.

Przed zakupem **pokrywy, nadstawki, uszczelki, przejścia szczelnego, studzienki lub elementu systemu rozsączającego** warto sprawdzić jego zgodność z konkretnym zbiornikiem lub oczyszczalnią. Elementy o podobnym wyglądzie mogą różnić się wymiarami, kształtem gniazda, średnicą przyłącza i sposobem mocowania.

Jakie dane przygotować do doboru akcesoriów?

Aby prawidłowo dobrać produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie całego urządzenia,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- zdjęcie tabliczki znamionowej, jeśli jest dostępna,
- średnicę i dokładne wymiary miejsca montażu,
- sposób mocowania lub podłączenia elementu,
- informację, do czego dana część ma służyć.

Dlaczego sama średnica nie wystarczy?

Dwie części oznaczone tą samą średnicą nominalną nie muszą być zamienne. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne, uszczelki i elementy drenażu mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem, kołnierzem lub systemem mocowania.

Dlatego przed zakupem warto porównać nie tylko oznaczenie produktu, ale również **dokładne wymiary oraz wymagania producenta urządzenia**.

Jak dobrać pokrywę lub nadstawkę do zbiornika?

Przy wyborze pokrywy lub nadstawki należy sprawdzić **średnicę otworu, rzeczywisty wymiar gniazda, sposób mocowania oraz model zbiornika**. Sam pomiar średnicy zewnętrznej może być niewystarczający.

Jak dobrać elementy do oczyszczalni ścieków?

W przypadku części do oczyszczalni warto podać **producenta, model urządzenia i oznaczenie wymienianej części**. Dotyczy to szczególnie elementów drenażu, studzienek, przejść szczelnych, pokryw, nadstawek oraz części technicznych.

Najważniejsza zasada doboru

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub nazwy produktu. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na modelu urządzenia, dokładnych wymiarach i sposobie połączenia.

zbiorniki24.com pomaga w doborze kompatybilnych akcesoriów do zbiorników, oczyszczalni i systemów rozsączających. Prześlij zdjęcia i wymiary przed zakupem – pomożemy zweryfikować zgodność i dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Telefon: 607 141 062

Dobór zbiornika ppoż.

Jak dobrać zbiornik przeciwpożarowy?

Zbiornik przeciwpożarowy powinien być dobrany do wymagań konkretnej inwestycji i dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem należy zweryfikować przede wszystkim wymaganą pojemność, sposób montażu, warunki gruntowo-wodne oraz wyposażenie zbiornika.

Przy doborze zbiornika ppoż. warto określić:

- **wymaganą pojemność czynną i całkowitą,**
- miejsce i sposób posadowienia zbiornika,
- maksymalny poziom wód gruntowych,
- głębokość montażu i warunki gruntowe,
- ewentualne obciążenie ruchem pojazdów,
- wymagane króćce, przyłącza i wyposażenie,
- sposób napełniania oraz poboru wody.

Masz projekt lub specyfikację techniczną? Prześlij dokumentację do EKOBUDOWA. Pomożemy dobrać dostępny model zbiornika, jego wyposażenie oraz przygotujemy indywidualną wycenę z transportem.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062