Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 18:59

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zestaw-rozsaczajacy-graf-2400l-w-800-8tg-p-972.html



Zestaw rozsączający GRAF 8 tuneli 300 l - 2400 l ze studzienką gwintowaną

Cena brutto	**2 685,00 zł**
Cena netto	**2 182,93 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0972**
Kod producenta	**W-800-8TG**
Producent	**GRAF**

Opis produktu

Zestaw rozsączający GRAF 2400 l – 8 tuneli 300 l ze studzienką gwintowaną

Zestaw rozsączający GRAF W-800-8TG to kompletny system przeznaczony do podziemnego rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz zagospodarowania wody deszczowej. Zestaw obejmuje **8 tuneli rozsączających GRAF o pojemności 300 l każdy**, zapewniających łączną pojemność nominalną **2400 litrów**.

Modułowa konstrukcja umożliwia dopasowanie układu tuneli do dostępnej powierzchni działki i warunków gruntowych. **Studzienka rozdzielcza z pokrywą gwintowaną** oraz dołączone akcesoria instalacyjne ułatwiają wykonanie systemu rozsączającego.

Najważniejsze zalety zestawu GRAF W-800-8TG

- **Łączna pojemność 2400 l** – 8 tuneli rozsączających po 300 l.
- **Kompletny zestaw** – tunele, studzienka rozdzielcza, geowłóknina oraz elementy instalacyjne PVC.
- **Studzienka z pokrywą gwintowaną** – dostęp do wnętrza studzienki rozdzielczej.
- **Modułowa konstrukcja** – możliwość rozmieszczenia tuneli zgodnie z projektem instalacji.
- **Dwa zastosowania** – do rozsączania oczyszczonych ścieków oraz wody deszczowej.

Co zawiera zestaw rozsączający GRAF 8 × 300 l?

Element zestawu	Ilość
Tunel rozsączający GRAF 300 l	8 szt.
Dekiel do tunelu	4 szt.
Studzienka rozdzielcza z pokrywą gwintowaną	1 szt.
Kominek wentylacyjny Ø110	2 szt.
Rura PVC Ø110, długość 1 m	4 szt.
Kolano PVC Ø110/90°	2 szt.
Geowłóknina NAPTEX 0,5 × 50 m	1 rolka

Gdzie stosuje się zestaw rozsączający GRAF 2400 l?

Zestaw GRAF W-800-8TG może być stosowany w instalacjach rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz w systemach zagospodarowania deszczówki.

Tunele tworzą podziemną przestrzeń retencyjno-rozsączającą, umożliwiającą stopniowe odprowadzanie cieczy do gruntu. Rozwiązanie wymaga odpowiedniego doboru do warunków gruntowo-wodnych.

Jak prawidłowo dobrać zestaw rozsączający GRAF?

Dobór systemu powinien uwzględniać **przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych, ilość dopływających ścieków lub deszczówki oraz dostępną powierzchnię działki**.

Ważne: Pojemność 2400 l oznacza sumę nominalnych pojemności tuneli, a nie dobową wydajność rozsączania. Liczbę tuneli należy określić na podstawie warunków lokalnych i wymagań projektowych.

Zamów zestaw rozsączający GRAF 2400 l w Zbiorniki24.com

Wybierz **oryginalny zestaw GRAF W-800-8TG z 8 tunelami 300 l i studzienką gwintowaną** do swojej instalacji rozsączającej.

Potrzebujesz pomocy w doborze zestawu? Skontaktuj się z doradcą technicznym **Zbiorniki24.com**. Pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację tuneli do potrzeb Twojej inwestycji. **Sprawdź ofertę i zamów online!**

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

Sekcja ekspercka

Zestaw rozsączający GRAF 2400 l – jak działa i do czego służy?

Zestaw rozsączający GRAF W-800-8TG to modułowy system do podziemnego rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz zagospodarowania wody deszczowej. Obejmuje **8 tuneli rozsączających GRAF o pojemności 300 l każdy**, co zapewnia łączną pojemność nominalną **2400 litrów**.

W skład zestawu wchodzi również **studzienka rozdzielcza z pokrywą gwintowaną** oraz akcesoria instalacyjne. Modułowa konstrukcja umożliwia zaprojektowanie układu rozsączającego odpowiednio do dostępnej powierzchni i warunków gruntowo-wodnych.

Jak działa zestaw 8 tuneli rozsączających GRAF 300 l?

Oczyszczone ścieki lub woda deszczowa dopływają do studzienki rozdzielczej, a następnie są kierowane do tuneli rozsączających. Tunele tworzą podziemną przestrzeń retencyjno-rozsączającą, umożliwiającą stopniową infiltrację cieczy do otaczającego gruntu.

Pojemność 2400 l oznacza sumę nominalnych pojemności ośmiu tuneli. Nie jest to dobowa wydajność rozsączania. Rzeczywista zdolność instalacji do przyjmowania cieczy zależy przede wszystkim od przepuszczalności gruntu, powierzchni infiltracji i sposobu wykonania systemu.

Gdzie można zastosować zestaw rozsączający GRAF 2400 l?

- **Przydomowe oczyszczalnie biologiczne** – rozsączanie odpowiednio oczyszczonych ścieków zgodnie z projektem instalacji.
- **Systemy zagospodarowania deszczówki** – odprowadzanie wody opadowej do gruntu na terenie posesji.
- **Instalacje retencyjno-rozsączające** – czasowe gromadzenie i stopniowe rozsączanie dopływającej cieczy.

Jak dobrać 8 tuneli rozsączających do oczyszczalni ścieków?

Dobór zestawu GRAF W-800-8TG powinien uwzględniać **rodzaj i przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych, przewidywaną ilość oczyszczonych ścieków oraz dostępną powierzchnię działki**.

Nie należy dobierać liczby tuneli wyłącznie na podstawie liczby mieszkańców lub pojemności 2400 l. Przed montażem trzeba określić wymagane parametry rozsączania i sprawdzić warunki lokalne.

Dlaczego warto wybrać zestaw GRAF W-800-8TG?

- **8 tuneli po 300 l** – łączna pojemność nominalna 2400 l.
- **Studzienka z pokrywą gwintowaną** – dostęp do elementu rozdzielającego dopływ.
- **Modułowa konstrukcja** – możliwość dopasowania układu tuneli do projektu.
- **Elementy instalacyjne w zestawie** – łatwiejsze kompletowanie systemu rozsączającego.
- **Dwa zastosowania** – oczyszczone ścieki i woda deszczowa, zależnie od projektu instalacji.

GRAF 2400 l – dobierz zestaw rozsączający w Zbiorniki24.com

Planujesz wykonanie systemu rozsączania przy przydomowej oczyszczalni lub instalacji zagospodarowania deszczówki? **Wybierz zestaw GRAF W-800-8TG z 8 tunelami 300 l i studzienką gwintowaną.**

Zamów online w Zbiorniki24.com lub skontaktuj się z doradcą technicznym. Pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację systemu do warunków Twojej inwestycji.

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni należy dobierać na podstawie modelu urządzenia, rzeczywistych wymiarów oraz sposobu montażu. Sam wygląd części lub średnica nominalna nie wystarczą do potwierdzenia kompatybilności.

Przed zakupem **pokrywy, nadstawki, uszczelki, przejścia szczelnego, studzienki lub elementu systemu rozsączającego** warto sprawdzić jego zgodność z konkretnym zbiornikiem lub oczyszczalnią. Elementy o podobnym wyglądzie mogą różnić się wymiarami, kształtem gniazda, średnicą przyłącza i sposobem mocowania.

Jakie dane przygotować do doboru akcesoriów?

Aby prawidłowo dobrać produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie całego urządzenia,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- zdjęcie tabliczki znamionowej, jeśli jest dostępna,
- średnicę i dokładne wymiary miejsca montażu,
- sposób mocowania lub podłączenia elementu,
- informację, do czego dana część ma służyć.

Dlaczego sama średnica nie wystarczy?

Dwie części oznaczone tą samą średnicą nominalną nie muszą być zamienne. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne, uszczelki i elementy drenażu mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem, kołnierzem lub systemem mocowania.

Dlatego przed zakupem warto porównać nie tylko oznaczenie produktu, ale również **dokładne wymiary oraz wymagania producenta urządzenia**.

Jak dobrać pokrywę lub nadstawkę do zbiornika?

Przy wyborze pokrywy lub nadstawki należy sprawdzić **średnicę otworu, rzeczywisty wymiar gniazda, sposób mocowania oraz model zbiornika**. Sam pomiar średnicy zewnętrznej może być niewystarczający.

Jak dobrać elementy do oczyszczalni ścieków?

W przypadku części do oczyszczalni warto podać **producenta, model urządzenia i oznaczenie wymienianej części**. Dotyczy to szczególnie elementów drenażu, studzienek, przejść szczelnych, pokryw, nadstawek oraz części technicznych.

Najważniejsza zasada doboru

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub nazwy produktu. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na modelu urządzenia, dokładnych wymiarach i sposobie połączenia.

zbiorniki24.com pomaga w doborze kompatybilnych akcesoriów do zbiorników, oczyszczalni i systemów rozsączających. Prześlij zdjęcia i wymiary przed zakupem – pomożemy zweryfikować zgodność i dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Telefon: 607 141 062

Dobór zbiornika ppoż.

Jak dobrać zbiornik przeciwpożarowy?

Zbiornik przeciwpożarowy powinien być dobrany do wymagań konkretnej inwestycji i dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem należy zweryfikować przede wszystkim wymaganą pojemność, sposób montażu, warunki gruntowo-wodne oraz wyposażenie zbiornika.

Przy doborze zbiornika ppoż. warto określić:

- **wymaganą pojemność czynną i całkowitą,**
- miejsce i sposób posadowienia zbiornika,
- maksymalny poziom wód gruntowych,
- głębokość montażu i warunki gruntowe,
- ewentualne obciążenie ruchem pojazdów,
- wymagane króćce, przyłącza i wyposażenie,
- sposób napełniania oraz poboru wody.

Masz projekt lub specyfikację techniczną? Prześlij dokumentację do EKOBUDOWA. Pomożemy dobrać dostępny model zbiornika, jego wyposażenie oraz przygotujemy indywidualną wycenę z transportem.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062