Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:03

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zestaw-rozsaczajacy-graf-3000l-w-800-10t-300l-p-977.html



Zestaw rozsączający GRAF 3000 l - 10 tuneli 300 l ze studzienką teleskopową

Cena brutto	**3 360,00 zł**
Cena netto	**2 731,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0977**
Kod producenta	**W-800-10T**
Producent	**GRAF**

Opis produktu

Zestaw rozsączający GRAF 3000 l – 10 tuneli 300 l ze studzienką teleskopową

Zestaw rozsączający GRAF W-800-10T to modułowy system przeznaczony do podziemnego rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz zagospodarowania wody deszczowej. Zestaw obejmuje **10 tuneli rozsączających GRAF o pojemności 300 l każdy**, zapewniających łączną pojemność nominalną **3000 litrów**.

System wyposażono w **studzienkę rozdzielczą z pokrywą teleskopową**, umożliwiającą dostosowanie poziomu pokrywy do projektowanej rzędnej terenu w zakresie przewidzianym przez producenta. Modułowa konstrukcja tuneli pozwala dopasować układ instalacji do warunków gruntowo-wodnych i dostępnej powierzchni działki.

Najważniejsze zalety zestawu GRAF W-800-10T

- **Pojemność nominalna 3000 l** – 10 tuneli rozsączających po 300 l.
- **Studzienka z pokrywą teleskopową** – możliwość dopasowania wysokości pokrywy do poziomu terenu.
- **Zestaw z akcesoriami instalacyjnymi** – wygodniejsze kompletowanie elementów systemu.
- **Modułowa konstrukcja** – możliwość rozmieszczenia tuneli zgodnie z projektem instalacji.
- **Podziemny system rozsączania** – zagospodarowanie cieczy bez zajmowania powierzchni działki otwartym zbiornikiem.
- **Dwa zastosowania** – oczyszczone ścieki i woda deszczowa.

Co zawiera zestaw rozsączający GRAF 10 × 300 l?

Element zestawu	Ilość
Tunel rozsączający GRAF 300 l	10 szt.
Dekiel do tunelu	4 szt.
Studzienka rozdzielcza z pokrywą teleskopową	1 szt.
Kominek wentylacyjny Ø110	2 szt.
Rura PVC Ø110, długość 1 m	4 szt.
Kolano PVC Ø110/90°	2 szt.
Geowłóknina NAPTEX 0,5 × 50 m	1 rolka

Gdzie stosuje się zestaw rozsączający GRAF 3000 l?

GRAF W-800-10T znajduje zastosowanie w instalacjach rozsączania odpowiednio oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz w systemach zagospodarowania wody deszczowej na terenie posesji.

Tunele tworzą **podziemną przestrzeń retencyjno-rozsączającą**, umożliwiającą czasowe gromadzenie cieczy i jej

stopniowe przenikanie do otaczającego gruntu.

Jak dobrać zestaw rozsączający GRAF do oczyszczalni?

Dobór zestawu powinien uwzględniać **przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych, przewidywaną ilość ścieków lub deszczówki oraz powierzchnię dostępną pod instalację**.

Ważne: Pojemność 3000 l oznacza sumę nominalnych pojemności 10 tuneli, a nie dobową wydajność rozsączania. Liczbę tuneli i ich rozmieszczenie należy określić na podstawie warunków lokalnych oraz projektu instalacji.

Zamów zestaw rozsączający GRAF W-800-10T w Zbiorniki24.com

Wybierz **zestaw rozsączający GRAF 3000 l z 10 tunelami 300 l i studzienką teleskopową** do swojej instalacji oczyszczalni ścieków lub systemu zagospodarowania deszczówki.

Potrzebujesz pomocy w doborze systemu? Skontaktuj się z doradcą technicznym **Zbiorniki24.com**. Pomożemy porównać dostępne konfiguracje i dobrać rozwiązanie do potrzeb Twojej inwestycji. **Sprawdź ofertę i zamów online!**

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

Sekcja ekspercka

Jak działa zestaw rozsączający GRAF W-800-10T?

GRAF W-800-10T to modułowy system składający się z **10 tuneli rozsączających po 300 l**, o łącznej pojemności nominalnej **3000 litrów**. Oczyszczone ścieki lub woda deszczowa trafiają przez studzienkę rozdzielczą do tuneli, tworzących podziemną przestrzeń retencyjno-rozsączającą.

Ciecz może stopniowo przenikać do otaczającego gruntu, pod warunkiem odpowiedniej przepuszczalności podłoża oraz prawidłowego wykonania instalacji.

Co daje studzienka z pokrywą teleskopową?

Studzienka rozdzielcza z pokrywą teleskopową umożliwia dopasowanie położenia pokrywy do projektowanego poziomu terenu, w zakresie regulacji przewidzianym przez producenta. Jest to przydatne przy montażu systemu i wykańczaniu powierzchni działki.

Czy 10 tuneli GRAF wystarczy do oczyszczalni biologicznej?

Nie można tego określić bez znajomości ilości dopływających ścieków oraz warunków gruntowo-wodnych. Pojemność nominalna 3000 l nie oznacza, że system jest przystosowany do rozsączania 3000 litrów ścieków na dobę.

Przy doborze należy uwzględnić **przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych, wymaganą powierzchnię infiltracji, ilość dopływającej cieczy i warunki projektowe**.

GRAF W-800-10T czy W-800-10TG – jaka jest różnica?

Oba zestawy zawierają **10 tuneli rozsączających po 300 l** i mają łączną pojemność nominalną 3000 l. Różnią się rodzajem pokrywy studzienki rozdzielczej:

- **GRAF W-800-10T** – pokrywa teleskopowa.
- **GRAF W-800-10TG** – pokrywa gwintowana.

Wybór wariantu zależy od wymagań montażowych, sposobu wykończenia terenu i konstrukcji studzienki.

Gdzie kupić zestaw rozsączający GRAF 3000 l?

W sklepie **Zbiorniki24.com** możesz zamówić **GRAF W-800-10T – zestaw 10 tuneli rozsączających po 300 l ze studzienką teleskopową**.

Potrzebujesz pomocy w doborze liczby tuneli? Skontaktuj się z doradcą technicznym Zbiorniki24.com. **Sprawdź ofertę i zamów online!**

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni należy dobierać na podstawie modelu urządzenia, rzeczywistych wymiarów oraz sposobu montażu. Sam wygląd części lub średnica nominalna nie wystarczą do potwierdzenia kompatybilności.

Przed zakupem **pokrywy, nadstawki, uszczelki, przejścia szczelnego, studzienki lub elementu systemu rozsączającego** warto sprawdzić jego zgodność z konkretnym zbiornikiem lub oczyszczalnią. Elementy o podobnym wyglądzie mogą różnić się wymiarami, kształtem gniazda, średnicą przyłącza i sposobem mocowania.

Jakie dane przygotować do doboru akcesoriów?

Aby prawidłowo dobrać produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie całego urządzenia,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- zdjęcie tabliczki znamionowej, jeśli jest dostępna,
- średnicę i dokładne wymiary miejsca montażu,
- sposób mocowania lub podłączenia elementu,
- informację, do czego dana część ma służyć.

Dlaczego sama średnica nie wystarczy?

Dwie części oznaczone tą samą średnicą nominalną nie muszą być zamienne. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne, uszczelki i elementy drenażu mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem, kołnierzem lub systemem mocowania.

Dlatego przed zakupem warto porównać nie tylko oznaczenie produktu, ale również **dokładne wymiary oraz wymagania producenta urządzenia**.

Jak dobrać pokrywę lub nadstawkę do zbiornika?

Przy wyborze pokrywy lub nadstawki należy sprawdzić **średnicę otworu, rzeczywisty wymiar gniazda, sposób mocowania oraz model zbiornika**. Sam pomiar średnicy zewnętrznej może być niewystarczający.

Jak dobrać elementy do oczyszczalni ścieków?

W przypadku części do oczyszczalni warto podać **producenta, model urządzenia i oznaczenie wymienianej części**. Dotyczy to szczególnie elementów drenażu, studzienek, przejść szczelnych, pokryw, nadstawek oraz części technicznych.

Najważniejsza zasada doboru

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub nazwy produktu. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na modelu urządzenia, dokładnych wymiarach i sposobie połączenia.

zbiorniki24.com pomaga w doborze kompatybilnych akcesoriów do zbiorników, oczyszczalni i systemów rozsączających. Prześlij zdjęcia i wymiary przed zakupem – pomożemy zweryfikować zgodność i dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Telefon: 607 141 062

Dobór zbiornika ppoż.

Jak dobrać zbiornik przeciwpożarowy?

Zbiornik przeciwpożarowy powinien być dobrany do wymagań konkretnej inwestycji i dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem należy zweryfikować przede wszystkim wymaganą pojemność, sposób montażu, warunki gruntowo-wodne oraz wyposażenie zbiornika.

Przy doborze zbiornika ppoż. warto określić:

- **wymaganą pojemność czynną i całkowitą,**
- miejsce i sposób posadowienia zbiornika,
- maksymalny poziom wód gruntowych,
- głębokość montażu i warunki gruntowe,
- ewentualne obciążenie ruchem pojazdów,
- wymagane króćce, przyłącza i wyposażenie,
- sposób napełniania oraz poboru wody.

Masz projekt lub specyfikację techniczną? Prześlij dokumentację do EKOBUDOWA. Pomożemy dobrać dostępny model zbiornika, jego wyposażenie oraz przygotujemy indywidualną wycenę z transportem.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062