Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 18:59

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zestaw-rozsaczajacy-graf-3000l-w-800-10tg-p-973.html



Zestaw rozsączający GRAF 10 tuneli 300 l - 3000 l ze studzienką gwintowaną

Cena brutto	**3 130,00 zł**
Cena netto	**2 544,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0973**
Kod producenta	**W-800-10TG**
Producent	**GRAF**

Opis produktu

Zestaw rozsączający GRAF 3000 l – 10 tuneli 300 l ze studzienką gwintowaną

Zestaw rozsączający GRAF W-800-10TG to kompletny system przeznaczony do podziemnego rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz zagospodarowania wody deszczowej. Zestaw obejmuje **10 tuneli rozsączających GRAF o pojemności 300 l każdy**, zapewniających łączną pojemność nominalną **3000 litrów**.

Modułowa konstrukcja umożliwia dopasowanie rozmieszczenia tuneli do dostępnej powierzchni działki oraz warunków gruntowo-wodnych. **Studzienka rozdzielcza z pokrywą gwintowaną** ułatwia rozprowadzenie cieczy do poszczególnych ciągów rozsączających.

Najważniejsze zalety zestawu GRAF W-800-10TG

- **Pojemność nominalna 3000 l** – 10 tuneli rozsączających po 300 l każdy.
- **Kompletny zestaw instalacyjny** – tunele, studzienka rozdzielcza, geowłóknina oraz elementy PVC.
- **Studzienka z pokrywą gwintowaną** – wygodny dostęp do wnętrza studzienki.
- **Modułowa konstrukcja** – możliwość dopasowania układu tuneli do projektu instalacji.
- **Dwa zastosowania** – rozsączanie oczyszczonych ścieków oraz zagospodarowanie deszczówki.

Co zawiera zestaw rozsączający GRAF 10 × 300 l?

Element zestawu	Ilość
Tunel rozsączający GRAF 300 l	10 szt.
Dekiel do tunelu	4 szt.
Studzienka rozdzielcza z pokrywą gwintowaną	1 szt.
Kominek wentylacyjny Ø110	2 szt.
Rura PVC Ø110, długość 1 m	4 szt.
Kolano PVC Ø110/90°	2 szt.
Geowłóknina NAPTEX 0,5 × 50 m	1 rolka

Gdzie stosuje się zestaw rozsączający GRAF 3000 l?

Zestaw GRAF W-800-10TG może być stosowany w instalacjach rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz w systemach odprowadzania wody deszczowej do gruntu.

Tunele tworzą podziemną przestrzeń retencyjno-rozsączającą, która umożliwia czasowe gromadzenie i stopniową infiltrację cieczy do otaczającego gruntu.

Jak dobrać zestaw rozsączający GRAF do oczyszczalni?

Przy projektowaniu systemu należy uwzględnić **przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych, ilość dopływających ścieków lub deszczówki oraz powierzchnię dostępną pod instalację**.

Ważne: Łączna pojemność 3000 l oznacza nominalną pojemność 10 tuneli, a nie dobową wydajność rozsączania. Dobór zestawu powinien wynikać z warunków lokalnych i wymagań projektowych.

Dlaczego warto zamówić GRAF W-800-10TG w Zbiorniki24.com?

Wybierając **zestaw rozsączający GRAF 3000 l**, otrzymujesz komplet elementów potrzebnych do wykonania układu rozsączającego zgodnie z projektem. To wygodne rozwiązanie, które ogranicza konieczność osobnego kompletowania tuneli, studzienki i akcesoriów.

Planujesz instalację rozsączającą do oczyszczalni lub deszczówki? Sprawdź ofertę **Zbiorniki24.com** i wybierz zestaw GRAF W-800-10TG. **Zamów online lub skontaktuj się z doradcą technicznym, aby dobrać odpowiedni system do swojej inwestycji!**

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

Sekcja ekspercka

Zestaw rozsączający GRAF 3000 l – jak działa system 10 tuneli?

Zestaw rozsączający GRAF W-800-10TG to modułowy system do podziemnego rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz zagospodarowania wody deszczowej. Zawiera **10 tuneli rozsączających po 300 l**, których łączna pojemność nominalna wynosi **3000 litrów**.

System wyposażony jest w **studzienkę rozdzielczą z pokrywą gwintowaną** oraz elementy instalacyjne. Pozwala zaprojektować układ rozsączający odpowiednio do warunków gruntowych i dostępnej powierzchni działki.

Jak działają tunele rozsączające GRAF 300 l?

Oczyszczone ścieki lub deszczówka dopływają do studzienki rozdzielczej, a następnie trafiają do tuneli rozsączających. Tunele tworzą podziemną przestrzeń, z której ciecz może stopniowo infiltrować do otaczającego gruntu.

Ważne: Pojemność 3000 l oznacza sumę nominalnych pojemności tuneli, a nie dobową wydajność rozsączania. Zdolność instalacji do przyjmowania cieczy zależy od przepuszczalności gruntu, powierzchni infiltracji oraz prawidłowego wykonania systemu.

Gdzie stosuje się zestaw rozsączający GRAF 3000 l?

- **Przydomowe oczyszczalnie biologiczne** – rozsączanie odpowiednio oczyszczonych ścieków.
- **Systemy zagospodarowania deszczówki** – odprowadzanie wody opadowej do gruntu.
- **Instalacje retencyjno-rozsączające** – czasowe gromadzenie i stopniowa infiltracja dopływającej cieczy.

Jak dobrać 10 tuneli rozsączających do oczyszczalni?

Dobór zestawu GRAF W-800-10TG wymaga uwzględnienia **przepuszczalności gruntu, poziomu wód gruntowych, ilości dopływających ścieków lub deszczówki oraz powierzchni dostępnej pod instalację**.

Nie należy dobierać zestawu wyłącznie na podstawie pojemności 3000 l lub liczby mieszkańców. Liczbę tuneli i układ instalacji należy określić na podstawie warunków lokalnych oraz wymagań projektowych.

Dlaczego warto wybrać GRAF W-800-10TG?

- **10 tuneli po 300 l** – łączna pojemność nominalna 3000 l.
- **Studzienka z pokrywą gwintowaną** – dostęp do elementu rozdzielającego dopływ.
- **Modułowa konstrukcja** – możliwość dopasowania rozmieszczenia tuneli do projektu.
- **Zestaw z akcesoriami instalacyjnymi** – wygodniejsze kompletowanie elementów systemu.
- **Wszechstronne zastosowanie** – do oczyszczonych ścieków lub deszczówki, zależnie od projektu.

GRAF 3000 l – zamów zestaw rozsączający w Zbiorniki24.com

Planujesz instalację rozsączającą przy przydomowej oczyszczalni lub systemie zagospodarowania deszczówki? **Wybierz zestaw GRAF W-800-10TG z 10 tunelami 300 l i studzienką gwintowaną.**

Sprawdź ofertę Zbiorniki24.com i zamów online! Potrzebujesz pomocy technicznej? Skontaktuj się z naszym doradcą, aby dopasować system rozsączający do warunków swojej inwestycji.

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni należy dobierać na podstawie modelu urządzenia, rzeczywistych wymiarów oraz sposobu montażu. Sam wygląd części lub średnica nominalna nie wystarczą do potwierdzenia kompatybilności.

Przed zakupem **pokrywy, nadstawki, uszczelki, przejścia szczelnego, studzienki lub elementu systemu rozsączającego** warto sprawdzić jego zgodność z konkretnym zbiornikiem lub oczyszczalnią. Elementy o podobnym wyglądzie mogą różnić się wymiarami, kształtem gniazda, średnicą przyłącza i sposobem mocowania.

Jakie dane przygotować do doboru akcesoriów?

Aby prawidłowo dobrać produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie całego urządzenia,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,

- zdjęcie tabliczki znamionowej, jeśli jest dostępna,
- średnicę i dokładne wymiary miejsca montażu,
- sposób mocowania lub podłączenia elementu,
- informację, do czego dana część ma służyć.

Dlaczego sama średnica nie wystarczy?

Dwie części oznaczone tą samą średnicą nominalną nie muszą być zamienne. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne, uszczelki i elementy drenażu mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem, kołnierzem lub systemem mocowania.

Dlatego przed zakupem warto porównać nie tylko oznaczenie produktu, ale również **dokładne wymiary oraz wymagania producenta urządzenia**.

Jak dobrać pokrywę lub nadstawkę do zbiornika?

Przy wyborze pokrywy lub nadstawki należy sprawdzić **średnicę otworu, rzeczywisty wymiar gniazda, sposób mocowania oraz model zbiornika**. Sam pomiar średnicy zewnętrznej może być niewystarczający.

Jak dobrać elementy do oczyszczalni ścieków?

W przypadku części do oczyszczalni warto podać **producenta, model urządzenia i oznaczenie wymienianej części**. Dotyczy to szczególnie elementów drenażu, studzienek, przejść szczelnych, pokryw, nadstawek oraz części technicznych.

Najważniejsza zasada doboru

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub nazwy produktu. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na modelu urządzenia, dokładnych wymiarach i sposobie połączenia.

zbiorniki24.com pomaga w doborze kompatybilnych akcesoriów do zbiorników, oczyszczalni i systemów rozsączających. Prześlij zdjęcia i wymiary przed zakupem – pomożemy zweryfikować zgodność i dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Telefon: 607 141 062

Dobór zbiornika ppoż.

Jak dobrać zbiornik przeciwpożarowy?

Zbiornik przeciwpożarowy powinien być dobrany do wymagań konkretnej inwestycji i dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem należy zweryfikować przede wszystkim wymaganą pojemność, sposób montażu, warunki gruntowo-wodne oraz wyposażenie zbiornika.

Przy doborze zbiornika ppoż. warto określić:

- **wymaganą pojemność czynną i całkowitą,**
- miejsce i sposób posadowienia zbiornika,
- maksymalny poziom wód gruntowych,
- głębokość montażu i warunki gruntowe,
- ewentualne obciążenie ruchem pojazdów,
- wymagane króćce, przyłącza i wyposażenie,
- sposób napełniania oraz poboru wody.

Masz projekt lub specyfikację techniczną? Prześlij dokumentację do EKOBUDOWA. Pomożemy dobrać dostępny model zbiornika, jego wyposażenie oraz przygotujemy indywidualną wycenę z transportem.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062