Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:03

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zestaw-rozsaczajacy-graf-4200l-w-800-14t-300l-p-978.html



Zestaw rozsączający GRAF 4200 l - 14 tuneli 300 l ze studzienką teleskopową

Cena brutto	**4 170,00 zł**
Cena netto	**3 390,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0978**
Kod producenta	**W-800-14T**
Producent	**GRAF**

Opis produktu

Zestaw rozsączający GRAF 4200 l – 14 tuneli 300 l ze studzienką teleskopową

Zestaw rozsączający GRAF W-800-14T to kompletny system do podziemnego rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni oraz zagospodarowania wody deszczowej. Zawiera **14 tuneli rozsączających po 300 l**, zapewniających łączną pojemność nominalną **4200 litrów**.

Zestaw wyposażono w **studzienkę rozdzielczą z pokrywą teleskopową**, umożliwiającą dopasowanie położenia pokrywy do poziomu terenu w zakresie przewidzianym przez producenta. Modułowa budowa tuneli pozwala zaplanować instalację zgodnie z warunkami gruntowo-wodnymi i projektem.

Najważniejsze zalety zestawu GRAF W-800-14T

- **Pojemność nominalna 4200 l** – 14 tuneli rozsączających po 300 l.
- **Studzienka teleskopowa** – możliwość dostosowania położenia pokrywy do projektowanego poziomu terenu.
- **Kompletny zestaw instalacyjny** – tunele, studzienka, geowłóknina i elementy PVC.
- **Modułowa konstrukcja** – możliwość zaplanowania rozmieszczenia tuneli zgodnie z projektem.
- **Podziemny system rozsączania** – czasowe gromadzenie i stopniowe odprowadzanie cieczy do gruntu.
- **Dwa zastosowania** – oczyszczone ścieki oraz woda deszczowa.

Co zawiera zestaw rozsączający GRAF 14 × 300 l?

Element zestawu	Ilość
Tunel rozsączający GRAF 300 l	14 szt.
Dekiel do tunelu	4 szt.
Studzienka rozdzielcza W-011T z pokrywą teleskopową	1 szt.
Kominek wentylacyjny Ø110	2 szt.
Rura kanalizacyjna PVC Ø110, długość 1 m	4 szt.
Kolano kanalizacyjne PVC Ø110/90°	2 szt.
Geowłóknina NAPTEX 0,5 × 50 m	1 rolka

Gdzie stosuje się zestaw rozsączający GRAF 4200 l?

GRAF W-800-14T może być wykorzystywany w instalacjach rozsączania odpowiednio oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz do zagospodarowania wody opadowej na posesji.

Tunele tworzą **podziemną przestrzeń retencyjno-rozsączającą**, z której ciecz może stopniowo przenikać do gruntu, jeżeli pozwalają na to warunki lokalne.

Jak dobrać 14 tuneli rozsączających GRAF?

Dobór systemu powinien uwzględniać **przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych, ilość dopływających ścieków lub deszczówki oraz powierzchnię dostępną pod instalację**.

Ważne: Pojemność 4200 l oznacza sumę nominalnych pojemności tuneli, a nie dobową wydajność rozsączania. Odpowiednią liczbę tuneli należy ustalić na podstawie projektu i warunków gruntowo-wodnych.

Zamów zestaw rozsączający GRAF W-800-14T w Zbiorniki24.com

Wybierz **kompletny zestaw GRAF 4200 l z 14 tunelami i studzienką teleskopową**, aby wygodnie skompletować elementy instalacji rozsączającej.

Potrzebujesz pomocy w doborze systemu? Skontaktuj się z doradcą technicznym **Zbiorniki24.com**. Pomożemy porównać dostępne warianty i dobrać rozwiązanie do Twojej inwestycji. **Sprawdź ofertę i zamów online!**

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

Sekcja ekspercka

Jak działa zestaw rozsączający GRAF W-800-14T?

GRAF W-800-14T to system składający się z **14 tuneli rozsączających po 300 l**, zapewniających łączną pojemność nominalną 4200 l. Oczyszczone ścieki lub woda deszczowa dopływają do studzienki rozdzielczej, a następnie kierowane są do tuneli, z których ciecz może stopniowo infiltrować do gruntu.

Jakie zalety ma studzienka teleskopowa GRAF?

Studzienka rozdzielcza W-011T z pokrywą teleskopową pozwala na dostosowanie położenia pokrywy do projektowanego poziomu terenu w dopuszczalnym zakresie regulacji. Zastosowana pokrywa tworzywowa przeznaczona jest do ruchu pieszego, a nie do obciążenia ruchem samochodowym.

Czy zestaw GRAF 4200 l wystarczy do oczyszczalni biologicznej?

Nie można tego określić wyłącznie na podstawie pojemności tuneli. Zestaw obejmuje 4200 l nominalnej przestrzeni retencyjnej, lecz rzeczywista wydajność rozsączania zależy od właściwości gruntu i parametrów instalacji.

Przed zakupem należy uwzględnić **dobową ilość ścieków, przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych, powierzchnię infiltracji oraz wymagania projektowe**.

GRAF W-800-14T czy W-800-14TG – jaka jest różnica?

Obydwa zestawy zawierają **14 tuneli rozsączających po 300 l**, o łącznej pojemności nominalnej 4200 l. Podstawową różnicą jest typ pokrywy studzienki rozdzielczej:

- **GRAF W-800-14T** – studzienka z pokrywą teleskopową.
- **GRAF W-800-14TG** – studzienka z pokrywą gwintowaną.

Wybór wariantu powinien uwzględniać planowaną głębokość montażu, wykończenie terenu i wymagania projektu.

Czym różni się zestaw GRAF 4200 l od 3000 l?

GRAF W-800-14T zawiera 14 tuneli o pojemności 4200 l, natomiast **GRAF W-800-10T** obejmuje 10 tuneli o pojemności 3000 l. Większy wariant zapewnia o **1200 l więcej nominalnej pojemności tuneli**.

Większa pojemność nie oznacza automatycznie, że zestaw jest odpowiedni dla większej liczby mieszkańców. Dobór musi wynikać z wymaganej wydajności i warunków gruntowych.

Gdzie kupić zestaw rozsączający GRAF W-800-14T?

W sklepie **Zbiorniki24.com** możesz zamówić **zestaw rozsączający GRAF 4200 l z 14 tunelami po 300 l i studzienką teleskopową**.

Nie wiesz, ile tuneli potrzebujesz? Skontaktuj się z doradcą technicznym Zbiorniki24.com. **Sprawdź ofertę, porównaj warianty GRAF i zamów online!**

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni należy dobierać na podstawie modelu urządzenia, rzeczywistych wymiarów oraz sposobu montażu. Sam wygląd części lub średnica nominalna nie wystarczą do potwierdzenia kompatybilności.

Przed zakupem **pokrywy, nadstawki, uszczelki, przejścia szczelnego, studzienki lub elementu systemu rozsączającego** warto sprawdzić jego zgodność z konkretnym zbiornikiem lub oczyszczalnią. Elementy o podobnym wyglądzie mogą różnić się wymiarami, kształtem gniazda, średnicą przyłącza i sposobem mocowania.

Jakie dane przygotować do doboru akcesoriów?

Aby prawidłowo dobrać produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie całego urządzenia,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- zdjęcie tabliczki znamionowej, jeśli jest dostępna,
- średnicę i dokładne wymiary miejsca montażu,
- sposób mocowania lub podłączenia elementu,
- informację, do czego dana część ma służyć.

Dlaczego sama średnica nie wystarczy?

Dwie części oznaczone tą samą średnicą nominalną nie muszą być zamienne. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne, uszczelki i elementy drenażu mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem, kołnierzem lub systemem mocowania.

Dlatego przed zakupem warto porównać nie tylko oznaczenie produktu, ale również **dokładne wymiary oraz wymagania producenta urządzenia**.

Jak dobrać pokrywę lub nadstawkę do zbiornika?

Przy wyborze pokrywy lub nadstawki należy sprawdzić **średnicę otworu, rzeczywisty wymiar gniazda, sposób mocowania oraz model zbiornika**. Sam pomiar średnicy zewnętrznej może być niewystarczający.

Jak dobrać elementy do oczyszczalni ścieków?

W przypadku części do oczyszczalni warto podać **producenta, model urządzenia i oznaczenie wymienianej części**. Dotyczy to szczególnie elementów drenażu, studzienek, przejść szczelnych, pokryw, nadstawek oraz części technicznych.

Najważniejsza zasada doboru

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub nazwy produktu. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na modelu urządzenia, dokładnych wymiarach i sposobie połączenia.

zbiorniki24.com pomaga w doborze kompatybilnych akcesoriów do zbiorników, oczyszczalni i systemów rozsączających. Prześlij zdjęcia i wymiary przed zakupem – pomożemy zweryfikować zgodność i dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Telefon: 607 141 062

Dobór zbiornika ppoż.

Jak dobrać zbiornik przeciwpożarowy?

Zbiornik przeciwpożarowy powinien być dobrany do wymagań konkretnej inwestycji i dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem należy zweryfikować przede wszystkim wymaganą pojemność, sposób montażu, warunki gruntowo-wodne oraz wyposażenie zbiornika.

Przy doborze zbiornika ppoż. warto określić:

- **wymaganą pojemność czynną i całkowitą,**
- miejsce i sposób posadowienia zbiornika,
- maksymalny poziom wód gruntowych,
- głębokość montażu i warunki gruntowe,
- ewentualne obciążenie ruchem pojazdów,
- wymagane króćce, przyłącza i wyposażenie,
- sposób napełniania oraz poboru wody.

Masz projekt lub specyfikację techniczną? Prześlij dokumentację do EKOBUDOWA. Pomożemy dobrać dostępny model zbiornika, jego wyposażenie oraz przygotujemy indywidualną wycenę z transportem.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062