Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 18:49

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zestaw-rozsaczajacy-graf-4200l-w-800-14tg-p-974.html



Zestaw rozsączający GRAF 14 tuneli 300 l - 4200 l ze studzienką gwintowaną

Cena brutto	**3 940,00 zł**
Cena netto	**3 203,25 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0974**
Kod producenta	**W-800-14TG**
Producent	**GRAF**

Opis produktu

Zestaw rozsączający GRAF 4200 l – 14 tuneli 300 l ze studzienką gwintowaną

Zestaw rozsączający GRAF W-800-14TG to kompletny system przeznaczony do podziemnego rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz zagospodarowania wody deszczowej. Zestaw obejmuje **14 tuneli rozsączających GRAF o pojemności 300 l każdy**, zapewniających łączną pojemność nominalną **4200 litrów**.

Dzięki modułowej konstrukcji system można rozplanować zgodnie z projektem instalacji i warunkami gruntowo-wodnymi. **Studzienka rozdzielcza z pokrywą gwintowaną** umożliwia rozprowadzenie dopływającej cieczy do poszczególnych ciągów rozsączających.

Najważniejsze zalety zestawu GRAF W-800-14TG

- **Łączna pojemność nominalna 4200 l** – 14 tuneli rozsączających po 300 l.
- **Kompletny system rozsączający** – tunele, studzienka rozdzielcza i akcesoria instalacyjne.
- **Studzienka z pokrywą gwintowaną** – dostęp do wnętrza studzienki rozdzielczej.
- **Modułowa konstrukcja** – możliwość dopasowania rozmieszczenia tuneli do projektu instalacji.
- **Podziemny montaż** – zagospodarowanie ścieków oczyszczonych lub deszczówki bez konieczności budowania otwartego zbiornika.
- **Dwa zastosowania** – przydomowe oczyszczalnie biologiczne i systemy rozsączania wody opadowej.

Co zawiera zestaw rozsączający GRAF 14 × 300 l?

Element zestawu	Ilość
Tunel rozsączający GRAF 300 l	14 szt.
Dekiel do tunelu	4 szt.
Studzienka rozdzielcza z pokrywą gwintowaną	1 szt.
Kominek wentylacyjny Ø110	2 szt.
Rura PVC Ø110, długość 1 m	4 szt.
Kolano PVC Ø110/90°	2 szt.
Geowłóknina NAPTEX 0,5 × 50 m	1 rolka

Gdzie stosuje się zestaw rozsączający GRAF 4200 l?

GRAF W-800-14TG znajduje zastosowanie w instalacjach odprowadzania odpowiednio oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz w systemach zagospodarowania wody deszczowej na terenie posesji.

14 tuneli rozsączających tworzy podziemną przestrzeń retencyjno-rozsączającą, umożliwiającą czasowe gromadzenie

cieczy i jej stopniowe przenikanie do otaczającego gruntu.

Jak dobrać zestaw rozsączający GRAF 4200 l do oczyszczalni?

Dobór systemu należy uzależnić od **przepuszczalności gruntu, poziomu wód gruntowych, przewidywanej ilości ścieków lub deszczówki oraz dostępnej powierzchni działki**.

Ważne: Pojemność 4200 l oznacza sumę nominalnych pojemności 14 tuneli, a nie dobową wydajność rozsączania. Liczbę tuneli i sposób ich rozmieszczenia należy określić zgodnie z wymaganiami projektowymi i warunkami lokalnymi.

Dlaczego warto zamówić zestaw GRAF W-800-14TG w Zbiorniki24.com?

Zestaw rozsączający GRAF 4200 l pozwala skompletować podstawowe elementy instalacji w ramach jednego zamówienia. Modułowa budowa ułatwia zaprojektowanie systemu dopasowanego do potrzeb inwestycji.

Planujesz montaż systemu rozsączania oczyszczonych ścieków lub deszczówki? Wybierz **GRAF W-800-14TG – 14 tuneli po 300 l ze studzienką gwintowaną**. **Sprawdź ofertę Zbiorniki24.com, zamów online lub skontaktuj się z doradcą technicznym!**

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

Sekcja ekspercka

Zestaw rozsączający GRAF 4200 l – jak działa system 14 tuneli?

Zestaw rozsączający GRAF W-800-14TG to modułowy system przeznaczony do podziemnego rozsączania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz zagospodarowania wody deszczowej. System obejmuje **14 tuneli rozsączających GRAF o pojemności 300 l każdy**, co daje łączną pojemność nominalną **4200 litrów**.

Zestaw wyposażony jest w **studzienkę rozdzielczą z pokrywą gwintowaną** oraz akcesoria instalacyjne. Modułowa konstrukcja pozwala zaplanować rozmieszczenie tuneli zgodnie z projektem i dostępną powierzchnią działki.

Jak działają tunele rozsączające GRAF 300 l?

Oczyszczone ścieki lub woda deszczowa są doprowadzane do studzienki rozdzielczej, a następnie kierowane do tuneli rozsączających. Tunele tworzą podziemną przestrzeń retencyjno-rozsączającą, z której ciecz stopniowo infiltruje do otaczającego gruntu.

Ważne: Pojemność 4200 l oznacza sumę nominalnych pojemności 14 tuneli. **Nie jest to dobowa wydajność rozsączania.** Rzeczywista zdolność instalacji do odprowadzania cieczy zależy od przepuszczalności gruntu, powierzchni infiltracji oraz poprawności wykonania systemu.

Do czego można wykorzystać zestaw rozsączający GRAF 4200 l?

- **Przydomowe oczyszczalnie biologiczne** – rozsączanie odpowiednio oczyszczonych ścieków zgodnie z projektem instalacji.
- **Systemy zagospodarowania deszczówki** – odprowadzanie wody opadowej do gruntu na terenie posesji.
- **Instalacje retencyjno-rozsączające** – czasowe gromadzenie i stopniowe rozsączanie dopływającej wody.

Jak prawidłowo dobrać 14 tuneli rozsączających do oczyszczalni?

Dobór zestawu **GRAF W-800-14TG** powinien uwzględniać kilka kluczowych czynników:

- **Przepuszczalność gruntu** – wpływa na szybkość infiltracji cieczy.
- **Poziom wód gruntowych** – decyduje o możliwościach wykonania instalacji.
- **Ilość dopływających ścieków lub deszczówki** – określa wymagania hydrauliczne systemu.
- **Dostępna powierzchnia działki** – wpływa na rozmieszczenie tuneli.
- **Wymagania projektowe i lokalne** – określają warunki prawidłowego wykonania instalacji.

Czy 14 tuneli GRAF wystarczy do każdej oczyszczalni? Nie. Liczbę tuneli należy dobrać indywidualnie, na podstawie warunków gruntowo-wodnych i ilości oczyszczonych ścieków. Sama pojemność 4200 l nie potwierdza wydajności systemu.

GRAF 4200 l czy 3000 l – który zestaw wybrać?

GRAF W-800-14TG zawiera 14 tuneli o łącznej pojemności nominalnej 4200 l, natomiast **GRAF W-800-10TG** obejmuje 10 tuneli o pojemności 3000 l. Wariant 4200 l zapewnia o **1200 l większą nominalną przestrzeń retencyjną tuneli**.

Większa pojemność nie oznacza jednak automatycznie większej dopuszczalnej dobowej ilości ścieków. Wybór zestawu powinien wynikać z obliczeń i warunków projektowych.

Dlaczego warto wybrać zestaw GRAF W-800-14TG?

- **14 tuneli po 300 l** – łączna pojemność nominalna 4200 l.
- **Studzienka rozdzielcza z pokrywą gwintowaną** – dostęp do elementu rozdziału przepływu.
- **Modułowy układ** – możliwość dopasowania rozmieszczenia tuneli do projektu instalacji.
- **Akcesoria instalacyjne w zestawie** – wygodniejsze kompletowanie elementów systemu.
- **Możliwość dwóch zastosowań** – rozsączanie oczyszczonych ścieków lub deszczówki.

Gdzie kupić zestaw rozsączający GRAF 4200 l?

Zestaw rozsączający GRAF W-800-14TG dostępny jest w ofercie **Zbiorniki24.com**, specjalizującej się w rozwiązaniach do oczyszczania ścieków i zagospodarowania wody.

Planujesz montaż instalacji rozsączającej? Wybierz zestaw GRAF 4200 l z 14 tunelami 300 l i studzienką gwintowaną. **Sprawdź ofertę, zamów online lub skontaktuj się z doradcą technicznym Zbiorniki24.com!**

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni należy dobierać na podstawie modelu urządzenia, rzeczywistych wymiarów oraz sposobu montażu. Sam wygląd części lub średnica nominalna nie wystarczą do potwierdzenia kompatybilności.

Przed zakupem **pokrywy, nadstawki, uszczelki, przejścia szczelnego, studzienki lub elementu systemu rozsączającego** warto sprawdzić jego zgodność z konkretnym zbiornikiem lub oczyszczalnią. Elementy o podobnym wyglądzie mogą różnić się wymiarami, kształtem gniazda, średnicą przyłącza i sposobem mocowania.

Jakie dane przygotować do doboru akcesoriów?

Aby prawidłowo dobrać produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie całego urządzenia,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- zdjęcie tabliczki znamionowej, jeśli jest dostępna,
- średnicę i dokładne wymiary miejsca montażu,
- sposób mocowania lub podłączenia elementu,
- informację, do czego dana część ma służyć.

Dlaczego sama średnica nie wystarczy?

Dwie części oznaczone tą samą średnicą nominalną nie muszą być zamienne. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne, uszczelki i elementy drenażu mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem, kołnierzem lub systemem mocowania.

Dlatego przed zakupem warto porównać nie tylko oznaczenie produktu, ale również **dokładne wymiary oraz wymagania producenta urządzenia**.

Jak dobrać pokrywę lub nadstawkę do zbiornika?

Przy wyborze pokrywy lub nadstawki należy sprawdzić **średnicę otworu, rzeczywisty wymiar gniazda, sposób mocowania oraz model zbiornika**. Sam pomiar średnicy zewnętrznej może być niewystarczający.

Jak dobrać elementy do oczyszczalni ścieków?

W przypadku części do oczyszczalni warto podać **producenta, model urządzenia i oznaczenie wymienianej części**. Dotyczy to szczególnie elementów drenażu, studzienek, przejść szczelnych, pokryw, nadstawek oraz części technicznych.

Najważniejsza zasada doboru

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub nazwy produktu. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na modelu urządzenia, dokładnych wymiarach i sposobie połączenia.

zbiorniki24.com pomaga w doborze kompatybilnych akcesoriów do zbiorników, oczyszczalni i systemów rozsączających. Prześlij zdjęcia i wymiary przed zakupem – pomożemy zweryfikować zgodność i dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Telefon: 607 141 062

Dobór zbiornika ppoż.

Jak dobrać zbiornik przeciwpożarowy?

Zbiornik przeciwpożarowy powinien być dobrany do wymagań konkretnej inwestycji i dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem należy zweryfikować przede wszystkim wymaganą pojemność, sposób montażu, warunki gruntowo-wodne oraz wyposażenie zbiornika.

Przy doborze zbiornika ppoż. warto określić:

- **wymaganą pojemność czynną i całkowitą,**
- miejsce i sposób posadowienia zbiornika,
- maksymalny poziom wód gruntowych,
- głębokość montażu i warunki gruntowe,
- ewentualne obciążenie ruchem pojazdów,
- wymagane króćce, przyłącza i wyposażenie,

- sposób napełniania oraz poboru wody.

Masz projekt lub specyfikację techniczną? Prześlij dokumentację do EKOBUDOWA. Pomożemy dobrać dostępny model zbiornika, jego wyposażenie oraz przygotujemy indywidualną wycenę z transportem.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062