

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zraszacz-green-shower-50-bez-otworow-rozsaczanie-p-524.html>



Zraszacz Green Shower Ø 50 HABA – surowy bez otworów

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0524
Kod EAN	5905386925334

Opis produktu

Zraszacz Green Shower Ø 50 HABA – element systemu rozsączania bez otworów

Nie każdy teren pozwala na zastosowanie standardowych rur z gotową perforacją. Jeśli grunt na Twojej działce ma różną przepuszczalność lub projekt instalacji wymaga niestandardowego rozkładu otworów, gotowe rozwiązania mogą prowadzić do nierównomiernego rozsączania wody.

Zraszacz Green Shower Ø 50 HABA w wersji surowej (bez otworów) to komponent przeznaczony do budowy indywidualnych systemów nawodnienia i rozsączania. Umożliwia samodzielne wykonanie perforacji dokładnie tam, gdzie jest potrzebna – zgodnie z projektem technicznym i warunkami gruntowymi.

To rozwiązanie dla inwestorów, którzy szukają trwałego elementu do systemu nawadniania ogrodu, pola roślinnego lub instalacji rozsączającej ścieki oczyszczone i chcą mieć pełną kontrolę nad jego parametrami pracy.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Precyzyjne dopasowanie do gleby** – możliwość regulacji intensywności rozsączania poprzez odpowiednią liczbę i średnicę otworów.
- **Bezpieczne zagospodarowanie wody** – równomierne rozprowadzanie wody lub ścieków oczyszczonych.
- **Swoboda projektowa** – idealny do niestandardowych systemów liniowych i poletek rozsączających.
- **Uniwersalność montażu** – instalacja na powierzchni lub pod ziemią.
- **Kontrola kosztów** – brak konieczności przerabiania fabrycznych otworów.

Unikalne cechy produktu

Wersja surowa Ø 50 mm została zaprojektowana z myślą o maksymalnej elastyczności. W odróżnieniu od gotowych zraszczy perforowanych, ten model pozwala dostosować parametry przepływu do rzeczywistego zapotrzebowania instalacji.

- Średnica 50 mm – optymalna dla przydomowych systemów rozsączających.
- Kompatybilność z liniowymi systemami nawodnienia.
- Możliwość wykorzystania w systemach zagospodarowania wody deszczowej.
- Przystosowany do rozsączania ścieków po procesie oczyszczania biologicznego.
- Konstrukcja umożliwiająca trwałą pracę w środowisku gruntowym.

Jeśli projekt wymaga niestandardowego układu perforacji – ten model daje pełną kontrolę nad efektem końcowym.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Najlepszy wybór, gdy:

- projektujesz system rozsączania przy przydomowej oczyszczalni ścieków,

-
- tworzysz liniowy system nawadniania ogrodu,
 - potrzebujesz indywidualnego rozkładu otworów w zależności od spadku terenu.

Nie jest rekomendowany, jeśli:

oczekujesz gotowego rozwiązania bez konieczności samodzielnej perforacji.

Alternatywa:

Zraszacz Green Shower z fabrycznie wykonanymi otworami do standardowych instalacji.

Dane techniczne

- Nazwa: Green Shower
- Średnica: Ø 50 mm
- Wersja: bez otworów (surowa)
- Montaż: napowierzchniowy i podpowierzchniowy
- Zastosowanie: woda, ścieki oczyszczone

Najczęstsze pytania klientów (FAQ)**Czy mogę wykonać otwory o dowolnej średnicy?**

Tak, jednak zaleca się dostosowanie ich wielkości do projektu instalacji oraz przepuszczalności gruntu.

Czy produkt nadaje się do ogrodu przydomowego?

Tak, szczególnie w przypadku budowy liniowego systemu nawodnienia lub rozsączania.

Czy można go stosować pod ziemią?

Tak, pod warunkiem prawidłowego przygotowania wykopu i zachowania zasad montażu systemów rozsączających.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

- Profesjonalne doradztwo w zakresie systemów rozsączania i nawodnienia.
- Wsparcie w doborze komponentów do konkretnych warunków gruntowych.
- Doświadczenie w rozwiązaniach dla przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Sprawdzone produkty do zastosowań technicznych i ogrodowych.

Masz wątpliwości, czy wersja bez otworów będzie odpowiednia do Twojego projektu? Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie do warunków gruntowych i planowanej instalacji.

Poradnik eksperta**Jak zaprojektować system rozsączania idealnie dopasowany do warunków gruntowych?**

Każda działka posiada inne warunki gruntowo-wodne, dlatego gotowe systemy rozsączające nie zawsze zapewniają optymalną skuteczność działania. Różnice w przepuszczalności gleby, ukształtowaniu terenu czy ilości odprowadzanej wody mogą wymagać indywidualnego podejścia do projektu instalacji.

W takich sytuacjach doskonale sprawdza się **Zraszacz Green Shower Ø 50 HABA bez otworów**, który pozwala samodzielnie wykonać perforację zgodnie z wymaganiami projektu. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne sterowanie ilością oraz miejscem rozsączania wody lub ścieków oczyszczonych.

Dlaczego indywidualna perforacja może być lepszym rozwiązaniem?

- umożliwia dopasowanie systemu do rodzaju gruntu,
- pozwala kontrolować intensywność rozsączania,
- ułatwia projektowanie nietypowych instalacji,
- zwiększa efektywność zagospodarowania ścieków oczyszczonych,
- ogranicza ryzyko nierównomiernego nawodnienia terenu.

Kiedy warto wybrać wersję bez otworów?

Wersja surowa jest szczególnie polecana w sytuacjach, gdy projekt wymaga niestandardowego rozmieszczenia otworów, różnej intensywności rozsączania na poszczególnych odcinkach instalacji lub dostosowania systemu do zmiennej przepuszczalności gruntu.

Jakie zastosowanie ma Green Shower Ø 50?

System znajduje zastosowanie w przydomowych oczyszczalniach ścieków, instalacjach rozsączających wodę deszczową, systemach nawadniania ogrodów, poletkach roślinnych oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne jest równomierne rozprowadzenie cieczy na określonym obszarze.

Zraszacz Green Shower Ø 50 HABA bez otworów – pełna swoboda projektowania systemu rozsączającego

Zraszacz Green Shower Ø 50 HABA bez otworów to profesjonalny element instalacji rozsączających i nawadniających, przeznaczony dla inwestorów oraz instalatorów poszukujących maksymalnej elastyczności projektowej. Wersja surowa umożliwia samodzielne wykonanie perforacji zgodnie z wymaganiami konkretnej inwestycji.

Najważniejsze zalety zraszacza Green Shower bez otworów

- pełna kontrola nad rozmieszczeniem otworów rozsączających,
- możliwość dopasowania systemu do warunków gruntowych,
- równomierne rozprowadzanie ścieków oczyszczonych lub wody,
- uniwersalne zastosowanie w systemach naziemnych i podziemnych,
- łatwa integracja z istniejącymi instalacjami,
- odporność na wilgoć, mróz i warunki gruntowe,
- trwała konstrukcja przeznaczona do wieloletniej eksploatacji.

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

Produkt dedykowany jest właścicielom przydomowych oczyszczalni ścieków, instalatorom systemów wodno-kanalizacyjnych, projektantom instalacji rozsączających oraz osobom budującym indywidualne systemy nawadniania ogrodu.

Jakie problemy rozwiązuje?

Zraszacz eliminuje ograniczenia związane z gotowymi perforowanymi elementami. Pozwala dostosować ilość, wielkość oraz rozmieszczenie otworów do rzeczywistych warunków terenowych, co przekłada się na większą skuteczność działania całego systemu.

Przewaga nad standardowymi zraszaczami

W przeciwieństwie do modeli z fabrycznie wykonanymi otworami, wersja bez perforacji daje pełną swobodę projektową. Dzięki temu można stworzyć instalację idealnie dopasowaną do wymagań działki, rodzaju gleby oraz planowanego sposobu wykorzystania wody.

Idealne rozwiązanie do indywidualnych projektów

Green Shower Ø 50 HABA bez otworów to wybór dla osób, które oczekują maksymalnej kontroli nad parametrami pracy systemu rozsączającego. Umożliwia stworzenie wydajnej, trwałej i dopasowanej do lokalnych warunków instalacji nawadniającej lub rozsączającej.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA i dobierz optymalny system Green Shower do swojej oczyszczalni, ogrodu lub instalacji zagospodarowania wody deszczowej.

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Przed zakupem elementów dodatkowych warto sprawdzić ich zgodność z posiadanym zbiornikiem, oczyszczalnią lub systemem rozsączającym. Podobnie wyglądające pokrywy, nadstawki, uszczelki i przyłącza mogą różnić się wymiarami oraz sposobem montażu.

Abyśmy mogli dobrać właściwy produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model urządzenia,
- zdjęcie całego zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- średnicę oraz dokładne wymiary miejsca montażu,
- informację, do czego dany element ma służyć.

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub średnicy nominalnej. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne i elementy drenażu mogą nie być kompatybilne mimo podobnych oznaczeń.

Prześlij nam zdjęcia i wymiary przed zakupem. Doradcy EKOBUDOWA sprawdzą kompatybilność i pomogą dobrać właściwe rozwiązanie.

Telefon: [607 141 062](tel:607141062)